

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D)	Taurus 2000 G B S (moteur N E G) *	CH 0305 22

Constructeur FORD WERKE AG, Köln (D)
 Identification "CBTS" = 2 portes } sur la plaquette du constructeur "G,BT.," devant le No du châssis et sur la plaquette
"CBFS" = 4 portes } "G,BF.," du constructeur

Plaquette constr. à l'avant, à droite, sur la traverse du radiateur, sous le capot
 N° du châssis à l'avant, à droite, à l'intérieur de l'aile
 Ident. du moteur "N E C" à droite, à l'arrière sur le bloc
 Importateur princ. FORD Motor Company (Switzerland) SA, Kurvenstrasse 35, 8006 Zurich
 Véhicule homologué GBBFEM 00 065 Signes fixes dans code du type G B S

Chassis	Moteur
Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque <u>F O R D</u> Type <u>N E G</u>
Direction <u>mécanique</u>	Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission <u>mécanique synchronisée ou boîte automatique</u>	Carburant <u>B</u> Position <u>AVANT</u>
Nombre de vitesses <u>4 ou 3</u> Entraînement <u>sur roues AR</u>	Refroidiss. <u>eau</u> Nombre cylindr. <u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression</u>	Alésage <u>90,82</u> Course <u>76,95</u>
	Cylindrée <u>1993</u> CV-impôt <u>10,16</u>
	Puissance en CV <u>98 DIN</u> à t/min <u>5200</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	
	Brut <u>82</u> dBA à t/min <u>5200</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Silencieux <u>2 pots 415x165x90 340x170 mm</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Mesure des gaz <u>ralenti CO < 3,5 % + ECE 15 **</u>
Contrôle 2 circ. <u>par différence de pression; lampe-témoin séparée</u>	Déparasitage <u>OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D</u>

Carrosserie	Poids
Nombre de portes <u>2 ou 4</u> Indic. vit <u>km/h</u>	avant <u>580</u> arrière <u>475</u> total <u>1055</u>
Ceintures sécurité <u>***</u> Rétroviseur <u>intérieur + gauche</u>	Charge utile <u>110</u> <u>240</u> <u>350</u>
Cale <u>-</u> Attelage <u>-</u>	Poids total <u>690</u> <u>715</u> <u>1405</u>
Antivol <u>verrouillage de la direction</u>	Poids fabr. <u>1525</u>

Nombre de places <u>1 5 av. 2 centre - ar. 3</u>	Garantie fabr. <u>165 SR 13</u> <u>165 SR 13</u> (Variantes +)
	Dimens. pneus <u>- / 1,7</u> <u>- / 2,2</u> voir
	Pty / bar <u>760</u> <u>900</u> remarques)
	Charge <u>180</u> <u>180</u>
	pour V max

Dimensions	Empattements	Garantie poids remorqueable avec frein
Longueur <u>4280</u>	<u>2579</u>	<u>1200</u> <u>1200</u>
Largeur <u>1700</u>		<u>530</u> <u>530</u>
Hauteur <u>1362</u> Voie <u>av 1445 ar 1422</u>		
Porte à faux lat. <u>-</u> Voies <u>av - ar -</u>		
av <u>821</u>		
ar <u>980</u> Braquage <u>g 10250 d 10200</u>		
Distance volant - vers l'avant du véhicule		

	Poids remorqueable testé
	<u>167</u> <u>162</u> km/h
	Vitesse maximale selon le constructeur
	Vitesse maximale testée

Equipement _____
 Feux de route HCR (E) _____
 Feux de croisement HCR (E) _____
 Feux de position A (E) dans HCR _____
 Feux rouges R - S1 (E) _____
 Feux stop R - S1 (E) _____
 Clignoteurs av 1 (E) _____ ar 2a (E) _____
 Catadioptres av _____ ar 1 (E) _____
 Feux de gabarit av _____ ar _____
 Feux complément. sur demande 2/ ER (E) sans commande séparée _____
 Eclairage plaque 2/ séparés _____
 Essuie-glace 2 balais _____ avec/ sans lave-glace _____
 Avertisseurs Motorcraft TPAR 557 _____
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme _____
 Marque et type F O R D (D) Taunus 2000 _____
 Homologation _____
 N° CH 0305 22 _____
 Carrosserie limousine _____
 Places total 5 _____ avant 2 _____
 Poids à vide 1055 _____ Carburant B _____
 Charge utile - _____ CV-impôt 10,16 _____
 Poids total 1525 _____ Cylindrée 1993 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : Taunus 2000 L
 Taunus 2000 GL
 Taunus 2000 Ghia
 Taunus 2000 S
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à l'avant, à droite sur la traverse du radiateur, sous le capot.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A r4 sont exigées.
- +) Variante de pneus : 185/70 SR 13 AV 790 (1,8) AR 870 (2,0) V-max 180 km/h, voies inchangées
Variante de jantes : 4 1/2 J x 13 acier ou 5 1/2 J x 13 acier ou alliage léger, voies inchangées.

Lieu et date de l'homologation

Rothrist, 10.12.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

F O R D (D)

Taurus 2000
GB.S moteur NEG

CH 0305 22

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 06.07.77 à Rothrist - Br

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, 1A 3,75 = 80 dB/A
50 km/h, A2, 1A 3,75 = 78 dB/A

à proximité de l'échappement : 84 dB/A au régime de 3900 t/min.