

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FORD (D)	Taurus 1300 (moteur JCR)	CH 0305 30
Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (BRD)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "GBTS" (2 portes)		resp. "GBFS" (4 portes)
	devant le No du châssis "G.BT." ou "WFOXXG.BT." (2 portes)		resp. "G.BF." ou "WFOXXG.BF." (4 portes)
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, sur la traverse du radiateur		
N° du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite, à côté du siège, sur la tôle du plancher		
Identification du moteur	" J C R " à droite, à l'arrière ou au centre du bloc		
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8006 Zürich		
Véhicule homologué	GBBTWS 461 980		

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4
Frein de service	Entraînement sur roues arrière hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; avec lampe-témoin séparées

Moteur	FORD	Type	JCR
Marque	FORD	Type	JCR
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	79,02	Course	66,0
Cylindrée	1294	CV-impôt	6,59
Puissance en kW	46	à U/min	5750
DIN	CV 63		
Bruit à proximité	87	dB/A à U/min	4312 *
Silencieux	2 = 330x155x80 mm 340x125 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/02 + 03; CO = 2,0 % à 790 t/min. **		
Déparasitage	CCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	2 ou 4	Indic. vitesse	km/h
Gaijures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	intérieur / gauche
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	l 5 av 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		Empattements	2579
Largeur	1706	Essieu double	av - ar
Hauteur	1763	Voie +)	av 1445 ar 1425
Porte à faux	lat	Voies	av - ar
	av 772		ar -
	ar 989	Braquage s	g 10200 d 10200
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	530	440	970
Charge utile	100	250	350
Poids total	630	690	1320
Garantie fabr.			1480
Dimens. pneus	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes +)
Ply/bars	R / 2,0	R / 2,0	voir
Charge	820	820	remarques)
pour V max	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein			700
Garantie poids remorquable sans frein			510
Garantie poids de l'ensemble			400
Poids remorquable testé			142
Vitesse maximale selon le constructeur			km/h
Vitesse maximale testée			km/h
Charge garantie sur le toit			75 kg.

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	ECR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar B (E)
Feux complémentaires	sur demande: HR (E) / ar B (E)	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 05	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (D)	Taunus 1300	
Homologation N°	CH 030530		
Carrosserie	limousine		
Pieces	total 5	avant 2	
Poids à vide	970	Carburant 3	
Charge utile	-	CV-impôt 6,59	
Poids total	1480	Cylindrée 1294	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 48 km/h, M2, IA 4,44/4,11 = 79 dB/A
- ** Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, sur la traverse du radiateur.
- +) Variante de pneus : 185/70 SR 13 charge par essieu 870 (2,0) V-max. 180 km/h

<u>Jantes</u>	4 1/2 J x 13 acier	profondeur de la flasque 38,8 mm	voies AV 1445 mm	AR 1425 mm
	5 1/2 J x 13 acier ou alliage léger	41,4 mm	1440 mm	1420 mm
	6 J x 13 H2 alliage léger	32,0 mm	1459 mm	1439 mm

Remplace FH CH 0305 30 du 11.-13.07.79
Identification, Mesure des gaz, charge sur le toit, Jantes (03.06.80)