

Genre du véhicule :

Marque de fabrication :

Type :

Taurus 1600

Fiche d'homologation n° :

Voiture de tourisme

F O R D (D)

(moteur LAR ou LCR)

CH 03.05 32

Constructeur : FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (BRD)  
 Identification : sur la plaquette du constructeur "GBTS" (2 portes) resp. "GBFS" (4 portes)  
 devant le No du châssis "G.ST.." ou "WFOIXG.BT.." (2 portes) resp. "G.BF.." ou "WFOIXG.BF.." (4 portes)  
 Plaquette constructeur : dans le compartiment du moteur, à droite, sur la traverse du radiateur  
 N° du châssis : à l'intérieur du véhicule, à droite, à côté du siège, sur la tôle du plancher  
 Identification du moteur : "LAR" ou "LCR" à droite, à l'arrière ou au centre du bloc  
 Importateur principal : FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8006 Zurich  
 Véhicule homologué : GB ST WS 461 990 GB BF WS 460 670

Châssis :

Nombre d'essieux : 2 Nombre de roues : 4  
 Direction : mécanique  
 Transmission : mécanique synchronisée ou automatique  
 Nombre de vitesses : 4 ou 3 Entraînement : sur roues arrière  
 Frein de service : hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues  
 Frein auxiliaire : mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière  
 Frein d'arrêt : identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur : -  
 Contrôle 2 circuits : par contrôle du niveau; avec lampe-témoin séparée

Moteur :

Marque : F O R D Type : \*)  
 Construction : en ligne Temps : 4  
 Carburant : B Position : avant  
 Refroidissement : eau Nombre cylindres : 4  
 Alésage : 87,67 Course : 66,0  
 Cylindres : 1593 CV-impôt : 8,11  
 Puissance en kW : \*) à Vmin : \*)  
 CV : +)  
 Bruit à proximité : 82 dB(A) à 1/min : 3975 ++)  
 Silencieux : 2 = 330x155x80 mm 340 x Ø 160 mm  
 Mesure des gaz : ECE-15/02 + 03; +)  
 Déparasitage : OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie :

limousine  
 Nombre de portes : 2 ou 4 Indic. vitesse : km/h  
 Ceintures sécurité : AR4 (E) Rétroviseurs : intérieur / gauche  
 Cale : - Attelage : -  
 Antivol : verrouillage de la direction

Poids : avant : 550 arrière : 470 total : 1020  
 Poids à vide : 470  
 Charge utile : 100 250 350  
 Poids total : 650 720 1370  
 Garantie fabr. : 165 SR 13 165 SR 13 (Variantes - ++)  
 Dimens. pneus : R / 2,0 R / 2,0 voir  
 Ply/bars : 820 820 remarques)  
 Charge pour V max : 180 180

Nombre de places :

t 5 av 2 centre ar 3

Dimensions :

intérieur extérieur  
 Longueur : 1706 Empattements : 2579  
 Largeur : 1763 Essieu double : av 1445 ar 1425  
 Hauteur : 1763 Voie : av - ar -  
 Porte à faux : lat. - Voies : av - ar -  
 av 772 ar -  
 ar 989 Braquage ø : g 10200 d 10200

Garantie poids remorquable avec frein :

Garantie poids remorquable sans frein :

Poids remorquable testé

Vitesse maximale selon le constructeur

Vitesse maximale testée :

Charge garantie sur le toit

mécanique/automatique

900 1200

520 520

moteur LAR LCR LAR LCR

400 500 800 900

152 145 km/h

75 km/h

75 kg.

Équipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Climoteurs	av	1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	sur demande: HR (E) / ar B (E)	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essui-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 05	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	FORD (D)	Taurus 1600
Homologation	N° CH 0305 32	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1020	Carburant 8
Charge utile	-	CV-impôt 8,11
Poids total	1500	Cylindrée 1593

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Variante du moteur : type  
 LAR (basse compression)  
 LCR (haute compression)
- puissance du moteur  
 51 kW (69 CV-DIN) à 5300 t/min  
 54 kW (74 CV-DIN) 5300 t/min
- \*\* Mesures du bruit : mesure selon l'OCE  
 LAR avec le véhicule en marche 50 km/h  
 LAR  
 LCR  
 LCR
- boîte à vitesses essieu arrière résultat  
 M2 4,11/3,89 79 dB/A  
 A2 4,11/3,89 75 dB/A  
 M2 4,11/3,78 79 dB/A  
 A2 4,11/3,78 76 dB/A
- + Mesures des gaz : boîte à vitesses ECE-15- CO à t/min  
 LAR mécanique 03 0,74 % à 800 t/min (la marque d'homologation ECE  
 LAR automatique 02 1,78 % 800 t/min (se trouve dans le compartiment  
 LCR mécanique 02 + 03; 1,69 % 800 t/min (du moteur, à gauche, sur la  
 LCR automatique 03 2,33 % 800 t/min (traverse du radiateur
- \*\* Variante de pneu : 185/70 SR 13 charge par essieu 870 (2,0) V-max. 180 km/h
- Jantes : 4 1/2 J x 13 acier profondeur de la flasque 38,8 mm voies AV 1445 mm AR 1425 mm  
 5 1/2 J x 13 acier ou alliage léger 41,4 mm 1440 mm 1420 mm  
 6 J x 13 H2 alliage léger 32,0 mm 1459 mm 1439 mm

Remplace FH CH 0305 32 du 11.-13.07.79  
 Identification, Mesure des gaz, Charge sur le toit, Jantes  
 (03.06.80)

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 11.-13.07.79

Service fédéral d'homologation

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D)	Taurus 1600	CH 0305 32
Constructeur	FORD WERKE AG, Köln (D)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "GBTS" (2 portes) ou "GBFS" (4 portes) devant le No du châssis "G.BT.." "G.BF.."		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, sur la traverse du radiateur		
N° du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite, à côté du siège, sur la tôle du plancher		
Identification du moteur	"LAR" ou "LCR" à droite, à l'arrière ou au centre du bloc		
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8006 Zurich		
Véhicule homologué	GB BT WS 461 990 GB BF WS 460 670		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique
Nombre de vitesses	4 ou 3 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; avec lampe-témoin séparée

Carrosserie	limousine	
Nombre de portes	2 ou 4	Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs intérieur / gauche
Cale	-	Attelage -
Antivol	verrouillage de la direction	
Nombre de places	l. 5 av. 2 centre ar. 3	
Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur	4340	Empattements 2579
Largeur	1706	Essieu double av. ar.
Hauteur	1363	Voie ++ av. 1445 ar. 1425
Porte à faux	lat. av. 772	Voies av. ar.
	ar. 989	Braquage ø g 10200 d 10200
Distance volant - vers l'avant du véhicule		

Moteur	F O R D	Type	*
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Réfrigérissement	87,67	Course	66,0
Alésage	1593	CV-impôt	8,11
Cylindrée	*)	à l/min	*)
Puissance en kW	*)		
CV	*)		
Bruit à proximité	82 dB/A	à l/min	3975 **)
Silencieux	2 = 330x155x80 mm 340 x ø 160 mm		
Mesure des gaz	ECE-15 +)		
Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	550	470	1020
Charge utile	100	250	350
Poids total	650	720	1370
Garantie fabr.	1500		
Dimens. pneus	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes ++)
Ply/bars	R / 2,0	R / 2,0	voir
Charge	820	820	remarques)
pour V max	180	180	
Garantie poids remorquable avec train	mécanique/automatique		
Garantie poids remorquable sans train	900	1200	
	520	520	
	moteur	LAR	LCR LAR LCR
Poids remorquable testé	400	500	800 900
Vitesse maximale selon le constructeur	152	145	km/h
Vitesse maximale testée			

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	sur demande: HR (E) / ar B (E)	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 05	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (D) Taunus 1600		
Homologation	CH 0305 32		
N°	limousine		
Carrosserie	limousine		
Places	total	avant	2
Poids à vide	1020	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,11
Poids total	1500	Cylindree	1593

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\* Variante du moteur : type

LAR (basse compression)  
LCR (haute compression)

puissance du moteur

51 kW (69 CV-DIN) à 5300 t/min  
54 kW (74 CV-DIN) 5300 t/min

\*\* Mesures du bruit : mesure selon l'OCE

LAR avec le véhicule en marche 50 km/h  
LAR  
LCR  
LCR

boîte à vitesses

M2  
A2  
M2  
A2

essieu arrière

4,11/3,89  
4,11/3,89  
4,11/3,78  
4,11/3,78

résultat

79 dB/A  
75 dB/A  
79 dB/A  
76 dB/A

+ Mesures des gaz :

boîte à vitesses ECE-15-  
LAR mécanique 03  
LAR automatique 02  
LCR mécanique 02  
LCR automatique 03

CO à t/min

0,74 % à 800 t/min (la marque d'homologation ECE  
1,78 % 800 t/min (se trouve dans le compartiment  
1,69 % 800 t/min (du moteur, à gauche, sur la  
2,33 % 800 t/min (traverse du radiateur

++) Variante de pneus : 185/70 SR 13 charge par essieu 870 (2,0) V-max. 180 km/h

Jantes

4 1/2 J x 13 acier profondeur de la flasque 38,8 mm voies AV 1445 mm AR 1425 mm  
5 1/2 J x 13 acier ou alliage léger 41,4 mm 1440 mm 1420 mm

Remplace FH CH 0305 32 du 11.-13.07.79

Feux complémentaires

(27.03.80)

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 11.-13.07.79

Service fédéral d'homologation