

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Taurus 2000 (combi / version H) (moteur N E R)	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D)			CH 0305 41

Constructeur	FORD - WERKE Aktiengesellschaft, D-5000 Köln 60			
Identification	sur la plaquette du constructeur "GBNS" et "Version H" (Version H = avec suspension renforcée) devant le N° du châssis "WFO NLXG . BN .."			
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, sur la traverse du radiateur			
N° du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite à côté du siège, sur la tôle du plancher			
Identification du moteur	"NER" à droite, à l'arrière ou au centre sur le bloc			
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8006 Zürich			
Véhicule homologué	-			

Châssis		Moteur	FORD	Type	N E R
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Construction	en ligne
Direction	mécanique, sur demande assistance hydraulique				
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique				
Nombre de vitesses	4 ou 3	Entrainement	roues arrière		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques, AR=exp.internes				
	assistance par dépression, sur toutes les roues				
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière				
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire				
Ralentisseur	-				
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin séparée				
		Puissance en kW	74 DIN	à t/min	5200
		Bruit à l'arrêt	75,0 dB/A	à t/min	3900
		Silencieux	2 = 415 x 156 x 80 mm 340 x Ø 160 mm		
		Mesure des gaz	ECE-15/03; CO = 1,5 - 2,0 %		
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine (combi)					Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1		Compteur de vitesse	km/h		Poids à vide	560	540	1100
Ceintures sécurité	av	Ar4 (E)	ar	A/Ar / B/Pr (E)		Charge utile	100	250	350
Cale	-		Rétroviseurs	gauche + droite		Poids total	660	790	1450
Antivol	verrouillage de la direction					Poids garantis	1670		
		Pneus	175 SR 13						+
Nombre de places	1	5	av	2	centre	Ply / bar	86 S / 2,4		
					ar	1060	86 S / 2,4		
						Charge	180		
						pour V max	180		
						Jantes	5 1/2 J x 13		(DP 41,4) acier ou NL ++)
Dimensions	intérieur	extérieur		Empattements			mécanique		automatique
Longueur	4441		2579			Gar poids remorquable avec/sans frein	1200/580		1200/580
Largeur	1712		Essieu double		av	Garantie poids de l'ensemble			
Hauteur	1352		Voies ++)		ar	Poids remorquable testé	685		985
Porte à faux	av	772		Voies		Charge garantie sur le toit	100		100
	ar	1090				Vitesse maximale selon le constructeur	170		165 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Braquage Ø		g	testée	km/h à t/min		au moteur
					d				prise de force

Equipement	ECR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans HCR (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux amers de brouillard	B (E) ou F (e) sur demande
Feux complémentaires	2/ HR (E) sur demande
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 05 cu d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (D)	Taunus 2000	
Homologation			
N°	CH	0305 41	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1100	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,15
Poids total	1670	Cylindrée	1993

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- +) Variante de pneus : 175 SR 13 89 S Reinforced charge par essieu 1160 (2,9) Vmax 170 km/h
- ++) Jantes : 4 1/2 J x 13 acier déport 38,8 mm voies AV 1445 mm AR 1425 mm
6 J x 13 H2 alliage léger 32,0 mm 1459 mm 1439 mm.