

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Toiture de tourisme	F O R D (D)	Sierra XR4-i	CH 0705 49

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60
Identification	sur la Diquette du constructeur - devant le N° du châssis <u>*F0EXXG.BB..*</u>
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse du radiateur
N° du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite sur la tôle du plancher à côté du siège du passager
Identification du moteur	"PR" ou "PR 1" à gauche, à l'avant sur le bloc, sous la première bougie d'allumage
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurzenstrasse 35, 8021 Zurich
Véhicule homologué	*F0EXXG3B3EDY50682

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>			
Nombre d'essieux	2	Marque	F O R D	Type	FR ou PR 1
Direction	mécanique, s.i. avec assistance hydraulique	Construction	V / Injection	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	5	Refrondissement	eau	Nombre cylindres	6
Frein de service	entraîné sur roues arrière hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	93,0	Course	68,5
Frein auxiliaire	souple réductrice de pression (GP-Valve)s.roues AR	Cylindrée	2790	CV-impôt	14,21
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne sur les roues AR	Puissance en kW	109 (DIN)	à V/min	5500
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire	Bruit à l'arrêt	79,0 dB/A	à V/min	4125
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux 5/	2=250xØ 90 mm / 2=244x295x100	1=340xØ150 mm	83BB5K298BB / 83BB5225EC / 83BB5225AAA/BAA
		Mesure des gaz	O G E		
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = "D"		

<b>Carrosserie</b>	limousine	<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Poids à vide	660	575	1235
Cintures sécurité	av Ar4m (E) ar Ar4m (E) + B (E)	Charge utile	110	240	350
Cale	-		770	815	1585
Antivol	verrouillage de la direction	Poids garantis			1650
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Pneus	195/60 HR 14	195/60 HR 14	*)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply / bar	- / 2,5	- / 2,5	
Longueur	4459	Charge	1030	1030	
Largeur	1728	pour V max	210	210	métal léger FORD
Hauteur	1392	Jantes	5 1/2 J x 14	déport 41 mm	(ou acier. ....*)
Porte à faux	av 844 ar 1007				mécanique automatique
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø	Gar poids remorquable avec/sans train		1350 / 615	
	g 10000 d 9900	Garantie poids de l'ensemble		1200	
		Poids remorquable testé		75	
		Charge garantie sur le toit		208	
		Vitesse maximale selon le constructeur			km/h
		testée			km/h à V/min au moteur prise de force

§) Equipement

Feux de route HCR (E)

Feux de croisement HCR (E)

Feux de position A (E) dans HCR

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop R-S1 (E)

Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)

Catadioptrés av \_\_\_\_\_ ar I (E)

Feux de gabarit av \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_

Feux arrière de brouillard 2/ B (E)

Feux complémentaires 2/ ER (E) / 2/ B (E) feux de brouillard

Eclairage plaque 2/ séparé au centre

Essuie-glace 2/ balais avec/ lave-glace

Avertisseurs MIKO CH 5 0102 03  
ou d'autres modèles homologues

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type F O R D (D) Sierra XR4-i

Homologation N° CH 0305 49

Carrosserie limousine

Places total 5 avant 2

Poids à vide 1235 Carburant B

Charge utile - CV-impôt 14,21

Poids total 1650 Cylindrée 2790

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

\*) Variantes de pneus : 175 R 14 1040 (2,3) Vmax 210 km/h (Speed-Index H)  
 175/70 R 14 950 (2,3) 210 km/h  
 205/60 R 14 1090 (2,5) 210 km/h  
 205/50 R 15 1030 (2,5) 210 km/h  
 195/50 R 16 974 (2,5) 210 km/h

Variantes de jantes : 5 1/2 J x 14 DP 35 alliage léger "FORD" voie AV = 1464 mm AR = 1480 mm  
 6 J x 14 DP 32 alliage léger "FORD" 1470 1486  
 6 J x 15 DP 35 alliage léger "FORD" 1464 1480  
 7 J x 15 DP 28 alliage léger "FORD" 1478 1494  
 7 J x 16 DP 32 alliage léger "FORD" 1470 1486

§) Equipement : admis avec spoiler arrière double sur le hayon

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 30.06.1983  
Sta/lin

Remplace FH du 05.09.84  
20.02.86 - Pneus, jantes jak *zz*

Service fédéral d'homologation