

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	F O R D	S i e r r a 2.0 i	CH 0305 50

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 / FRD		
Identification	sur la plaquette du constructeur "BED" (2+1 portes) resp. "BAC" (4+1 portes)		
	numéro du châssis "WFO E..G.BE.." (2+1 portes) "WFO A..G.BA.." (4+1 portes)		
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite sur la traverse du radiateur		
Numéro du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite à côté du siège du passager, sur la tôle de plancher		
Identification du moteur	"NR2" à droite, à l'arrière, en bas sur le bloc ou à droite au centre du bloc		
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 6021 Zurich		

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4			Marque	FORD		
Suspension	AV+AR=ressorts hélicoïdaux; amortisseurs			Construction	en ligne/inject.		
Direction	à crémaillère, s.d. avec assistance hydraulique			Carburant	B		
Entrainement	sur les roues arrière			Refroidissement	eau		
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.int.,			Aésage	90,82		
	assistance par dépression sur toutes les roues			Cylindrée	1993		
Frein auxiliaire	détendeur de press.de freinage sur roues arrière			Puissance en kW	85 DIN		
	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Couple max.Nm	160		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Déparasitage	D		
Ralentisseur	-			Silencieux	3 = 200x180x86 *85GB-5K298-GA* *)		
Contrôle 2 circuits	-				269x288x92 *85GB-5225- NA" ou "86GB-5225-NA"		
	contrôle du niveau avec lampe-témoin combinée				340x ø 158 *85GB-5225- RA"		

Carrosserie/Equipement	limousine (t)			Poids	avant		
Nombre de portes	2+1 ou 4+1			Poids à vide	590		
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)			Répartition charge	100		
	Indic. vitesse km/h				250		
Cale	-				690		
Antivol	verrou direction			Poids garantis	185/70 R 13		
Réservoir carburant	1/acier, 60 litres			Pneus	185/70 R 13		
Avertisseur	Motorcraft CH 2028 ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	- / 2,5		
				Charge	1000		

Nombre de places - total	5 av. 2		centre		ar 3		

Dimensions	intérieur		extérieur				
Longueur	4425		Empattement		2608		
Largeur	1725		Essieu double av		ar		
	1420		Voie av		1452 - +)		
Hauteur	817		Voie ar		1468 - +)		
Porte à faux avant	1000		Braquage ø		g 9995 d 10000		
Porte à faux arrière	-						
Garde au sol	à vide		en charge				

	arrière		total	
	560		1150	
	250		350	
	810		1500	
			1625	
	185/70 R 13		+)	
	- / 2,5			
	1000			
	190 (T)		190 (T)	
	5 1/2 J x 13		DP 41 acier	
			+)	
	mécanique		automatique	
	1350 / 500		1350 / 500	
	1000		1150	
	75		75	
	185		183	
	km/h		km/h	
	testée		testée	
	km/h à min-1		moteur	
			prise de force	

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)			
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule					
m5	3,62	72,0	76,0	4125		Voiture de tourisme					
a4	3,62	73,0	74,0	4125		F O R D	Sierra 2.0 i				
F		G	H	J	R						
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant		
m5	3,62	8,72	1,70	1,76	0,3	865	12 3101 01	5	2		
a4	3,62	10,08	1,53	1,34	0,3	795	12 3401 01				
F		G	K	L	M	N	R				
								Places à vide	1150	Carburant	B
								Charge utile	-	Cylindree	1993
								Poids total	1625	CV-impôt	10,15

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Variante de silencieux : 3 = 200xØ 87 "85GB-5K298-AB"; 271x284x92 "85GB-5225-AB"; 340xØ 160 "85GB-5225-BB"

Insonorisation : l'intérieur du capot; ventilateur-Visco Ø 406 mm, 8 pales

+) Variante de pneus : 165 R 13 950 (2,4) Vmax 190 km/h (Speed-Index T)
 175 R 13 1060 (2,4) 190 km/h
 195/70 R 13 1200 (2,5) 190 km/h
 195/60 R 14 1030 (2,5) 190 km/h
 205/60 R 14 1090 (2,5) 190 km/h
 205/50 R 15 1030 (2,5) 190 km/h
 195/50 R 16 974 (2,5) 190 km/h

Variante de jantes : 4 1/2 J x 13 DP 41 acier voie AV = 1452 mm AR = 1468 mm
 6 J x 13 DP 32 alliage léger "FORD" 1470 1486
 5 1/2 J x 14 DP 41 acier 1452 1468
 5 1/2 J x 14 DP 41 alliage léger "FORD" 1452 1468
 6 J x 14 DP 32 alliage léger "FORD" 1470 1486
 6 J x 15 DP 35 alliage léger "FORD" 1464 1480
 7 J x 15 DP 28 alliage léger "FORD" 1478 1494
 7 J x 16 DP 32 alliage léger "FORD" 1470 1486

♣) Equipement : sur demande = spoiler AV, spoiler AR standard (sans marque) ou spoiler AR (type 9059430), jupe arrière, extensions bas de caisse

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 14.03.1985
Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation du 14.03.85
20.02.86 - Silencieux, pneus, jantes jak

Service fédéral d'homologation