

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	F O R D	S i e r r a 2.0 i (combi)	CH 0305 51

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 K61n 60 / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "BNC" numéro du châssis "WFO H..G.BX.. .."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite sur la traverse du radiateur
Número du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite à côté du siège du passager sur la tôle de plancher
Identification du moteur	"NR2" à droite, à l'arrière, en bas sur le bloc ou à droite au centre du bloc
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Châssis	Moteur	FORD	Type	NR2
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	en ligne/inject.	Types	4
Suspension	AV+AR=ressorts hélicoïdaux; amortisseurs	B	Position	avant
Direction	à crémaillère, s.d. avec assistance hydraulique	eau	Cylindres	4
Entraînement	sur les roues arrière	90,82	Course	76,95
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AK=exp.int., assistance par dépression sur toutes les roues détendeur de press. de freinage sur roues arrière	1993	CV-impôt	10,15
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	85 DIN	à min-1	5500
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	160	à min-1	4000
Ralentisseur	-	D		
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau avec lampe-témoin combinée	Déparasitage		
		Silencieux		
		3 = 200x180x86	"B5GB-5K298-GA"	*
		269x288x92	"B5GB-5225-NA" ou "B6GB-5225-NA"	
		340x 158	"B5GB-5225-RA"	

Carrosserie/Equipement	limousine (combi)			
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vitesse	avant	total
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)	km/h	590	1180
Cale	-	arrière	250	350
Antivol	verrou direction	Rétroviseurs	690	1530
Réservoir carburant	1/acier, 60 litres	Essuia-glace		1675
Avertisseur	Motorcraft CH 2028 ou d'autres modèles homologués			

Nombre de places total	5	av	2	centre		ar	3	
Dimensions	intérieur	extérieur	Empettement		2608			
Longueur		4491	Essieu double av			ar		
Largeur		1729	Voie		av	1452	- +)	
Hauteur (avec galerie 1550)		1490	Voie		ar	1459	- +)	
Porte à faux avant		793	Braquage ø		g	9995	d	10000
Porte à faux arrière		1090						
Garde au sol	à vide		en charge					

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	590	590	1180
Répartition charge	100	250	350
	690	840	1530
Poids garantis			1675
Pneus	185/70 R 13	185/70 R 13	+))
Pty/bar	- / 2,5	- / 2,5	
Charge	1000	1000	
pour Vmax	190 (T)	190 (T)	
Jantes	5 1/2 J x 13	DP 41 acier	+))
Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	automatique	
	1350 / 500	1350 / 500	
Garantie poids de l'ensemble	=	=	
Poids remorqueable testé	1180	1180	
Charge garantie sur le toit	75	75	
Vitesse maximale selon le constructeur	185	184	km/h
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule						
m5	3,62	72,0		76,0	4125		Voiture de tourisme						
a4	3,62	73,0		74,0	4125		F O R D	Sierra 2.0 i					
F		G		H		J		R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places				
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total		avant			
m5	3,62	8,72	1,70	1,76	0,3	865	12 3101 01	5		2			
a4	3,62	10,08	1,53	1,34	0,3	795	12 3401 01	Poids à vide 1180		Carburant B			
								Charge utile -		Cylindrée 1993			
								Poids total 1675		CV-impôt 10,15			
F		G		K		L		M		N		R	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Variante de silencieux : 3 = 200xØ 87 "85GB-5K298-AB"; 271x284x92 "85GB-5225-AB"; 340xØ 160 "85GB-5225-BB"

Insonorisation : l'intérieur du capot; ventilateur-Visco Ø 406 mm, 8 pales

+) Variante de pneus : 165 R 13 950 (2,4) Vmax 190 km/h (Speed-Index T)
 175 R 13 1060 (2,4) 190 km/h
 195/70 R 13 1200 (2,5) 190 km/h
 195/60 R 14 1030 (2,5) 190 km/h
 205/60 R 14 1090 (2,5) 190 km/h
 205/50 R 15 1030 (2,5) 190 km/h
 195/50 R 16 974 (2,5) 190 km/h

Variante de jantes : 4 1/2 J x 13 DP 41 acier voie AV = 1452 mm AR = 1459 mm
 6 J x 13 DP 32 alliage léger "FORD" 1470 1477
 5 1/2 J x 14 DP 41 acier 1452 1459
 5 1/2 J x 14 DP 41 alliage léger "FORD" 1452 1459
 6 J x 14 DP 32 alliage léger "FORD" 1470 1477
 6 J x 15 DP 35 alliage léger "FORD" 1464 1471
 7 J x 15 DP 28 alliage léger "FORD" 1478 1455
 7 J x 16 DP 32 alliage léger "FORD" 1470 1477

†) Equipement : sur demande = spoiler avant, extensions bas de caisse

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 14.03.1985
 Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation du 14.03.85
 20.02.86 - Silencieux, pneus, jantes jak

Service fédéral d'homologation