

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	F O R D	Sierra 2,8 i XR 4x4	CH 0305 52

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60		
Identification	sur la plaquette du constructeur "BEE4" 3 portes / "BAE4" 5 portes		
	numero du châssis "WFOEXXG.BE....." ou "WFOAXXG.BA....."		
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur la traverse de radiateur		
Numéro du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite en haut sur la tôle du plancher, à côté du siège du passager		
Identification du moteur	"PR 5" à gauche, à l'avant sur le bloc, au-dessous de la 1ère bougie		
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	FORD
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	Construction	V / injection
Direction	mécanique, à crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur toutes les roues	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes roues *)	Aisage	93,0
	limiteur, sur les roues arrière	Cylindrée	2790
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Puissance en kW	107 (DIN)
		Couple max. Nm	219
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Déparasitage	ECS-10; "D"
Ralentisseur	-	Silencieux 5	2 = 250 x ø 80
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	**)	2 = 244x295x 92
			1 = 340 x ø 150

Carrosserie/Equipement	limousine §)		
Nombre de portes	2 + 1 ou 4 + 1	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	Ar4m (E) + B (E)
Cale	=	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	verrou direction	Essure-glace	2 balais
Réservoir carburant	1/acier, 60 litres		
Avertisseur	MDX, CH 5 0102 03	ou d'autres modèles homologués	

Nombre de places total	5	av.	2	centre		ar.	3
------------------------	---	-----	---	--------	--	-----	---

Dimensions	intérieur	extérieur					
Longueur		4459	Empattement	2612			
Largeur		1725	Essieu double av		ar		
Hauteur		1405	Voie	av 1470	- +)		
Porte à faux avant		840	Voie	ar 1480	- +)		
Porte à faux arrière		1007	Braquage ø	g 10400	d 9600		
Garde au sol	à vide	150	en charge				

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	690	570	1260
Répartition charge	110	240	350
	800	810	1610
			1775
Poids garantis			
Pneus	195/60 HR 14	195/60 HR 14	+) )
Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	
Charge	1030	1030	
pour Vmax	210	210	
Jantes	5 1/2Jx14 DP 41, acier ou alliage léger "FORD" +)		

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
	1350 / 615	
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé	1200	
Charge garantie sur le toit	75	
Vitesse maximale selon le constructeur	205	km/h
testée	km/h à min-1	moteur
		prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	d8/A		d9/A	min-1		Genre de véhicule					
m5	3,62-3,64	74,5		77,0	4350		Voiture de tourisme	F O R D Sierra 2,8 i XR 4x4				
							Homologation No CH	0305 52				
							Carrosserie	limousine				
F	G	H	J	R								
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places			
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH			avant		
m5	3,62-3,64	10,73	1,30	1,17	0,5	830	12 2201 01	Poids à vide	1260	Carburant	B	
									Charge utile	-	Cylindrée	2790
									Poids total	1775	CV-impôt	14,21
F	G	K	L	M	N	R						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\*) Frein de service : sur demande avec dispositif antiblocage (ABS), avec assistance hydraulique

\*\*\*) Insonorisation : l'intérieur du capot; ventilateur-visco  $\varnothing$  406 mm, 8 pales ou  $\varnothing$  420 mm, 9 pales

+) Variante de pneus :

175/70 R 14	940 (2,3)	Vmax	210 km/h (Speed-Index B)
205/60 R 14	1090 (2,5)		210 km/h
205/50 R 15	1030 (2,5)		210 km/h
195/50 R 16	974 (2,5)		210 km/h

Variante de jantes :

6 J x 14 DP 32	alliage léger "FORD"	voie AV = 1488	AR = 1498 mm
6 J x 15 DP 35	alliage léger "FORD"	1482	1494
7 J x 15 DP 28	alliage léger "FORD"	1496	1506
7 J x 16 DP 32	alliage léger "FORD"	1488	1498

§) Equipelement : sur demande = spoiler AV, spoiler AR standard (sans marque), spoiler AR (type 9059430) ou spoiler arrière double, jupe arrière, extensions bas de caisse