

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	F O R D	X R 4 T I	CH 0305 53

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000Köln 60 / BRD	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "WFL .P80 W... .."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse du radiateur (montée par l'importateur)	
Numéro du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite à côté du siège du passager sur la tôle du plancher	
Identification du moteur	"W" à droite, à l'avant latéralement	
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich	

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	FORD	Type
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	Construction	en ligne/turbo	Temps
Direction	à crémallière, s.d. assistance hydraulique	Carburant	B	Position
Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Cylindres
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.	Alésage	96,07	Course
	assistance par dépression, sur toutes roues,	Cylindrée	2301	CV-impôt
	soupape de réduction de pression, s.roues AR	Puissance en kW	*)	à min-1
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne,	Couple max.Nm	*)	à min-1
	sur les roues arrière	Déparasitage	D.	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	2 = 320x270x140 mm "E5RD-5K254-AD" **)	
Ralentisseur	-		540 x ø 100 mm "E5RD-5K244-AB"	
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau + lampe-témoin combinée			

Carrosserie/Equipement	limousine §)			
Nombre de portes	2 + 1	Indic.vitesse	km/h	
Ceintures sécurité avant	modèle 1084-1	arrière	1084-2/1084-3	
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite	
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2 balais	
Réservoir carburant	1/acier, 57 litres			
Avertisseur	MIXO CH 5 0102 03	ou d'autres modèles homologués		

Nombre de places total 5 av 2 centre ar 3

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4540	Empattement 2615
Largeur		1730	Essieu double av ar
Hauteur		1400	Voie : av 1452
Porte à faux avant		880	Voie : ar 1468
Porte à faux arrière		1045	Braquage ø g 10000 d 9800
Garde au sol	à vide	-	en charge : -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	710	625	1335
Répartition charge	100	250	350
	810	875	1685
			1750
Poids garantis			
Pneus	195/60 HR 14	195/60 HR 14	+) .
Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	
Charge	1030	1030	
pour Vmax	210	210	
Jantes	5 1/2 J x 14 DP	41 acier	+) .

Garantie poids remorque	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble	circulation avec	remorque
Poids remorque testé	pas admise (sel. FORD)	
Charge garantie sur le toit	-	-
Vitesse maximale selon le constructeur	75	75
testée km/h à min-1	203	191
		km/h
		prise de force

