

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	F O R D	S i e r r a 2.8 i	CH 0305 54

Constructeur	FORD WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "BAC" numero du châssis "WFO A.G.BA. ...."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse du radiateur
Numéro du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite à côté du siège du passager sur la tôle du plancher
Identification du moteur	"PR5" (boîte mécanique) "PR6" (boîte automatique) à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Châssis	Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Moteur	Marque	FORD	Type	PR5 / PR6
Suspension	à crémallière; s.d. assistance hydraulique		Construction	V - injection		Temps	4
Direction	sur roues arrière		Carburant	B		Position	avant
Entraînement	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-à tambours		Refruidissement	eau		Cylindres	6
Frein de service	assistance par dépression, sur toutes roues, soupape de réduction de pression sur roues AR mécanique, à tambours		Alésage	93,0		Course	68,5
Frein auxiliaire	sur roues arrière		Cylindrée	2790		CV-impôt	14,21
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		Puissance en kW	107 / 105 DIN		à min-1	5800 / 5800
Ralentisseur	-		Couple max. Nm	219 / 219		à min-1	3000 / 3300
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée		Déparasitage	ECE-10 "D"			
			Silencieux	5 = 2 = 250 x Ø 80 "83BB-5K298-BB" *) 2 = 244x285x 92 "83BB-5225-EG" ou "86BB-5225-EA" 1 = 340 x Ø 150 "83BB-5225-AAA" ou "BAA"			

Carrosserie/Equipement	limousine	§)	Poids	avant	660	arrière	580	total	1240
Nombre de portes	4 + 1		Poids à vide		100		250		350
Centures sécurité avant	Ar4m (E)		Répartition charge		760		830		1590
Cale	-								1675
Antivol	verrou direction		Poids garantis		195/60 R 14		195/60 R 14		+)
Réservoir carburant	l/acier, 60 litres		Pneus		- / 2,5		- / 2,5		
Avertisseur	Motorcraft CH 2028	ou d'autres modèles homologués	Ply/bar		1030		1030		
			Charge		210 (H)		210 (H)		
			pour Vmax		5 1/2 J x 14 DP		41 mm acier		+)
			Jantes						

Nombre de places	total	5	av	2	centre		ar	3
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2608				
Longueur	4425		Essieu double av		ar			
Largeur	1725		Voie	av 1452	- +)			
Hauteur	1420		Voie	ar 1468	- +)			
Porte à faux avant	817		Braquage Ø	g 9995	d 10000			
Porte à faux arrière	1000		en charge					
Garde au sol	à vide	-						
			Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	1350 / 615	automatique	1350 / 615	
			Garantie poids de l'ensemble	-				
			Poids remorquable testé	1080			1240	
			Charge garantie sur le toit	75			75	
			Vitesse maximale selon le constructeur	205			205	km/h
			testée	km/h à min-1		moteur		pnse de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)			
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule						
m5	3,36-3,62	72,0		76,0	4350		Voiture de tourisme						
a4	3,14	77,0		77,0	4350		Marque et type	F O R D Sierra 2,8 i					
							Homologation No CH	0305 54					
							Carrosserie	Limousine					
F	G	H	J	R									
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numero-ATGE		Places	total	avant		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH						
m5	3,36-3,62	10,73	1,30	1,17	0,5	830	12 2201 01	Poids à vide		5	2		
a4	3,14	17,58	1,20	1,68	0,1	850	12 2701 01	Charge utile				B	
							Poids total		1675		CV-impôt		14,21
F	G	K	L	M	N	R							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\*) Insonorisation : l'intérieur du capot; ventilateur-Visco ø 406 mm, 8 pales

+ Variante de pneus : 175 R 14 1120 (2,3) V-max 210 km/h (Speed-Index H)  
 185/70 R 14 1060 (2,4) 210 km/h  
 205/60 R 14 1090 (2,5) 210 km/h  
 205/50 R 15 1030 (2,5) 210 km/h  
 195/50 R 16 974 (2,5) 210 km/h

Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 DP 41 alliage léger "FORD" voie AV = 1452 mm AR = 1468 mm  
 6 J x 14 DP 32 alliage léger "FORD" 1470 1486  
 6 J x 15 DP 35 alliage léger "FORD" 1464 1480  
 7 J x 15 DP 28 alliage léger "FORD" 1478 1494  
 7 J x 16 DP 32 alliage léger "FORD" 1470 1486

§) Equipement : sur demande = spoiler AV, spoiler AR standard (sans marque) ou spoiler AR (type 9059430), jupe arrière, extensions bas de caisse