

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	F O R D	S i e r r a 2.8 i (combi)	CH 0305 55

Constructeur	FORD WEEKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 KÖln 60 / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "ENG" numero du châssis "WFO N..G.BN.. ....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse du radiateur
Numero du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite à côté du siège du passager sur la tôle du plancher
Identification du moteur	"PR5" (boîte mécanique) "PR6" (boîte automatique) à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	FORD
Suspension	AV+AR=ressorts hélicoïdaux; amortisseurs	Construction	V - injection
Direction	à crémaillère; s.d. assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur roues arrière	Refruidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR= à tambours	Alésage	93,0
	assistance par dépression, sur toutes roues,	Cylindrée	2790
	soupape de réduction de pression sur roues AR	Puissance en kW	107 / 105 DIN
Frein auxiliaire	mécanique, à tambours	Couple max Nm	219 / 219
	sur roues arrière	Déparasitage	ECE-10 "D"
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux 5 =	2 = 250 x ø 80 *83BB-5K298-BB*)
Ralentisseur	-		2 = 244x285x 92 *83BB-5225- EC" ou *86BB-5225-3A"
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée		1 = 340 x ø 150 *83BB-5225-AAA" ou *BAA"

Carrosserie/Équipement	limousine (combi) S)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vitesse	650 <sup>0</sup>	610	1260
Canières sécurité avant	Ar(A) (E)	amère	100	250	350
Cale	-	Rétroviseurs	750	860	1610
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2/balais		1750
Réservoir carburant	1/acier, 60 litres	Poids garantis	195/60 R 14	195/60 R 14	+
Avertisseur	Motorcraft CH 2020 ou d'autres modèles homologues	Pneus	- / 2,5	- / 2,5	
		Ply/bar	1030	1030	
		Charge	210 (H)	210 (H)	
		pour Vmax	5 1/2 J x 14 DP	41 mm acier	+
		Jantes			

Nombre de places	total 5	av. 2	centre	ar. 3
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		4491	Empattement	2608
Largeur		1729	Essieu double av	ar
Hauteur (avec galerie 1550)		1490	Voie	av 1452 - +)
Porte à faux avant		793	Voie	ar 1459 - +)
Porte à faux arrière		1090	Braquage ø	g 9995 d 10000
Garde au sol	à vide	-	en charge	-
			Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1350 / 615 automatique 1350 / 615
			Garantie poids de l'ensemble	-
			Poids remorquable testé	1000 1260
			Charge garantie sur le toit	75 75
			Vitesse maximale selon le constructeur	205 203 km/h
			testée	km/h à min-1
				moteur
				prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A min-1			Genre de véhicule					
m5	3,36-3,62	72,0	76,0	4350		Voiture de tourisme						
a4	3,14	77,0	77,0	4350		Marque et type	F O R D Sierra 2,8 i					
							Homologation No CH	0305 55				
							Carrosserie	limousine				
F	G	H	J	R								
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numero-ATGE		Places	total	avant	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH					
m5	3,36-3,62	10,73	1,30	1,17	0,5	830	12 2201 01	2				
a4	3,14	17,58	1,20	1,68	0,1	850	12 2701 01					
							Poids à vide	1260		Carburant	B	
							Charge utile	-		Cylindrée	2790	
							Poids total	1750		CV-impôt	14,21	
F	G	K	L	M	N	R						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Insonorisation : l'intérieur du capot; ventilateur-Visco ø 406 mm, 8 pales
- +) Variantes de pneus : 175 R 14 1120 (2,3) V-max 210 km/h (Speed-Index H)  
 185/70 R 14 1060 (2,4) 210 km/h  
 205/60 R 14 1090 (2,5) 210 km/h  
 205/50 R 15 1030 (2,5) 210 km/h  
 195/50 R 16 974 (2,5) 210 km/h
- Variantes de jantes : 5 1/2 J x 14 DP 41 alliage léger "FORD" voie AV = 1452 mm AR = 1459 mm  
 6 J x 14 DP 32 alliage léger "FORD" 1470 1477  
 6 J x 15 DP 35 alliage léger "FORD" 1464 1471  
 7 J x 15 DP 28 alliage léger "FORD" 1478 1485  
 7 J x 16 DP 32 alliage léger "FORD" 1470 1477
- §) Equipement : sur demande = spoiler avant, extensions bas de caisse

jak  
 jy