

Genre du véhicule Voiture automobile légère (châssis) *	Marque de fabrication F O R D (D)	Type Transit 190 moteur 4 A A (2,4)	Révisé d'homologation N° CH 0306.11
---	--------------------------------------	---	--

Constructeur Identification	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 K81n 60		
	sur la plaquette du constructeur "VHU.L."		
	devant le N° du châssis "WFO .XX GBV ..."		
Plaquette constructeur	à droite, dans l'entrée, ou à droite, dans le compartiment du moteur		
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite, au-dessus du phare, ou à gauche, à l'AR sur le longeron au-dessus		
Identification du moteur	"4 A A" à gauche, à l'avant latéralement en bas sur le bloc ( de l'essieu AR		
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Véhicule homologué	-		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	6
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée **)		
Nombre de vitesses	4 **)	Entraînement	sur roues arrières
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp. int., assistance par dépression, sur toutes les roues		
Frein auxiliaire	AV= soupape réductrice de pression, AR= régulateur mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur par contrôle du niveau, ou par différence de pression; lampe témoin séparée		
Contrôle 2 circuits	-		
	Marque	F O R D	Type
	Construction	en ligne	Temps
	Carburant	Diesel	Position
	Retrodissement	eau	Nombre cylindres
	Alésage	93,67	Course
	Cylindrée	2358	CV-impôt.
	Puissance en kW	46 (DIN)	à V/min
	Bruit à l'arrêt	71,0 dB/A	à V/min
	Silencieux	2 pots : 430x260x133 mm 254 x Ø 101 mm	
	Mesure des gaz	ECE-24; / Bacharach = 4,5	
	Déparasitage	-	

Carrosserie	véhicule d'habitation *)		
Nombre de portes	av	Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av	Ar4 (E) + B (E) - si 3 places	-
Cale	-	Rétroviseurs	gauche / droite
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	1 \$)	av	2 ou 3
		centre	\$) ar \$)

\$) Dimensions (châssis)	intérieur	extérieur		
	Longueur	5230	Empattements	3000
	Largeur	2040	Essieu double	av ar
	Hauteur	1980	Voies	av 1660 ar 1550
	Porte à faux	av 860	Voies	av - ar -
		ar 1370		ar - -
	Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage °	g 11500	d 11400
	Poids	avant	arrière	total
	Poids à vide	selon bulletin pesage		\$)
	Charge utile			
	Poids total	1250	2600	3500
	Poids garantis			
	Pneus	195 R 14 C	195 R 14 C	+) )
	Ply / bar	6 / 2,5	6 / 3,5	
	Charge	1380	3240	
	pour V max	120	120	
	Jantes	5 1/2 J x 14	acier	
			mécanique	automatique
	Gac poids remorquable avec/sans frein			
	Garantie poids de l'ensemble	4465		
	Poids remorquable testé 1-ess. 5,14	= 965 / 1-ess. 4,63 = aucun		
	Charge garantie sur le toit			
	Vitesse maximale selon le constructeur	100	km/h	
	testée	km/h à V/min	au moteur prise de force	

Équipement	§)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de position	A (E) dans CR/HCR (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av §) ar 1 (E)
Feux de gabarit	av §) ar §)
Feux arrière de brouillard	B (E) sur demande
Feux complémentaires	§)
Eclairage plaque	§)
Essuie-glace	2/ balais avec/ lave-glace
Avertisseurs	MOTORCRAFT TPAR 556 ou TPAR 557 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture automobile légère		
Marque et type	F O R D (D)	Transit 190	
Homologation N°	CH 0306 11		
Carrosserie	véhicule d'habitation		
Places	total §)	avant	2 ou 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	12,01
Poids total	3500	Cylindrée	2358

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Carrosserie : châssis destiné à être carrossé en véhicule d'habitation.
- \*\* ) Transmission : livrable sur demande, avec boîte complémentaire (Overdrive), commande électrique pour les vitesses 3 + 4. Nombre de vitesses: 6 (4 + CD).
- + ) Variante de pneus: 185 SR 14 Renforcé AV = 1330 kg (3,0) / AR = 2660 kg (3,0) Vmax. 170 km/h  
185 R 14 C 6 PR AV = 1340 kg (3,0) / AR = 2680 kg (3,0) Vmax. 120 km/h.
- z ) Insonorisation : - le capot du moteur, est garni de matériel insonore;  
- ventilateur Visco, à 8 pales, ø 410 mm.
- §) les dimensions, les poids, le nombre de places, les portes et l'équipement seront établis resp. contrôlés à l'immatriculation.

Lieu et date de l'homologation Berne, 17.08.82 (adm.)

Remplace FH du 17.08.82

Service fédéral d'homologation

21.01.86 - Hauteur Ad