

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Transit 120 moteur: 4 A B (2,5) 6 places	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	F O R D (D)			CH 0306 13

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60
Identification	sur la plaquette du constructeur "type VJK.S." et "modèle 120" numéro du châssis "WFO.XXG.V....."
Plaquette du constructeur	à droite, dans l'entrée
Numero du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur cornière renforcée, au-dessus du phare
Identification du moteur	"4 A B" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant en bas latéralement sur le bloc
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>F O R D</u> Type <u>4 A B</u>
Suspension <u>ressorts à lames longitudinales; amortisseurs AV+AR</u>	Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>mécanique à circuli.de billes; s.d.assist.hydraulique</u>	Carburant <u>D</u> Position <u>avant</u>
Entraînement <u>sur roues arrière</u>	Refroidissement <u>eau</u> Cylindres <u>4</u>
Frein de service *) <u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, soupape retardatrice de pression, sur roues AV, AR= régulateur selon charge</u>	Alésage <u>93,67</u> Course <u>90,54</u>
Frein auxiliaire <u>circuits 1 + 2 du frein de service</u>	Cylindrée <u>2494</u> CV-impôt <u>12,70</u>
Frein d'arrêt <u>mécanique, à expansion interne, sur roues AR</u>	Puissance en kW <u>50 DIN</u> à min-1 <u>4000</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Couple max. Nm <u>143</u> à min-1 <u>2700</u>
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée</u>	Déparçitage <u>-</u>
	Silencieux <u>2 = 430x260x140 mm 360xφ 130 mm x)</u> <u>"84 VB 5K254B2."</u>
	<u>ou 430x240x130 mm 84 VB 5K254 B 1.</u>

Carrosserie/Equipement	<u>limousine</u>
Nombre de portes	<u>2-4 + 1 AR</u>
Ceintures sécurité avant	<u>Ar4=(E)+B(E)</u>
Cale	<u>-</u>
Antivol	<u>verrouillage direction</u>
Réservoir carburant	<u>1/68 litres, tôle d'acier</u>
Avertisseur	<u>HELLA el 20011 ou d'autres modèles homologues</u>

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>970</u>	<u>580</u>	<u>1550</u>
Répartition charge	<u>250</u>	<u>170</u>	<u>420</u>
	<u>1220</u>	<u>750</u>	<u>1970</u>
Poids garantis			<u>2575</u>
Pneus	<u>205 R 14 C</u>	<u>205 R 14 C</u>	<u>+</u>
Plybar	<u>6 / 3,0</u>	<u>6 / 3,0</u>	
Charge	<u>1630</u>	<u>1630</u>	
pour Vmax	<u>120</u>	<u>120</u>	
Jantes	<u>5 1/2 J x 14 DP</u>	<u>39, acier</u>	

Nombre de places	total <u>6</u>	av <u>3</u>	centre	ar <u>3</u>
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur	<u>2300</u>	<u>4550</u>	Empattement	<u>2690</u>
Largeur	<u>1600</u>	<u>2000</u>	Essieu double av	<u>-</u> ar <u>-</u>
Hauteur	<u>1360</u>	<u>1980/2570</u>	Voie av	<u>1660</u> -
Porte à faux avant	<u>-</u>	<u>860</u>	Voie ar	<u>1590</u> -
Porte à faux arrière	<u>860</u>	<u>1000</u>	Braquage φ g	<u>10500</u> d <u>10300</u>
Garde au sol	à vide <u>-</u>	<u>-</u>	en charge	<u>-</u>

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble	<u>3250</u>	
Poids remorquable testé	<u>++</u>	
Charge garantie sur le toit	<u>100</u>	
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>114</u>	km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre du véhicule		
m4	4,11-4,56		77,0	70,0	3000	aa)	Voiture de tourisme		
m5	4,11-4,56		75,0	70,0	3000	aa)	F O R D	T r a n s i t 1 2 0	
m6	4,11-4,56		x	70,0	3000	aa)	Homologation No CH	0306 13	
							Carrosserie	limousine	
F	G	H	J	R			Places	total 6	avant 3
De fumée OCE annexe 3		ECE-24					Poids à vide	1550	Carburant D
b =	à	min-1	k = 1,36	à 4000	min-1	k = 1,62	à 3560	min-1	
b =	à	min-1	k = 1,80	à 3120	min-1	k = 1,43	à 2680	min-1	
b =	à	min-1	k = 1,39	à 2240	min-1	k = 0,85	à 1800	min-1	
O			O + P					Charge utile	-
S Bacharach =			Pompe d'injection					Poids total	2575
								CV-impôt	12,70

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Comportement au freinage: support d'appui du couple à gauche sous le ressort frontal.
- x) Insonorisation : le capot et la partie arrière gauche et droite du compartiment moteur; capsule insonorisée sous le moteur et la boîte à vitesses (sous la boîte à vitesses exigée seulement pour la boîte à 4 vitesses); ventilateur Visco Ø 320 mm, 7 pales.
- + ) Variante de pneus : 195 R 14 C 6 PR 1620 (3,5) Vmax 120 km/h.
- ++) Poids remorquable testé : m4 + m6 = 600 kg (i-e 4,56) / 400 kg (i-e 4,11)  
m5 = 500 kg (i-e 4,56) / 300 kg (i-e 4,11).