

Genre du véhicule 02) Voiture automobile légère *) (châssis)	Marque de fabrication F O R D (D)	Type T r a n s i t 1 2 0 moteur: 4 A B (2,5)	Fiche d'homologation No CH 0306 15
--	--------------------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60
Identification	sur la plaquette du constructeur "type VJK.S." et "modèle 120" numero du châssis "WFO.XXG.V....."
Plaquette du constructeur	à droite, dans l'entrée
Numero du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur cornière renforcée, au-dessus du phare
Identification du moteur	"4 A B" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant en bas latéralement sur le bloc
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieu/pneus	2 / 4	Marque	F O R D
Suspension	ressorts à lames longitudinales; amortisseurs AV+AR	Type	4 A B
Direction	mécanique à ciroul.de billes; s.d.assist.hydraulique	Construction	en ligne
Entraînement	sur roues arrière	Temp	4
Frein de service	**) hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, soupape retardatrice de pression, sur roues AV, AR= régulateur selon charge	Carburant	D
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Position	avant
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues AR	Refréidissement	eau
Ralentisseur	-	Cylindres	4
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Alésage	93,67
		Course	90,54
		Cylindrée	2494
		CV-impôt	12,70
		Puissance en kW	50 DIN
		à min-1	4000
		Couple max Nm	143
		à min-1	2700
		Déparasitage	-
		Silencieux	2 = 430x260x140 mm 360xØ 130 mm x)
			84 VB 5K254B2 .
			ou 430x240x130 mm 84 VB 5K254B1 .

Carrosserie/Equipement	véhicule d'habitation *)	
Nombre de portes	§) 5	Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité avant	Ar=A(E)+B(E)	arrière -
Cale	-	Rétroviseurs gauche + droite
Antivol	verrouillage direction	Essuie-glace 2/ balais
Réservoir carburant	1/ 68 litres, tôle d'acier	
Avertisseur	HELLA el 20011	ou d'autres modèles homologues

Nombre de places total	§) av. 3	centre	ar
------------------------	----------	--------	----

Dimensions	§)	intérieur	extérieur	
Longueur			4480	Empattement 2690
Largeur			1980	Essieu double av
Hauteur			1980	Voie av 1660
Porte à faux avant			860	Voie ar 1590
Porte à faux arrière			930	Braquage Ø g 10500 d 10300
Garde au sol		à vide	-	en charge -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	selon bulletin de pesage		§)
Répartition charge			
Poids garantis	1250	1590	2575
Pneus	205 R 14 C	205 R 14 C	+)
Ply/bar	6 / 3,0	6 / 3,0	
Charge	1630	1630	
pour Vmax	120	120	
Jantes	5 1/2 J x 14 DP 39 acier		

	mécanique	automatique
Garantie poids remorquable avec/sans frein		
Garantie poids de l'ensemble	3250	
Poids remorquable testé	§§)	
Charge garantie sur le toit	100	
Vitesse maximale selon le constructeur	114	km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1	
m4	4,11-4,56	77,0	70,0 3000	aa)
m5	4,11-4,56	75,0	70,0 3000	aa)
m6	4,11-4,56	x	70,0 3000	aa)

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule Voiture automobile légère
 Marque et type F O R D Transit 120
 Homologation No CH 0306 15
 Carrosserie véhicule d'habitation

F	G	H	J	R
De fumée OCE annexe 3	ECE-24			
b = à min-1	k=1,36 à 4000	min-1	k= 1,62 à 3560	min-1
b = à min-1	k=1,80 à 3120	min-1	k= 1,43 à 2680	min-1
b = à min-1	k=1,39 à 2240	min-1	k= 0,85 à 1800	min-1
O	Q+P			
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection	C A V /	BOSCH	

Places total §) avant 3
 Poids à vide sel. bulletin pesage Carburant D
 Charge utile - Cylindrée 2494
 Poids total 2575 CV-impôt 12,70

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : châssis destiné au montage d'un véhicule d'habitation.
- **) Comportement au freinage: support d'appui du couple à gauche sous le ressort frontal.
- x) Insonorisation : - le capot et la partie arrière gauche et droite du compartiment moteur;
 - capsule insonorisée sous le moteur et la boîte à vitesses (sous la boîte à vitesses exigée seulement pour la boîte à 4 vitesses);
 - ventilateur Visco Ø 320 mm, 7 pales.
- +) Variante de pneus : 195 R 14 C 6 PR 1620 (3,5) Vmax 120 km/h.
- §) Les dimensions, les poids, nombre de places, nombre de portes et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.
- §§) Poids remorquable testé : m4 + m6 = 600 kg (i-e 4,56) / 400 kg (i-e 4,11)
 m5 = 500 kg (i-e 4,56) / 300 kg (i-e 4,11).