

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Transit 130	Fiche d'homologation No
CO) Voiture de tourisme	FORD (D)		moteur 4 A B (2,5) 9 places	CH 0306 18

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60
Identification	sur la plaque du constructeur "type VEN.L." et "modèle 130" numéro du châssis "WFO.XXGBV....."
Plaque du constructeur	à droite, dans l'entrée
Numero du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur cornière renforcée, au-dessus du phare
Identification du moteur	"4 A B" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant en bas latéralement sur le bloc
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 6	Marque	F O R D
Suspension	ressorts à lames longitudinales; amortisseurs AV+AR	Type	4 A B
Direction	mécanique à circ. de billes; s.d. assist. hydraulique	Construction	en ligne
Entrainement	sur roues arrière	Carburant	D
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, soupape retardatrice de pression, sur roues AV; AR= régulateur selon charge	Refroidissement	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Alésage	93,67
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Cylindrée	2494
Ralentisseur	-	Puissance en kW	50 DIN
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Couple max. Nm	143
		Déparasitage	-
		Silencieux x)	2 = 430x260x140 mm + 360xø130 mm "84 VB 5K254B2." ou 430x240x130 mm + 360xø130 mm "84 VB 5K254B1."

Carrosserie/Equipement	limousine
Nombre de portes	2-4 + 1 AR
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)+B(E)
Cale	-
Antivol	verrouillage direction
Reservoir carburant	1/ 68 litres, tôle d'acier
Avertisseur	MOTORCRAFT TPAR 556/ ou d'autres modèles homologués
	557
Nombre de places	total 9 av. 3 centre ar. 6

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		5300	Empattement 3000
Largeur		2060	Essieu double av ar.
Hauteur		2570/2180	Voie av 1660
Porte à faux avant		860	Voie ar 1550
Porte à faux arrière		1440	Braquage ø g 11500 d 11400
Garde au sol	à vide	-	en charge -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	930	810	1740
Répartition charge	295	335	630
	1225	1145	2370
Poids garantis			3000
Pneus	185 SR 14 Reinforced		+)
Ply/bar	- / 3,0	- / 2,3	
Charge	1340	2360	
pour Vmax	170	170	
Jantes	5 1/2 J x 14 acier		

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	
Garantie poids de l'ensemble	m5 = 3500 kg	m6 = 4465 kg
Poids remorquable testé 1A 4,63/5,14/5,83 = - / 400/500	= / 500/1000 kg	
Charge garantie sur le toit	100 kg	
Vitesse maximale selon le constructeur	115	km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

(sur demande avec marchepied AR = longueur 5400)

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)			
Boîte de vitesses		i-a	dB/A	dB/A min-1		Genre du véhicule					
m5		4,63-5,83	77,0	70,0 3000	aa)	Voiture de tourisme					
m6		4,63-5,83	x	70,0 3000	aa)	Marque et type	F O R D Transit 130				
						Homologation No CH	0306 18				
						Carrosserie	limousine				
F		G	H	J	R						
De fumée OCE annexe 3		ECE-24				Places		total	9	avant	3
b=	à	min-1	k= 1,36 à 4000	min-1	k= 1,52 à 3560	min-1	Poids à vide		1740	Carburant	D
b=	à	min-1	k= 1,80 à 3120	min-1	k= 1,43 à 2680	min-1	Charge utile		-	Cylindrée	2494
b=	à	min-1	k= 1,39 à 2240	min-1	k= 0,85 à 1800	min-1	Poids total		3000	CV-impôt	12,70
O			O+P								
S	Bacharach = 3,0	Pompe d'injection CAV / BOSCH									

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Insonorisation : - l'intérieur du capot et la paroi arrière du compartiment-moteur à gauche et à droite;
 - tôle d'absorption sous le moteur;
 - ventilateur Visco, ø 320 mm, 7 pales.
- +) Variante de pneus : 185 R 14 C 6 PR AV = 1230 (2,5) AR = 2460 (2,5) Vmax 120 km/h
 165 R 14 C 6 PR 1300 (3,75) 2460 (3,75) 120 km/h.

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 15.-18.05.84
 Vu/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation