

Genre du véhicule 02) Voiture automobile légère (châssis)	Marque de fabrique F O R D (D)	Type T r a n s i t 1 9 0 moteur: 4 A B (2,5)	Fiche d'homologation No CH 0306 23
---	-----------------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 K81n 60
Identification	sur la plaquette du constructeur "type VEU..." et "modèle 190" numéro du châssis "WFO.XXGEV....."
Plaquette du constructeur	à droite, dans l'entrée
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur cornière renforcée, au-dessus du phare
Identification du moteur	"4 A B" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant en bas latéralement sur le bloc
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 6	Marque	F O R D
Suspension	ressorts à lames longitudinales; amortisseurs AV+AR	Construction	en ligne
Direction	mécanique à ciroul. de billes; s.d. assist. hydraulique	Carburant	D
Entraînement	sur roues arrière	Réfrigérissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int., assistance par dépression, soupape retardatrice de pression, sur roues AV; AR- régulateur selon charge	Alésage	23,67
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur roues arrière	Cylindrée	2494
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Puissance en kW	50 DIN
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	143
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Déparasitage	-
		Silencieux x)	2 = 430x260x140 mm + 360xØ130 mm "84 VB 5K254B2." ou 430x240x130 mm + 360xØ130 mm "84 VB 5K254B1."

Carrosserie/Equipement	caravane §)
Nombre de portes	
Ceintures sécurité avant	Ar4=(E)+B(E)
Cale	-
Antivol	verrouillage direction
Réservoir carburant	1/ 68 litres, tôle d'acier
Avertisseur	MOTORCRAFT TPAR 556/557 ou d'autres modèles homologues

Nombre de places total §) av. 2 ou 3 centre ar.

Dimensions §)	intérieur	extérieur	
Longueur		5260	Empattement 3000
Largeur		1980	Essieu double av ar
Hauteur		1980	Voie av 1660
Porte à faux avant		900	Voie ar 1550
Porte à faux arrière		1360	Braquage Ø g 11500 d 11400
Garde au sol	à vide	-	en charge -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	selon le bulletin de pesage		§)
Répartition charge			
Poids garantis	1250	2600	3500
Pneus	195 R 14 C	195 R 14 C	+))
Ply/bar	6 / 2,5	6 / 2,5	
Charge pour Vmax	1380	3240	
Jantes	120	120	
	5 1/2 J x 14 acier		

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique
Garantie poids de l'ensemble	m5 = 3500 kg m6 = 4465
Poids remorqueable testé	- 500 kg (IA 5,83)
Charge garantie sur le toit	100 kg
Vitesse maximale selon le constructeur	109 km/h
testée km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A min-1								
m5		5,14-5,83	77,0	70,0	3000	aa)		Genre du véhicule	Voiture automobile légère			
m6		5,14-5,83	x	70,0	3000	aa)		Marque et type	F O R D T r a n s i t 1 9 0			
F		G		H		J		R				
De fumée OCE annexe 3		ECE-24						Places				
b=	à	min-1	k= 1,36	à 4000	min-1	k= 1,52	à 3560	min-1	total	§)	avant	2 ou 3
b=	à	min-1	k= 1,80	à 3120	min-1	k= 1,43	à 2680	min-1	Poids à vide	sel. bulletin de pesage		D
b=	à	min-1	k= 1,39	à 2240	min-1	k= 0,85	à 1800	min-1	Charge utile	-	Cylindrée	2494
O		O+P						Poids total		3500	CV-impôt	12,70
S Bacharach = 3,0		Pompe d'injection		CAV / BOSCH								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Insonorisation : - l'intérieur du capot et la paroi arrière du compartiment-moteur à gauche et à droite;
- tôle d'absorption sous le moteur;
- ventilateur Visco, ø 320 mm, 7 pales.
- +) Variante de pneus : 185 R 14 C 6 PR AV = 1550 (3,75) AR = 2920 (3,75) Vmax 120 km/h
185 SR 14 Reinf. 1470 (3,0) 2815 (3,0) 160 km/h.
- §) Les dimensions, les poids, le nombre de places et de portes ainsi que l'équipement seront établis à l'immatriculation.