

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	F O R D	Transit 120 (TDECES) moteur: 4AB (2,5) 5 places	CH 0306 25

Constructeur	POED-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 / BFD
Identification	sur la plaquette du constructeur "TDECES" (type) / "120" (modèle) numero du châssis "WFOK..G.VK....."
Piaquette du constructeur	à droite, dans l'entrée
Numero du châssis	à droite, dans l'entrée, au-dessous de la plaquette du constructeur
Identification du moteur	"4AB" devant le no du moteur, à gauche, à l'avant en bas latéralement sur le bloc
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	POED
Suspension/AV-ressorts	hélicoïdaux/AR-ress. à lames/AV+AR-amortisseurs	Type	4AB
Direction	à crémaillère	Construction	en ligne
Entraînement	sur roues arrière	Carburant	D
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Position	avant
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)	Retrodressement	eau
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Aissage	93,67
Ralentisseur	-	Cylindres	4
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Course	90,54
		CV-impôt	12,70
		Puissance en kW	50 DIN
		à /min	4000
		Couple max. Nm	143
		à /min	2700
		Silencieux*)	2 = 1. = 430x254x127 mm "86VB 5K254 A2." ou 430x288x118 mm "86VB 5K254 A1." (ad1) 2. = 360 x Ø 123 mm "sans désignation"

Carrosserie/Equipement	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2-4 + 1 arrière	Poids à vide	970	585	1555
Centures sécurité	avant Ar4m (E)	Repartition charge	180	170	350
Cale	-		1150	755	1905
Antivol	verrou direction	Poids garantie			2770
Reservoir carburant	1/plastique, 68 litres	Pneus	195 R 14 C	195 R 14 C	
Avertisseur	1/HELLA el 20011 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	6 / 3,75	6 / 3,75	
		Charge	1700	1700	
		pour Vmax	140 (N)	140 (N)	
Nombre de places	total 5	Jantes	5 1/2 J x 14 DP 48 acier		
	av. 2				
	centre				
	ar. 3				

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2815	mécanique	automatique
Longueur		4606			1030	
Largeur		1938	Essieu double	av		
Hauteur		2023/2203	Voie	av	1684	
Porte à faux avant		885	Voie	ar	1588	
Porte à faux arrière		906	Braquage C	g	10700	d 10600
Garde au sol	à vide	-	en charge	-		
					Garantie poids remorquable avec/sans frein	1030
					Garantie poids de l'ensemble	-
					Poids remorquable testé avec i-e 4,56 =	350 kg / i-e 4,11 = non testé
					Charge garantie sur le toit	100 (toit surélevé en plast. exclu)
					Vitesse maximale selon le constructeur	125
					testée	km/h à /min
						moteur
						prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mssure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boite de vitesses		dB/A		dB/A /min			Genre du véhicule			
m5	4,11-4,56	76,5	73,0	3000	aa	Voiture de tourisme				
m5	4,11-4,56	77,0	74,0	3000	aa/adl	Marque et type	F O R D Transit 120			
valeurs limites 1.10.86 remplies						Homologation No CH	0306 25			
						Carrosserie	limousine			
F	G	H	J	R						
De fumée OCE annexe 3		ECE-24		Places		total	5	avant	2	
b =	à /min	k=1,36 à 4000	/min	k=1,52 à 3560	/min	Poids à vide	1555		Carburant	D
b =	à /min	k=1,80 à 3120	/min	k=1,43 à 2680	/min	Charge utile	-		Cylindrée	2494
b =	à /min	k=1,39 à 2240	/min	k=0,85 à 1800	/min	Poids total	2770		CV-impôt	12,70
O	O+P									
S Bacharach =	3,50	Pompe d'injection CAV / BOSCH								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\*) Insonorisation : - le capot-moteur pourvu de mat. insonorisant;  
ventilateur Visco  $\phi$  320 mm, 7 pales.

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 09.08.85  
Tr(ZH)/jak

Remplace la fiche d'homologation du 09.08.85  
21.07.86 - ceint. séc. AR SW

Service fédéral d'homologation