

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	F O R D	Transit 120 (TDFBES) moteur: NAT (2,0) 6 places	CH 0306 26

Constructeur	FOED-WEEKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "TDFBES" (type) / "120" (modèle) numéro du châssis "WFOK..G.VK....."
Plaquette du constructeur	à droite, dans l'entrée
Numéro du châssis	à droite, dans l'entrée, au-dessous de la plaquette du constructeur
Identification du moteur	"NAT" à droite, à l'arrière en haut sur le bloc, devant le carter de l'embrayage ou à droite au centre du bloc
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus 2 / 4	Marque FORD
Suspension AV=ressorts hélicoïdaux/AR=ress. à lames/AV+AR=amortisseurs	Construction en ligne
Direction à crémaillère	Carburant B
Entraînement sur roues arrière	Réfrigérisement eau
Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage 90,82
Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)	Cylindrée 1993
Frein d'arrêt mécanique, tambours, sur les roues arrière	Puissance en kW 57 DIN
Ralentisseur -	Couple max. Nm 147
Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Déparasitage D
	Silencieux *) 2 = 1. = 350x200x98 mm "86VB 5K205 A2." ou 350x188x98 mm "86VB 5K205 A1." 2. = 283x Ø 124 mm "86VB 5K244 A."

Carrosserie/Équipement	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2-4 + 1 AR	Poids à vide	810	590	1400
Centures sécurité avant	Ar4m (E) / B (E)	Répartition charge	230	190	420
Cale -	Rétroviseurs gauche + droite	Poids garantis	1040	780	1820
Antivol verrou direction	Essieu-glace 2 balais	Pneus	195 R 14 C	195 R 14 C	2630
Reservoir carburant 1/plastique, 68 litres		Ply/bar	6 / 3,75	6 / 3,75	
Avertisseur 1/BELLA el 20011 ou d'autres modèles homologués		Charge	1700	1700	
Nombre de places total 6 av 3 centre ar 3		pour Vmax	140 (N)	140 (N)	
Dimensions	intérieur extérieur	Jantes	5 1/2 J x 14 DP	48 acier	
Longueur	4606	Empattement	2815		
Largeur	1938	Essieu double av ar			
Hauteur	2023/2203	Voie av 1684 -			
Porte à faux avant	885	Voie ar 1588 -			
Porte à faux arrière	906	Braquage ø g 10700 d 10600			
Garde au sol à vide - en charge					
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1170	automatique 1170			
Garantie poids de l'ensemble	-	-			
Poids remorquable testé	+	+			
Charge garantie sur le toit	100 (toit surélevé en plast. exclu)				
Vitesse maximale selon le constructeur	133	132	km/h		
testée	km/h à min-1	moteur			prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m4	4,11-4,56	74,0		70,0	3375	aa) valeurs limites 1,10.86 remplies	Voiture de tourisme				
m4	5,14	75,0		70,0	3375		Marque et type	F O R D	Transit 120		
m5	4,11-4,56	73,0		70,0	3375		Homologation No CH	0306 26			
m5	5,14	74,5		70,0	3375		Carrosserie	limousine			
a3	4,56	69,5		70,0	3375		Places	total	6	avant	3
F	G	H		J	R						
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE				
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m4 / m5	4,11-5,14	-	-	-	1,5	800		Poids à vide	1400	Carburant	B
a3	4,56	-	-	-	1,5	800		Charge utile	-	Cylindrée	1993
								Poids total	2630	CV-impôt	10,15
F	G	K	L	M	N		R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Insonorisation : ventilateur Visco Ø 380 mm, 7 pales.
- +) Poids remorqueable testé : boîte à vitesses m4 = avec i-e 4,11 = non testé / avec i-e 4,56 = 500 kg / avec i-e 5,14 = 800 kg  
m5 = 4,11 = 300 kg / 4,56 = 650 kg / 5,14 = 850 kg  
a3 = - / 4,56 = 500 kg -

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 09.08.85  
Tr(ZB)/jak

Remplace la fiche d'homologation du 09.08.85  
21.07.86 - ceint. séc. AR SW

Service fédéral d'homologation