

Genre de véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	F O R D	Transit 120 (TDECES) moteur: 4AB (2,5) 6 places	CH 0306 27

Constructeur FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 / BRD  
 Identification sur la plaquette du constructeur "TDECES" (type) / "120" (modèle)  
numero du châssis "WFOK..G.VK....."  
 Plaquette du constructeur à droite, dans l'entrée  
 Numéro du châssis à droite, dans l'entrée, au-dessous de la plaquette du constructeur  
 Identification du moteur "4AB" devant le no du moteur, à gauche, à l'avant en bas latéralement sur le bloc  
 Importateur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>FORD</u> Type <u>4AB</u>
Suspension <u>AV-ressorts hélicoïdaux/AR-ress. à lames/AV+AR-amortisseurs</u>	Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à crémaillère</u>	Carburant <u>D</u> Position <u>avant</u>
Entraînement <u>sur roues arrière</u>	Refroidissement <u>eau</u> Cylindres <u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière</u>	Alestage <u>93,67</u> Course <u>90,54</u>
Frein auxiliaire <u>circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)</u>	Cylindres <u>2494</u> CV-impôt <u>12,70</u>
Frein d'arrêt <u>mécanique, tambours, sur les roues arrière</u>	Puissance en kW <u>50 DIN</u> à /min <u>4000</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Couple max. Nm <u>143</u> à /min <u>2700</u>
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée</u>	Silencieux * ) 2 = <u>1. = 430x254x127 mm "86VB 5K254 A2." ou 430x288x118 mm "86VB 5K254 A1." (ad1)</u> <u>2. = 360 x Ø 123 mm "sans désignation"</u>

Carrosserie/Équipement <u>limousine</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>2-4 + 1 arrière</u>	Poids à vide	<u>970</u>	<u>585</u>	<u>1555</u>
Ceintures sécurité avant <u>A+B (E) / B (E)</u>	Repartition charge	<u>230</u>	<u>190</u>	<u>420</u>
Cale <u>-</u>		<u>1200</u>	<u>775</u>	<u>1975</u>
Antivol <u>verrou direction</u>	Poids garantis			<u>2770</u>
Reservoir carburant <u>1/plastique, 68 litres</u>	Pneus	<u>195 R 14 C</u>	<u>195 R 14 C</u>	
Avertisseur <u>1/EELLA el 20011 ou d'autres modèles homologues</u>	Ply/bar	<u>6 / 3,75</u>	<u>6 / 3,75</u>	
Nombre de places total <u>6</u> av. <u>3</u> centre _____ ar. <u>3</u>	Charge	<u>1700</u>	<u>1700</u>	
	pour Vmax	<u>140 (N)</u>	<u>140 (N)</u>	
	Jantes	<u>5 1/2 J x 14 DP 48 acier</u>		

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	Garantie poids remorquable avec/sans frein
Longueur		<u>4606</u>	<u>2815</u>	<u>1030</u>
Largeur		<u>1938</u>	Essieu double av _____ ar _____	Garantie poids de l'ensemble
Hauteur		<u>2023/2203</u>	Voie av <u>1694</u> - _____	<u>-</u>
Porte à faux avant		<u>885</u>	Voie ar <u>1588</u> - _____	Poids remorquable teste avec i-e 4,56 = <u>350 kg / i-e 4,11 = non testé</u>
Porte à faux arrière		<u>906</u>	Braquage Ø <u>10700</u> d <u>10600</u>	Charge garantie sur le toit <u>100 (toit surélevé en plast.exclu)</u>
Garde au sol	à vide	<u>-</u>	en charge _____	Vitesse maximale selon le constructeur <u>125</u> km/h
				testée _____ km/h à /min _____ moteur _____ prise de force _____

Emissions de bruit	i-e	Au passage dB/A	Mesure à l'arrêt dB/A /min	Remarques
Boite de vitesses				
m5	4,11-4,56	76,5	73,0 3000	aa
m5	4,11-4,56	77,0	74,0 3000	aa/ad1

valeurs limites 1.10.86 remplies

F	G	H	J	R
De fumée OCE annexe 3	ECE-24			
b = ▲ /min	k=1,36 à 4000	/min	k=1,52 à 3560	/min
b = ▲ /min	k=1,80 à 3120	/min	k=1,43 à 2680	/min
b = ▲ /min	k=1,39 à 2240	/min	k=0,85 à 1800	/min
O	O+P			
S Bacharach = 3,50	Pompe d'injection CAV / BOSCH			

Indications pour le permis de circulation (Code)

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type F O R D Transit 120

Homologation No CH 0306 27

Carrosserie limousine

Places total 6 avant 3

Poids à vide 1555 Carburant D

Charge utile - Cylindree 2494

Poids total 2770 CV-impôt 12,70

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\*) Insonorisation : - le capot-moteur pourvu de mat. insonorisant;  
ventilateur Visco ø 320 mm, 7 pales.

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 09.08.85  
Tr(ZH)/jak

Remplace la fiche d'homologation du 09.08.85  
21.07.86 - ceint. séc. AR SW

Service fédéral d'homologation