

Genre de véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No.
00) Voiture de tourisme	F O R D	Transit 120 (TDECBS) autobus moteur: 4AB (2,5) 9 places	CH 0306 33

Constructeur FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 / BRD  
 Identification sur la plaquette du constructeur "TDECBS" (type) / "120" (modèle)  
numero du châssis "WFOZ..G.VZ....."  
 Plaquette du constructeur à droite, dans l'entrée  
 Numero du châssis à droite, dans l'entrée, au-dessous de la plaquette du constructeur  
 Identification du moteur "4AB" devant le no du moteur, à gauche, à l'avant en bas latéralement sur le bloc  
 Importateur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>FORD</u> Type <u>4AB</u>
Suspension <u>AV=ressorts hélicoïdaux/AR=ress.à lames/AV+AR=amortisseurs</u>	Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à crémaillère</u>	Carburant <u>D</u> Position <u>avant</u>
Entraînement <u>sur roues arrière</u>	Retrodressement <u>eau</u> Cylindres <u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière</u>	Alesage <u>93,67</u> Course <u>90,54</u>
Frein auxiliaire <u>circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)</u>	Cylindres <u>2494</u> CV-impôt <u>12,70</u>
Frein d'arrêt <u>mécanique, tambours, sur les roues arrière</u>	Puissance en kW <u>50 DIN</u> à /min <u>4000</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Couple max. Nm <u>143</u> à /min <u>2700</u>
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée</u>	Silencieux *1) <u>2 = 1, = 430x254x127 mm "86VB 5K254 A2." ou 430x288x118 mm "86VB 5K254 A1." (adl)</u>
	<u>2, = 360 x Ø 123 mm "sans désignation"</u>

Carrosserie/Equipement <u>limousine</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>2-4 + 1 arrière</u>	Poids à vide	<u>985</u>	<u>645</u>	<u>1630</u>
Ceintures securite avant <u>Ar4m(E) / B (E)</u>	Repartition charge	<u>240</u>	<u>390</u>	<u>630</u>
Calé <u>-</u>		<u>1225</u>	<u>1035</u>	<u>2260</u>
Antivol <u>verrou direction</u>	Poids garantis			<u>2770</u>
Reservoir carburant <u>1/plastique, 68 litres</u>	Pneus	<u>195 R 14 C</u>	<u>195 R 14 C</u>	
Avertisseur <u>1/HELLA ei 20011 ou d'autres modeles homologues</u>	Ply/bar	<u>6 / 3,75</u>	<u>6 / 3,75</u>	
	Charge	<u>1700</u>		
	pour Vmax	<u>140 (N)</u>	<u>140 (N)</u>	
	Jantes	<u>5 1/2 J x 14 DP 48 acier</u>		

Nombre de places	total	<u>9</u>	av	<u>3</u>	centre	<u>3</u>	ar	<u>3</u>
Dimensions	interieur	extérieur	Empattement	<u>2815</u>				
Longueur	<u>4606</u>		Essieu double	av		ar		
Largeur	<u>1938</u>		Voie	av	<u>1684</u>	-		
Hauteur	<u>2023/2203</u>		Voie	ar	<u>1588</u>	-		
Porte à faux avant	<u>885</u>		Braquage Ø	g	<u>10700</u>	d	<u>10600</u>	
Porte à faux arrière	<u>906</u>		en charge					
Garde au sol	à vide	<u>-</u>						

  

Garantie poids remorque avec/sans frein	<u>1030</u>	meccanique	<u>1030</u>	automatique	
Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>				
Poids remorque teste avec i-e 4,56	<u>= 350 kg / i-e 4,11 = non testé</u>				
Charge garantie sur le toit	<u>100 (toit surélevé en plast.exclu)</u>				
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>125</u>	km/h			
testée		km/h à /min			prise de force

## Emissions de bruit

Boite de vitesses

m5

m5

valeurs limites 1.10.86 remplies

	Au passage dB/A	Mesure à l'arrêt dB/A * /min	Remarques
i-e	76,5	73,0 3000	aa
	77,0	74,0 3000	aa/ad1

## Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type F O R D Transit 120

Homologation No CH 0306 33

Carrosserie limousine

F

De fumée OCE annexe 3

	ECE-24					
b = a /min	k=1,36 à 4000	/min	k=1,52 à 3560	/min		
b = a /min	k=1,80 à 3120	/min	k=1,43 à 2680	/min		
b = a /min	k=1,39 à 2240	/min	k=0,85 à 1800	/min		
O	O+P					
S Bacharach = 3,50	Pompe d'injection	CAV / BOSCH				

Places total 9 avant 3

Poids à vide 1630 Carburant D

Charge utile - Cylindree 2494

Poids total 2770 CV-impôt 12,70

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\*) Insonorisation : - le capot-moteur pourvu de mat. insonorisant;  
ventilateur Visco ø 320 mm, 7 pales.

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 09.08.85  
Tr(ZH)/jak

Remplace la fiche d'homologation du 09.08.85  
21.07.86 - ceint. séc. AR SW

Service fédéral d'homologation