

|  |                       |                              |                                       |
|--|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule<br>Voiture de tourisme | Marque<br>F O R D (D) | C o n s u l<br>(moteur: MYC) | Fiche d'homologation n°<br>CH 0307 01 |
|--|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "Consul" ou "Consul L" à l'arrière à gauche sur véhicule.

"G.GC.." = (Coupe 2 portes) préfixe au No du châssis + sur plaquette du constructeur.  
 "G.GF.." = (Limousine 4 portes) à l'avant, à droite, sous capot moteur

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile

Signe d'identification du moteur frappé "MYC" à l'avant, à gauche en haut sur bloc

Constructeur FORD WERKE AG, Köln (D) Importateur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) ZH

|  |   |
|--|---|
| <b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entretien <u>arrière</u> | <b>MOTEUR</b> Genre <u>V - 4</u> Temps <u>4</u>           |
| Direction <u>à gauche</u> Assistance _____   | Marque <u>FORD (D)</u> Carbur. <u>B</u>                   |
| Frein de service <u>hydr., 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, av.</u>                  | Type <u>MYC</u>   |
| Frein auxiliaire <u>méc., exp.interne / assistance par dépression</u>                      | Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>                |
| Frein stationn <sup>l</sup> . <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u>                  | Alésage <u>90,0</u> Course <u>66,8</u>                    |
| Transmission <u>méc. ou automatique</u> Nombre vit. <u>4 ou 3</u>                          | Cylindr. <u>1699</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>8,65</u> |
| Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>145</u> km/h                | CV-puiss. <u>75</u> (DIN) à <u>5000</u> t/m               |

|  |  |
|--|--|
| <b>CARROSSERIE</b> Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2 ou 4</u>                                    | Refroidissement <u>eau</u>                                       |
| Toit ouvert <u>sur demande</u>   | Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>5000</u> t/m                         |
| Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u> | Amortissement bruit <u>1/320x200x105</u><br><u>1/410x200x105</u> |

|                   |                 |                 |                |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>DIMENSIONS</b> | Vole            | AV <u>1510</u>  | AR <u>1525</u> |
|                   | Diam. braquage  | G <u>10,6</u>   | DR <u>10,7</u> |
| Empattement       | <u>2770</u>     | /               | /              |
|                   | Dimensions ext. | Dimensions int. |                |
| Longueur          | <u>4610</u>     |                 |                |
| Largeur           | <u>1800</u>     |                 |                |
| Hauteur           | <u>1415</u>     |                 |                |
| Porte à faux AV   | <u>760</u>      |                 |                |
| AR                | <u>1080</u>     |                 |                |
| lat.              | <u>-</u>        |                 |                |

|                        |                                 |        |                  |             |
|------------------------|---------------------------------|--------|------------------|-------------|
| <b>POIDS</b>           | Avant                           | Milieu | Arrière          | TOTAL       |
| A vide                 | <u>610</u>                      |        | <u>600</u>       | <u>1210</u> |
|                        | <u>100</u>                      |        | <u>250</u>       | <u>350</u>  |
| Poids total            | <u>710</u>                      |        | <u>850</u>       | <u>1560</u> |
| Garantie fabr.         |                                 |        |                  | <u>1605</u> |
| Dimens. pneus          | <u>175 SR 14</u>                |        |                  |             |
| Charge p. essieu       | <u>820 (1,6)</u>                |        | <u>950 (1,9)</u> |             |
|                        | de l'ensemble                   |        |                  |             |
| Poids maxi remorquable | <u>-</u> kg                     |        |                  |             |
| Variante               | <u>6.45 x 14 4 PR</u>           |        |                  |             |
| AV =                   | <u>730 (1,6) AR = 910 (2,1)</u> |        |                  |             |

**EQUIPEMENT**Equipement électrique 12 vFeux de route 2/CR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)Feux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur 1 ou 2 électr. (2-tons) Niv. sonore 98 dB(A)Essuie-glace 2 électriques (2-vit.) Lave-glace ouiFeux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres 2/I (E)Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparésEclair. plaque contr. 2/sép. au centre Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 1/intér. + 1/extérieur Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/disposition IIAV 1 (E) latér. - AR 2a (E)Avert. clign. sur demande Lampes de travail -

Antivol: verrou de direction

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type FORD (D) ConsulHomologation n° CH 0307 01Forme de la carr. LimousinePlaces ass. : Total 5 (2 avant)Poids à vide 1210 Carburant BCV 8,65Charge utile - Cylindrée 1699 cm<sup>3</sup>Poids total 1605 Poids del'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = GAGCMB41920

Lieu et date de l'expertise

Bellach, 15.2.72

La commission d'expertise

Genre du véhicule  
Voiture de tourisme

Marque  
F O R D (D)

C o n s u l  
(moteur MYC)

Fiche d'homologation n°  
CH 0307 01

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I.

Complément du 26.2.73 à Bellach - Sw

Identification: complément au préfixe du No de châssis  
"G.GT.." = limousine 2 portes; forme AR ponton

Garantie : valable pour toute la série (rétroactivement): 1695 kg

Homologation de contrôle du 19.12.73 à Rothrist - AS

Contrôle des circuits : par différence de pression; lampe-témoin combinée avec frein  
à main

Feux de route/croisement : HCR H4 (E)

Déparasitage : OCE, annexe 8 chiffre 4 "D"

Mesure des gaz : selon directive 70/220 CEE, 4,5 % CO à 800 t/min