

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D)	Granada 2,8 (moteur P1A) *	CH 0307 40
Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 KÖLN 60 (BRD)		
Identification	sur la plaque du constructeur "GTU" (2 portes) resp. "GFU" (4 portes) devant le No du châssis "GAGT.." ou "WFOTXXGAGT.." (2 portes), resp. "GAGF.." ou "WFOPXXGAGF.." (4 portes)		
Plaquette constructeur	sous le capot, à droite sur la traverse du radiateur		
N° du châssis	à droite, à côté du siège du passager		
Identification du moteur	"P1A" à gauche, latéralement à l'avant sur le bloc		
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Véhicule homologué	GAGFTG 20033 / GAGFTG 20115		

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique, sur demande avec assistance hydraulique

Transmission mécanique synchronisée ou boîte automatique

Nombre de vitesses 4 ou 5-paliers Entraînement sur roues arrière

Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues **)

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Frein d'arrêt identique, au frein auxiliaire

Ralentisseur

Contrôle 2 circuits contrôle du niveau: lampe-témoin combinée

Moteur	F O R D		Type	P 1 A
Marque	V	Type	4	
Construction	B	Temps		
Carburant	eau	Position	avant	
Refroidissement	93,02	Nombre cylindres	6	
Alésage	2792	Course	68,5	
Cylindrée	99	CV-impôt	14,22	
Puissance en kW	135 (DIN)	à V/min	5200	
Bruit à proximité	83,5	dB(A) à V/min	3900	x)
Silencieux	3 pots: 2/ 320x190x101 / 1/ 320x190x100 mm			
Mesure des gaz	ECE-15/02 + ECE-15/03			
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffre 4 = D			

Carrosserie

Limousine

Nombre de portes 2 ou 4 Indic. vitesse km/h

Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche

Cale = Attelage

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places 1 5 av 2 centre = ar 3

Dimensions

Longueur	intérieur	extérieur	Empattements	<u>2770</u> /
Largeur	<u>1790</u>	<u>1790</u>	Essieu double	av <u>=</u> ar <u>=</u>
Hauteur	<u>1430</u>	<u>1430</u>	Voie +)	av <u>1515</u> ar <u>1536</u>
Porte à faux	lat.	<u>854</u>	Voies	av <u>=</u> ar <u>=</u>
	av	<u>854</u>		
	ar	<u>1066</u>	Braquage s	g <u>10700</u> d <u>10700</u>

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	755	630	1385
Charge utile	110	240	350
Poids total	865	870	1735
Garantie fabr.			1880
Dimens. pneus	185 HR 14	185 HR 14	(Variantes +)
Ply/bars	R / 1,9	R / 2,3	voir
Charge	1000	1180	remarques)
pour V max	210	210	++)
Garantie poids remorquable avec frein			méc. / autom. 1500 / 1460
Garantie poids remorquable sans frein			550 / 550
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			1000 / 1385
Vitesse maximale selon le constructeur			183 / 176 km/h ++)
Vitesse maximale testée			km/h
Charge garantie sur le toit			75 kg.

Longueur avec douches pour les phares (dans les cornes du pare-chocs) = 4735 mm.

Equipement §) HCR (E)
 Feux de route HCR (E)
 Feux de croisement A (E) dans HCR
 Feux de position R-S1 (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E) ar I (E)
 Feux de gabarit av
 Feux complémentaires HR (E) sur demande ar B (E) s.demande
 Eclairage plaque 2/ séparés
 Essuie-glace 2/ balais avec lave-glace
 Avertisseurs MOTORCRAFT TPAR 556 ou TPAR 557 / MCD 1 / MCD 2
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type F O R D (D) Granada 2,8
 Homologation N° CH 0307 40
 Carrosserie Limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 1385 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 14,22
 Poids total 1890 Cylindrée 2792

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : LS / GL / GLS / Chia / Chia S / = variantes dans l'équipement.
- **) Frein de service : soupape de réduction de pression dépendant de la décélération (G-Valve), agissant sur les roues arrière; (à partir du No du châssis GAG.UA 76863).
- x) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche: 50 km/h, M2, 1A 3,64 = 79 dB/A
50 km/h, A2, 1A 3,45 = 80 dB/A.
- xx) Mesures des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à droite sur la traverse devant le radiateur; teneur en CO: boîte mécanique = 1,2 % à 770 t/min. / boîte automatique = 1,8 % à 800 t/min.
- +) Variantes de pneus : 195/70 HR 14 charge AV = 970 kg (1,9) AR = 1160 kg (2,4) Vmax. 210 km/h ++
jantes : 5 1/2 x 14" ou 6 J x 14" ou 6 J x 14 x 47,5 FORD-Aluminium; voies inchangées
 190/65 HR 390 charge AV = 990 kg (1,9) AR = 1160 kg (2,5) Vmax. 210 km/h ++
jantes : 390-150-47,5 FORD-Aluminium voies AV = 1505 mm AR = 1520 mm.
- ++) Vitesse maximale : les pneus SR sont suffisants pour les véhicules équipés de la boîte automatique.
- §) Equipement : à l'arrière, une fixation spéciale est exigée pour la plaque de contrôle.

Remplace FH CH 0307 40 du 17.-22.07.77 / 14.03.78 + fiche complémentaire du 05.12.78
 Identification, mesures des gaz, charge sur le toit, fiche complémentaire intégrée
 (16.06.80)

Lieu et date de l'homologation Lommel (B), 17.- 22.07.77

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

F O R D (D)

Granada 2,8

CH 0307 40

Fiche complémentaire

I.

Complément du 5.12.1978 - Lin

à partir du No. du châssis: GAG.UA 76863

Frein de service : soupape de réduction de pression dépendant de la
décélération (G - Valve) agissant sur les roues arrière.