

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D)	Granada 2,8 i (moteur PRB) *	CH 0307 42
Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (BRD)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "GTU" (2 portes) devant le No du châssis "GAGT.." ou "WFOTXXGAGT.." (2 portes), resp. "GAGF.." ou "WFOFXGAGF.." (4 portes)		resp. "GFU"
Plaquette constructeur	sous le capot, à droite sur la traverse du radiateur		
N° du châssis	à droite, à côté du siège du passager		
Identification du moteur	"PRB" à gauche, latéralement à l'avant sur le bloc		
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Véhicule homologué	GAGFTG 20116		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, sur demande avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	4 ou 3-paliers Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues **)
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique, au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	F O R D	Type	PRB
Construction	V (E)	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	6
Alésage	93,02	Course	68,5
Cylindrée	2792	CV-impôt	14,22
Puissance en kW CV	118 160 DIN	à t/min	5700
Bruit à proximité	84,5 dB(A)	à t/min	4275 x)
Silencieux	3 pots; 2/ 360x190x110 / 1/ 410x190x105 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/02 + ECE-15/03; xx)		
Déparasitage	ECE-10; OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	Limousine		
Nombre de portes	2 ou 4	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	intérieur / gauche
Cale	-	Atelage	
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	5 av. 2	centre	ar. 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4690	Empattements 2770 /
Largeur		1790	Essieu double av ar
Hauteur		1430	Voie +) av 1505 ar 1520
Porte à faux	lat.		Voies av ar
	av	854	ar -
	ar	1066	Braquage ø g 10700 d 10700

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	730	635	1365
Charge utile	110	240	350
Poids total	840	875	1715
Garantie fabr.			1880
Dimens. pneus	190/65 HR 390	190/65 HR 390	(Variantes +)
Ply/bars	R / 1,9	R / 2,5	voir
Charge pour V max	990	1160	remarques)
Jantes	210	210	
Garantie poids remorqueable avec frein	390-150-47,5 FORD-Alu. +)		méc. / autom. 1500 / 1260
Garantie poids remorqueable sans frein			550 / 550
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé			1000 / 1260
Vitesse maximale selon le constructeur			193 / 188 km/h
Vitesse maximale testée			_____ km/h
Charge garantie sur le toit			75 kg.

Longueur avec douches pour les phares (dans les cornes du pare-chocs)
= 4735 mm.

Equipement §) _____
 Feux de route HCR (E) _____
 Feux de croisement HCR (E) _____
 Feux de position A (E) dans HCR _____
 Feux rouges R-S1 (E) _____
 Feux stop R-S1 (E) _____
 Clignoteurs av 1 (E) _____ ar 2a (E) _____
 Catadioptres av _____ ar 1 (E) _____
 Feux de gabarit av _____ ar _____
 Feux complémentaires HR (E) sur demande ar B (E) s.demande _____
 Eclairage plaque 2/ séparés _____
 Essuie-glace 2/ balais _____ avec lave-glace _____
 Avertisseurs MOTORCRAFT TPAR 556 ou TPAR 557 / MCD 1 / MCD 2
 ou d'autres modèles homologués _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme _____
 Marque et type F O R D (D) Granada 2,8 i _____
 Homologation N° CH 03 07 42 _____
 Carrosserie Limousine _____
 Places total 5 _____ avant 2 _____
 Poids à vide 1365 _____ Carburant B _____
 Charge utile - _____ CV-impôt 14,22 _____
 Poids total 1880 _____ Cylindrée 2792 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : IS / GL / GLS / Chia / Chia S = variantes dans l'équipement.
 **) Frein de service : soupape de réduction de pression dépendant de la décélération (G-Valve), agissant sur les roues arrière; (à partir du No du châssis GAG.UA 76863).
 x) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche: 50 km/h, M2, 1A 3,45 = 75 dB/A (boîte mécanique)
 50 km/h, A2, 1A 3,45 = 75 dB/A (boîte automatique)
 xx) Mesures des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à droite sur la traverse devant le radiateur;
 teneur en CO: boîte méc. = 1,9 % à 900 t/min. / boîte autom. 2,3 % à 700 t/min.
 +) Variantes de pneus : 185 HR 14 charge AV = 1000 kg (1,9) AR = 1180 kg (2,3) Vmax. 210 km/h
 195/70 HR 14 970 kg (1,9) 1160 kg (2,4) Vmax. 210 km/h.
jantes : 5 1/2 x 14 acier / 6 J x 14 acier / 6 J x 14 x 47,5 FORD-Aluminium
 voies AV = 1515 mm AR = 1536 mm.
 §) Equipement : fixation spéciale pour la plaque de contrôle est exigée à l'arrière.

Remplace FH CH 0307 42 du 31.08.77 / 26.07.79 + la fiche complémentaire du 05.12.78
 Identification, mesures des gaz, charge sur le toit, fiche complémentaire intégrée
 (16.06.80)

Lieu et date de l'homologation

Rothrist, 31.08.77

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

F O R D (D)

Granada 2,8 l

CH 0307 42

Fiche complémentaire

I.

Complément du 5.12.1978 - Lin

à partir du No. du châssis: GAG.UA 76863

Frein de service

: soupape de réduction de pression dépendant de la
décélération (G - Valve) agissant sur les roues arrière.