

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D)	Granada 2.8 (à partir du No WFOFXXGAGFB.....)	CH 0307 49

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 / ERD
Identification	sur la plaquette du constructeur "GFU" devant le N° du châssis "WFOF..G.GF.."
Plaquette constructeur	sous le capot, à droite sur la traverse du radiateur
N° du châssis	à droite à côté du siège du passager
Identification du moteur	"PYA" ou "FYU" à gauche, latéralement à l'avant sur le bloc
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zürich
Véhicule homologué	WFOFXXGAGFER 74 240

Châssis		Moteur				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	FCRD	
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique		Construction	V	Type	PYA (FYU)
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique		Carburant	B	Temp	4
Nombre de vitesses	4 resp. 3	Entraînement	sur roues arrière		Position	avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.		Réfrigérissement	eau	Nombre cylindres	6
	assistance par dépression, sur toutes les roues		Alésage	93,02	Course	68,5
	soupape de réduction de pression, sur roues AR		Cylindrée	2792	CV-impôt	14,22
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		Puissance en kW	99 (97) DIN	à Vmin	5200 (5200)
			Bruit à l'arrêt	75,0 (75,0)	à Vmin	3900 (3900)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		Silencieux	**		
Ralentisseur	-		Mesure des gaz	ECE-15/03, CO 1,3 - 1,7 %		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		Déparasitage	ECE-10, CCE, annexe 8, chiffres 3 + 4 = D		

Carrosserie	limousine		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4		Poids à vide	735	650	1385
Ceintures sécurité	av	Ar4 (E)	Charge utile	110	240	350
Cale	-		Poids total	845	890	1735
Antivol	verrouillage de la direction		Poids garantis	1860		
			Pneus	185 .R 14	185 .R 14	+
Nombre de places	t	5	Ply / bar	- / 2,3	- / 2,3	
	av	2	Charge	1180	1180	
	centre		pour V max	++	++	
	ar	3	Jantes	6 J x 14 (déport 47,5 mm) acier +)		
Dimensions	intérieur	extérieur	Gar. poids remorquable avec/sans frein	mécanique		automatique
Longueur	4679		Empattements	1500/550		1810/550
Largeur	1808		Essieu double	av		ar
Hauteur	1416		Voies	av		1515
Porte à l'aux	av	836	Voies	av		-
	ar	1074		ar		-
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage 0			10700		d 10700
Longueur totale avec cornes de pare-chocs	= 4767 mm					
			Garantie poids de l'ensemble	900		1385
			Poids remorquable testé	75		75
			Charge garantie sur le toit	181		175
			Vitesse maximale selon le constructeur	testée		km/h à Vmin au moteur prise de force

Equipement §)	HCR (E)		
Feux de route	HCR (E)		
Feux de croisement	A (E) dans HCR		
Feux de position	R-S1 (E)		
Feux rouges	R-S1 (E)		
Feux stop	1 (E)		
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)	
Catadioptrés	av -	ar I (E)	
Feux de gabarit	av -	ar -	
Feux amère de brouillard	B (E) sur demande		
Feux complémentaires	av HR (E) / B (E) sur demande		
Eclairage plaque	2/séparé au centre		
Essuie-glace	2/balais	avec	lave-glace
Avertisseurs	2/MIXO CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (D) Granada 2.8		
Homologation N°	CH 0307 49		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1385	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	14,22
Poids total	1880	Cylindrée	2792

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

\*) Variante de modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

\*\*\*) Silencieux : moteur PYA = 3 pots AV 2 320x190x101 AR 1 320x190x101 ou 1 420x190x101 mm  
moteur PYU = 3 pots 2 320x190x101 1 410x190x101 mm

+) Variante de pneus : 175 .R 14 1040 (2,3) Vmax 180 km/h (SR) resp. 210 km/h (HR)  
195/70 .R 14 1160 (2,4) 180 km/h (SR) 210 km/h (HR)  
190/65 .R 390 1160 (2,5) 180 km/h (SR) 210 km/h (HR)

++) Vmax : avec la transmission mécanique, pneus HR obligatoires; automatique, pneus SR obligatoires.

+) Jantes : 6 J x 14 déport 47,5 mm métal léger FORD voies inchangées  
150 TR 390 déport 47,5 mm métal léger FORD voies inchangées

§) Equipement : fixation spéciale de la plaque de contrôle obligatoire à l'arrière avec 2 feux.