

Genre du véhicule :	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D)	Granada 2.5 D	CH 0307 58

Constructeur FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60  
 Identification sur la plaquette du constructeur "GFU"  
devant le N° du châssis "WFOF..G.GF.."  
 Plaquette constructeur sous le capot, à droite sur la traverse du radiateur  
 N° du châssis à droite à côté du siège du passager  
 Identification du moteur "STP" à gauche, latéralement à l'arrière sur le bloc, derrière la jauge d'huile  
 Importateur principal FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zürich  
 Véhicule homologué WFO FXX GAG FCM 27 530

Châssis  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique  
 Transmission mécanique synchronisée  
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues arrière  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.  
assistance par dépression, sur toutes les roues  
souape de réduction de pression, sur roues AR  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,  
sur les roues arrière  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	PEUGEOT	Type	S T P
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refrondissement	94,0	Course	90,0
Alésage	2497	CV-impôt	12,71
Cylindrée	51 (DIN)	à U/min	4200
Puissance en kW	74,0 dB/A	à U/min	3150
Bruit à l'arrêt	2 pots = 320 x 190 x 101 mm		**
Silencieux	410 x 190 x 101 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 5,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie limousine  
 Nombre de portes 4 Compte de vitesse km/h  
 Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar Ar4m (E) + 3 (E)  
 Cale - Rétroviseurs intérieur + gauche  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3  
 Dimensions  
 Longueur intérieur 4679 Empattements 2769  
 Largeur 1808 Essieu double av ar  
 Hauteur 1416 Voies av 1515 ar 1532  
 Porte à faux av 836 Voies ar -  
ar 1074 ar -  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule Braquage 2 g 10700 d 10700  
 Longueur totale avec cornes de pare-chocs = 4767 mm

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	780	635	1415
Charge utile	115	235	350
Poids total	895	870	1765
Poids garantis			1925
Pneus	175 SR 14	175 SR 14	+)
Ply / bar	- / 2,3	- / 2,3	
Charge	1040	1040	
pour V max	180	180	
Jantes	6 J x 14 DP	47,5 acier	+)
		mécanque	automatique
Gat poids remorquable avec/sans frein		1350/650	
Garantie poids de l'ensemble		-	
Poids remorquable testé		650	
Charge garantie sur le toit		75	
Vitesse maximale selon le constructeur		145	km/h
testée	km/h à U/min	au moteur	onse de force

Équipement	§)	
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E) dans HCR
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar -
Feux arrière de brouillard	B	(E) sur demande
Feux complémentaires	B	(E) / BR (E) les deux sur demande
Eclairage plaque	2/séparé, au centre	
Essui-glace	2/balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	2/Mixo CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	F O R D (D) Granada 2,5 D	
Homologation N°	CH 0307 58	
Carrosserie	Limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1415	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 12,71
Poids total	1925	Cylindres 2497

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- \*\* ) Insonorisation : le dessous du capot et l'avant de l'auvent.
- + ) Variante de pneus : 185 SR 14 1180 (2,3) Vmax 180 km/h  
195/70 SR 14 1160 (2,4) 180 km/h  
190/65 SR 390 1160 (2,5) 180 km/h
- Jantes : 6 J x 14 déport 47,5 mm métal léger FORD voies inchangées  
150 TR 390 déport 47,5 mm métal léger FORD voies inchangées (pneus 190/65 SR 390)
- §) Équipement : un support spécial pour la plaque de contrôle, avec 2 feux, est obligatoire à l'arrière.