

Genre du véhicule :	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D/E)	Fiesta (moteur: TKA ou TKW) *	CH 0308 01
Constructeur	FORD-WERKE ARTIENGESELLSCHAFT, D-5000 K31n 60 (D) / FORD ESPANA S.A., Almusafes / Valencia (E)		
Identification	sur la plaquette du constructeur : "GFBT" / "WFBT"		
	devant le No du châssis : "G.FB.." ou "WFOBXG.FB.." / "W.FB.." ou "VS6BXW.FB.."		
Plaquette constructeur	sous le capot du moteur, à droite, à l'avant sur la traverse, ou à droite sur l'avant		
N° du châssis	sous le capot du moteur, à droite, en haut sur le support de la suspension **)		
Identification du moteur	"TKA" ou "TKW" à gauche, à l'avant en haut sur le bloc (ergot) au-dessus du carter de l'embrayage		
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Véhicule homologué	GCFBSG 20036		

Châssis	Moteur						
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	F O R D	Type	TKA ou TKW (TK)
Direction	mécanique		Construction	en ligne	Temps	4	
Transmission	mécanique synchronisée		Carburant	B	Position	avant	
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues avant		Refroidissement	eau	
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne		Alésage	73,96	Course	53,7	
	av. assistance par dépression sur toutes les roues		Cylindrée	957	CV-impôt	4,87	
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne sur les roues AR		Puissance en kW	29 DIN	à l/min	5500	
			CV	40	Bruit à proximité	76	dB/A à l/min 5500 ***)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		Silencieux	1 = 340 x 235 x 100 mm			
	(par différence de pression, ou par contrôle du niveau; lampe-tépoïn combinée ou séparée		Mesure des gaz	ECE-15/02 + ECE-15/03		****)	
Contrôle 2 circuits			Deparasitage	ECE-10; OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = D			

Carrosserie	limousine		Poids	avant	440	arrière	280	total	720
Nombre de portes	2 + 1		Poids à vide	85		265		350	
Ceintures sécurité	Ar4 (E) x		Charge utile	525		545		1070	
Cale	-		Poids total	145 SR 12		145 SR 12		1160	
Antivol	verrouillage de la direction		Garantie fabr.	R / 1,8		R / 2,0		(Variantes +)	
Nombre de places	1	av. 2	Dimens. pneus	600		660		voir	
		centre	Ply/bars	180		180		remarques)	
Dimensions	intérieur	extérieur	Charge pour V max	4.00 x 12		4.00 x 12 acier		+)	
Longueur	3575 (3650)		Jantes	300		300			
Largeur	1567		Garantie poids remorquable avec frein	300		300			
Hauteur	1360		Garantie poids remorquable sans frein						
Porte à faux	lat.		Garantie poids de l'ensemble						
	av.	611 (654)	Poids remorquable teste						
	ar.	678 (710)	Vitesse maximale selon le constructeur	130		km/h			
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			Vitesse maximale testée			km/h			
Longueur en () = à partir d'août 1981			Charge garantie sur le toit	75		kg.			

Équipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Cigndcteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrcs	av ar I (E)
Feux de gcaant	av ar
Feux complémcntaires	
Eclairage plaque	2/ sur le pare-chocs
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	1/ MOTORCRAFT "LO" TPAR 557 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	F O R D	Fiesta
Homologation	0308 01	
N°	CH	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	720	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 4,97
Poids total	1160	Cylindree 957

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : Fiesta / Fiesta L / Fiesta Festival = variantes d'aménagement.
- **) No du châssis : Variante de l'emplacement: à l'intérieur du véhicule, à droite devant le siège du passager.
- ***) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche : 48,0 km/h, N2, 1A 4,29 = 78,0 dB/A
à proximité de l'échappement: 83,5 dB/A à 4125 t/min.
mesure à l'arrêt : 69,0 dB/A à 4125 t/min.
- ****) Mesure des gaz : Emplacement de la marque d'homologation ECE-15; dans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'auvent.
Teneur en CO: ECE-15/02 (TKA) = 2,0 % à 800 t/min.
ECE-15/03 (TKA) = 2,3 % à 900 t/min.
ECE-15/03 (TKW) = 2,1 % à 850 t/min.
- x) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23 al. 3bis.
- xx) Rétroviseurs : rétroviserurs à gauche et à droite obligatoires à partir du 01.11.80 (date de production).
- +) Variante de pneus : 155 SR 12 charge AV = 670 kg (1,8) AR = 730 kg (2,0) Vmax. 180 km/h.
155/70 SR 13 640 kg (1,9) 710 kg (2,2) 150 km/h.
- Jantes : 4 1/2 J x 12 alliage léger "AGV FORD" voies inchangées.
4.50 x 12 acier voies inchangées.
5 J x 13 acier voies inchangées.

Remplace FH CH 0308 01 du 15.6.76/20.8.80/25.11.80/8.12.80
Dimensions pneus / Longueur, Variante de pneus- jantes

(19.06.81)

(27.08.81)

Service fédéral d'homologation

Lieu et date de l'homologation

Rothrist, 15.06.76

Voiture
de tourisme

F O R D (D/E)

F i e s t a

CH 0308 01

Fiche complémentaire

I

Complément du 07.09.82 à Berne - Ad

Conforme aux prescriptions du bruit au 01.10.82, si l'équipement est le suivant:

Silencieux : 1 pot = 380 x ϕ 130 mm; signe distinctif "77 FB-5225-DC", ou
"77 FB-5225-KA".

Bruit à l'arrêt : 70,0 dB/A à 4125 t/min. (voir également la fiche des émissions.)