

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Riche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D/E)	Fiesta (moteur: GLA ou GLW)	CH 0308 02
Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (D)		FORD ESPANA SA., Almusafes / Valencia (E)
Identification	sur la plaquette du constructeur : "GFBT" / "WFBT" devant le No du châssis : "G.FB.." ou "WFOBXG.FB.." / "W.FB.." ou VS6BXXW.FB.."		
Plaquette constructeur	sous le capot du moteur, à droite, à l'avant sur la traverse, ou à droite sur l'avant		
N° du châssis	sous le capot du moteur, à droite, en haut sur le support de la suspension **)		
Identification du moteur	"GLA" ou "GLW" à gauche, à l'avant en haut sur le bloc (ergot) au-dessus du carter de l'embrayage		
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Véhicule homologué	CCFBSA 82329		

<b>Châssis</b>	Moteur	GLA / GLW
Nombre d'essieux	Marque	F O R D
Direction	Construction	en ligne
Transmission	Carburant	B
Nombre de vitesses	Refroidissement	eau
Frein de service	Alésage	73,96
	Cylindres	1117
	Puissance en kW	39 / 40
	DIN CV	53 54
	Brut	78 dB/A à 1/min
	Silencieux	1 = 340 x 235 x 100 mm
	Mesure des gaz	ECE-15/02 (GLA) / ECE-15/03 (GLW) ****
	Déparasitage	ECE-10; OGE, annexe 8, chiffres 3+4 = D
2	Nombre de roues	4
mécanique		
mécanique synchronisée		
4	Entrainement	sur roues avant
hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-exp.interne		
av. assistance par dépression sur toutes les roues		
mécanique, à expansion interne sur les roues AR		
identique au frein auxiliaire		
(par différence de pression, ou par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée ou séparée		

<b>Carrosserie</b> +++)	lincusine		
Nombre de portes	2 + 1	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	4x4 (E) x	Rétroviseurs	intérieur / gauche xx)
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	5 av. 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattements
Longueur	3575	(3650)	2286
Largeur +++)	1567		Essieu double av ar
Hauteur	1360		Voie ++)
Porte à faux	lat.		Voies av ar
	av 611 (654)		ar - -
	ar 678 (710)	Braquage g	9050 d 9540
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			
Longueur en ( ) = à partir d'août 1981			
<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	450	300	750
Charge utile	85	265	350
Poids total	535	565	1100
Garantie fabr.			1160
Dimens. pneus	145 SR 12	145 SR 12	(Vanantes +)
Ply/bars	R / 1,8	R / 2,0	voir
Charge	600	660	remarques)
pour V max	180	150	
Jantes	4.00 C x 12	4.00 C x 12	acier +)
Garantie poids remorquable avec frein			800
Garantie poids remorquable sans frein			400
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			145 km/h
Vitesse maximale testée			km/h
Charge garantie sur le toit			75 kg

**Equipement**  
 Feux de route HCR (E)  
 Feux de croisement HCR (E)  
 Feux de position A (E) dans HCR  
 Feux rouges R-S1 (E)  
 Feux stop R-S1 (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)  
 Catadioptres av I (E) ar I (E)  
 Feux de gabarit av I ar  
 Feux complémentaires  
 Eclairage plaque 2/ sur le pare-chocs  
 Essuie-glacé 2/ balais avec lave-glacé  
 Avertisseurs 1/ MOTORCRAFT "LO" TPAR 557  
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type F O R D Fiesta  
 Homologation N° CH 0308 02  
 Carrosserie Limousine  
 Places total 5 avant 2  
 Poids à vide 750 Carburant B  
 Charge utile - CV-impôt 5,69  
 Poids total 1160 Cylindres 1117

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Modèles : Fiesta 1,1 / L / S / Ghia / Festival = variantes d'aménagement  
 \*\*) No du châssis / Plaque : Variante de l'emplacement: à l'intérieur du véhicule, à droite devant le siège du passager.  
 \*\*\*) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche : 49 km/h, M2, 1A 4,06 = 79 dB/A (GLA et GLW)  
 à proximité de l'échappement : 83 dB/A à 4275 t/min. (GLA)  
 mesure à l'arrêt (7m) : 70 dB/A à 4275 t/min. (GLW)  
 \*\*\*\*) Mesure des gaz : Emplacement de la marque d'homologation ECE-15; dans le compartiment du moteur, à gauche sur l'auvent.  
 Teneur en CO: ECE-15/02 (GLA) = 1,0 % à 800 t/min. / ECE-15/03 (GLW) = 1,53 % à 800 t/min.  
 x) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, Art. 23. al.3bis.  
 xx) Rétroviseurs : rétroviseurs à gauche et à droite obligatoires à partir du 01.11.80 (date de production).  
 +) Variantes de pneus : 155 SR 12 charge AV = 670 kg (1,8) AR = 730 kg (2,0) Vmax 180 km/h  
 155/70 SR 13 640 kg (1,9) 710 kg (2,2) 180 km/h  
 205/60 SR 13 830 kg (1,8) 890 kg (2,0) 180 km/h  
Jantes : 4.50 C 12 acier DP 40 voies inchangées  
 4 1/2 J x 12 alliage léger DP 40 "AGV-FORD" voies inchangées  
 5 J x 13 acier DP 41,4 voies inchangées  
 7 J x 13 alliage léger DP 5 "FORD H76FG 1007 AB" voie AV= 1400 mm / AR= 1395 mm  
 +++) Carrosserie : Lors de l'utilisation de pneus larges avec des jantes 7 J x 13, des élargissements des passages de roues, avant intégrés dans le spoiler frontal sont obligatoires.  
 La largeur du véhicule augmente à 1655 mm. Livrable s.d. avec spoilers frontal et arrière

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 15.06.76

Remplace FH CH 0308 02 du 15.06.76  
 08.12.80 = Emplacement du No du châssis  
 27.08.81 = Longueur, Variante de pneus- jantes

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

F O R D (D)

Firsta

moteur GLA

CH 0308 02

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 06.07.77 à Rothrist - Br

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 49 km/h, M2, iA 4,06 = 79 dB/A

à proximité de l'échappement : 83 dB/A au régime de 4275 t/min.

Complément du 05.10 77 à Rothrist - jak

Livrable sur demande:

Pneus : 205/60 SR 13 charge AV 830 (1,8) AR 890 (2,0) V-max. 180 km/h

Jantes : 7 J x 13 alliage léger "Ford" H 76 FG 1007 AB

Voies : AV 1400 mm AR 1395 mm

Des éléments complémentaires pour les ailes sont obligatoires, augmentant la largeur du véhicule à 1655 mm.

Voiture  
de tourisme

F O R D (D/E)

F i e s t a

CH 0308 02

Fiche complémentaire

II

Complément du 12.08.82 à Berne - Ad

Poids remorquable teste : 400 kg (iA 4,06) (avec effet rétroactif)

Conforme à l'OGE et aux valeurs du bruit au 01.10.82. si l'équipement est le suivant:

Ident. et type du moteur : "GL" (au même emplacement)

Mesure des gaz : OGE (voir la FE)

Bruit / Mesure à l'arrêt : 68,0 dB/A à 4275 t/min. (voir également la FE)

Insonorisation : - tôle de réflexion sous le moteur et la boîte de vitesses jusqu'à l'auvent, tirée vers le haut sur les 2 cotés,  
- tablier de caoutchouc à gauche, au dessus de l'ouverture de la barre de direction;  
- résonateur du filtre à air.