

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D	Fiesta 1,1	CH 0308 05

Constructeur	FORD-WERKE AG, Köln (D) / FORD ESPANA SA, Almusafes (E)
Identification	sur la plaque du constructeur -
Plaque constructeur	devant le N° du châssis "WFOBXG.FB.." (D) / "VS6BXG.FB.." (E)
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, sur l'auvent ou à droite, sur la traverse du radiateur
Importateur principal	"GS1" à gauche, à l'avant en haut sur le bloc (ergot) près du carter de l'embrayage
Véhicule homologué	FORD ROTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zurich
	WFOBXGAFEDY 30434

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	FORD
Direction	mécanique	Type	G S 1
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	5	Carburant	B
Frein de service	Entraînement sur roues avant hydraulique, 2 circuits (en diagonale), AV=disques AR= exp.int., assistance par dépression, soupape réductrice de pression (GP-Valve), sur roues AR	Refroidissement	eau
Frein auxiliaire	-	Alésage	73,96
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	1117
Ralentisseur	-	Puissance en kW	39 DIN
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Bruit à l'arrêt	68,0 dB/A
		Silencieux	2 = 165x180x77,5 mm 84FB-5225-YA
		Mesure des gaz	Q G E (84FB-5225-AAA
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	linousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Poids à vide	465	310	775
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar	Charge utile	95	255	350
Cale	-	Poids garantis	560	565	1125
Antivol	verrouillage de la direction	Pneus	135 SR 13	135 SR 13	+
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Ply / bar	- / 2,2	- / 2,2	
Dimensions	intérieur extérieur	Charge	630	630	
Longueur	(3712) 3648	pour V max	180	180	
Largeur	1585	Jantes	4 1/2 J x 13 DP 41 acier		++)
Hauteur	1370				
Porte à faux	av (718) 667	Gar poids remorquable avec/sans frein		mécanique	automatique
	ar (702) 689	Garantie poids sur 1'attelage		800 / 400	
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-	Poids remorquable testé		500 (IA = 3,84)	
	Braquage 0	Charge garantie sur le toit		75	
	g 9900 d 9900	Vitesse maximale selon le constructeur		146	km/h
	() = variante pare-chocs	testée	km/h à t/min	au moteur	pnse de force

Equipement	§)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	HCR (E)	
Feux de position	A (E) dans HCR	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av	1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard	1/B (E) sur demande	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ séparé au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec/ lave-glace	
Avertisseurs	MOTORCRAFT CH 2028 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	F O R D F i e s t a 1,1	
Homologation		
N°	CH 0308 05	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	775	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 5,69
Poids total	1200	Cylindrée 1117

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : 155/70 SR 13 710 (2,3) Vmax 180 km/h
 185/60 SR 13 900 (2,5) 180 km/h
 165/65 SR 13 800 (2,5) 180 km/h.

++) Variante de jantes : 5 J x 13 déport 41,4 mm acier voies inchangées
 6 J x 13 déport 32 mm métal léger "FORD" voies AV = 1379 mm / AR = 1340 mm.

§) Equipement : - des bavettes sont exigées derrière les roues arrière;
 - sur demande, avec spoiler arrière en plastique.

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 17.11.83
 Sta/PR

Remplace FH CH 0308 05 du 24.01.84
 Plaquette constr. / Dimensions / Pneus
 (05.09.84) - Ad

Service fédéral d'homologation