

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F I A T	Type 1 2 5 Spécial	Fiche d'homologation n° CH 0310 14
--	-------------------	-----------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "FIAT 125 S" à l'arrière du vhc. à droite

"125 B" en préfixe du numéro de châssis

"125 B 000" vers le numéro de moteur

Numéro du châssis frappé à droite dans gouttière au-dessus de l'avant et sur plaquette

Signe d'identification du moteur frappé à gauche latéral, s. bloc sous distributeur d'allumage

Constructeur FIAT, TURIN (I) Importateur FIAT-Suisse S.A., GENEVE

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement s. roues AR	MOTEUR	Genre En ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite		Assistance -	Marque	FIAT	Carbur. B
Frein de service	Hydr. 2 circ. à disques, av. régul. en fonction			Type	125 B 000	
Frein auxiliaire	Méc. à disques s.r. (de la charge s. essieu AR et			Position	à l'avant	
Frein stationn.	AR comm. p. câble (assist. p. dépression			Alésage	80	Course 80
Transmission	Méc. tte synchronisée		Nombre vit. 5	Cylindr.	1608 cm <sup>3</sup>	CV-Impot 8,19
Blocage différ.	-	Crochet rem. -	Vitesse max. 170 km/h	CV-puiss.	100 (DIN) à 6000	t/m
CARROSSERIE	Forme	Limousine		Nombre portes	4	
		Toit ouvert -		Bruit	80 dB (A) à 6000 t/m	
Nombre de places : Total	5	AV 2	milieu -	AR 3	Places debout -	
					Amortissement bruit 2 pots échappement*)	

DIMENSIONS	Vole	AV 1313	AR 1291
	Diam. braquage	G 10,6	DR 11,0
Empattement	2505 ( / / / )		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4223		
Largeur	1611		
Hauteur	1390		
Porte à faux	AV	656	
	AR	1062	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	560		495	1055
Charge utile	115		235	350
Total	675		730	1405
Garantie fabr.	700		800	1490
Dimens. pneus	170-13 ou 175-13 Radial +)			
Charge p. essieu	940		940 (2,2 kg/cm <sup>2</sup> )	
Poids maxi remorquable	900 kg			

+) S/dem.: av. jante en métal léger (CROMODORA)

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 v  
Feux de route 2/halogènes E 2 Avertisseur optique oui  
+ Feux de croisement 2/ do. asym. Feux de position 2/séparés  
Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
Avertisseur 1/électrique (2 tons) Niv. sonore 100(dB/A)  
Essuie-glace 2/électr. 2 pos. (\*\*) Lave-glace oui  
Feux arrières 2/combinés Catadioptrés 2/séparés  
Feux stop 2/combinés Feux de recul 2/s. contact & marche arr.  
Eclair. plaque contr. 2/ Plaque forme haute/marche  
Rétroviseur 1/int. Indic. vitesse km/h  
Indic. direction clign. 6/  
AV blanc latér. orange AR orange  
Avert. clign.          Lampes de travail           
Feux complémentaires :         

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION  
Genre du véhicule Voiture de tourisme  
Marque & type FIAT 125 Spécial  
Châssis n°          (selon véhicule)  
Homologation n° CH 0310 14  
Forme de la carr. Limousine  
Couleur          (selon véhicule)  
Places ass. : Total 5 (2 avant)  
Poids à vide 1055 Carburant B  
         cv 8,19  
Charge utile --- Cylindrée 1608 cm<sup>3</sup>  
Poids total 1490 Poids de l'ensemble         

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: Numéro de châssis du vhc. expertisé = 125 B 0166789

\*) Amortissement du bruit : 1er pot marqué IGM 5388 AS

2e pot marqué IGM 5388 BS

\*\*\*) Essuie-glace : 1 position intermittente et une position marche continue.

Lieu et date de l'expertise  
TURIN, 26.11.1968

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	F I A T	125 Spécial	CH 0310 14

C A R T E    C O M P L E M E N T A I R E    I

Complément du 17.11.70

<u>Dimensions extérieurs</u>		<u>Poids:</u>	Avant	Arrière	Total
Longueur	4232	A vide	560	480	1040
Largeur	1622	Charge utile	115	235	350
Porte-à-faux AV	680	Total	675	715	1390
Porte-à-faux AR	1047	Garantie fabr.	700	800	1490

Equipement:

Feux de route	2/ HR (E)	Avertisseur optique	oui
Feux de croisement	2/ HC (E)	Feux de position	2/ A (E)
Avertisseur	1/électrique (2-tons)	Niv. sonore	97 dB/A
Essuie-glace	2/électriques(2-vit.)*	Lave-glace	oui
Feux arrières	2/ R - S 1 (E)	Catadioptrés AR	2/ I (E)
Feux stop	2/ R - S 1 (E)	Feux de recul	1/séparé
Eclair.plaque contr.	1/ au centre	pr. plaque normale	
Rétroviseur	1/intér.+ 1/extér. à gche.	Indic.vitesse	km/h + sur
Indic.direction clign.	6/avec lampe-témoin	[demande compte-tours	
AV 2/ 1 (E) blanc	latér.: 2/ 5 (E) orange	AR 2/ 2 a (E) orange	
Dispositif antivol: Verrouillage de la direction.			

\*) Essuie-glace : 1 position intermittente et une 2ème position pour marche continue.

Les ceintures de sécurité, le rétroviseur extérieur et le "CH" posés par l'importateur.

Turin, 17.11.70