

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F I A T	Type 135 BS DINO Spider 2400	Fiche d'homologation n° CH 0310 25
--	-------------------	---------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "FIAT DINO" à gauche et à droite sur les ailes avant
 "DINO 2400" sur couvercle du coffre.
 "135 BS" devant le n° du châssis et sur plaquette du constructeur à droite, à l'intérieur de l'aile.

Numéro du châssis frappé à droite, s. passage de roue près de l'auvent et sur plaquette du constr.
 Signe d'identification du moteur frappé "135C000" à dr. à l'av. s. partie frontale du bloc-moteur + s. plaq.
 Constructeur FIAT, Torino (I) Importateur FIAT (SUISSE) SA., Genève

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement s. roues AR	MOTEUR	Genre V - 6	Temps 4
Direction	gauche ou droite		Assistance	Marque	FIAT	Carbur. B
Frein de service	Hydr. 2-circ. disques, av. régulat. de puiss. s. r. AR			Type	135 C 000	
Frein auxiliaire	Méc. à disques, levier avec secteur			Position	avant	Nombre cyl. 6
Frein stationn.	câble, sur roues AR			Alésage	92,5	Course 60
Transmission	Méc. toute synchronisée		Nombre vit. 5	Cylindr.	2418 cm ³	CV-Impot 12,31
Blocage différ. autobloq.	Crochet rem.		Vitesse max. 210 km/h	CV-puiss.	180 (DIN)	à 6600 t/m

CARROSSERIE	Forme ouverte	Nombre portes 2	Refroidissement eau
	sur demande avec Hard-top	Toit ouvert	Bruit 80,5 dB (A) à 4950(3/4) t/m
Nombre de places : Total 3 ; AV 2 ; milieu - ; AR 1 ; Places debout -			Amortissement bruit 2x4 pots ovales *

DIMENSIONS	Voie	AV 1400	AR 1390
	Diam. braquage	G 10,70	DR 10,80
Empattement	2280 (/ / /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4134		
Largeur	1710		
Hauteur	1270		
Porte à faux	AV 909		
	AR 945		
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
	A vide 675		565	1240
	65		145	210
Poids total	740		710	1450
Garantie fabr.	780		780	1500
Dimens. pneus	205/70 VR 14 ou ER 70 VR 14			
Charge p. essieu	1000(2,2)		1000(2,2)	
Poids maxi remorquable	sans frein 650 kg avec frein 1000 kg			

EQUIPEMENT

Equipment électrique 12 v

Feux de route 2/CARELLO E5 halog. Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/extér. E5 Feux de position 2/combinés E3
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/électr.+1/pneum. (2-tons) Niv. sonore 104 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électrique §) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/combinés Catadioptr. 2/combinés E3
 Feux stop 2/combinés Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute XXXXXX
 Rétroviseur 1/intér.+1/extér. §) Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 6/avec lampe-témoin [compte-tours
 AV blanc latér. orange AR orange
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Dispositif antivol: sur demande, verrouillage de la
 direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type FIAT 135 BS DINO
2400 Spider
 Homologation n° CH 0310 25
 Forme de la carr. ouverte
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 3 (2 avant)
 Poids à vide 1240 Carburant B
 Charge utile _____ CV 12,31
 _____ Cylindrée 2418 cm³
 Poids total 1500 Poids de
 l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé: 135 BS *0001182*

- *) Atténuation du bruit : 1^{er} pot = FIAT DGM 5803 S (336 x 120 x 60 mm)
 2^{eme} pot = FIAT IGM 4955 AS (375 x 223 x 113 mm)
 3^{ème} & 4^{ème} pot = FIAT IGM 4955 BS (336 x 120 x 60 mm)

§) Essuie-glace : 1 vitesse + interrupteur pour action par intermittence.

L'importateur monte un rétroviseur à l'extérieur du vhc. à gauche ainsi qu'un signe de nationalité "CH" conformes aux prescriptions.

Lieu et date de l'expertise

Turin, 17.2.1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F I A T	Type 135 BS DINO Spider 2400	Fiche d'homologation n° CH <u>0310 25</u>
--	-------------------	---------------------------------	--

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 14.12.71 - Mi

<u>Eclairage</u> :	feux de route	:	2/HCR	(E)
	feux de croisement	:	2/HCR	(E)
	feux de position	:	2/A - 1	(E)
	clignoteurs AV	:	2/1 blanc	(E)
	C	:	2/5 orange	(E)
	AR	:	2/2a orange	(E)
	feux AR	:	2/R - S1	(E)
	feux stop	:	2/R - S1	(E)
	catadioptres	:	2/I	(E)