



**EQUIPEMENT**Equipelement électrique 12 v

Feux de route HCR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement HCR (E) Feux de position A (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/électro-pneum. (2-tons) Niv. sonore 104 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui  
 Feux arrières R-Sl (E) Catadioptrés I (E)  
 Feux stop R-Sl (E) Feux de recul 2/sép.  
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 6  
 AV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Antival: blocage de direction

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type FIAT 124 CS  
Sport Spider 1600  
 Homologation n° CH 0310 53  
 Forme de la carr. ouverte  
 Places ass. : Total 3 (2 avant)  
 Poids à vide 960 Carburant B  
 CV 8,11  
 Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 1592 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1300 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = 124 CS\*0054850\*

\*) 124 CS = 5 vitesses pont AR 10/43

124 CS/4 = 4 vitesses pont AR 10/39 ("4" frappé sous "Versione" sur plaquette)

\*\*) Dispositif d'échappement:

- a) pour 5 vit. et 108 CV/DIN  
 1er pot cyl. 310 x  $\phi$  100 mm FIAT DGM 10655 AS  
 2e pot ovale 532 x 156 x 80 mm FIAT DGM 10655 BS
- b) pour 4 vit. et 104 CV/DIN  
 1er pot ovale 320 x 126 x 69 mm FIAT DGM 7223 BS  
 2e pot cyl. 310 x  $\phi$  106 mm FIAT DGM 7264 AS  
 3e pot ovale 532 x 156 x 80 mm FIAT DGM 8890 S

\*\*\*) Sur demande jantes en alliage léger FIAT CROMODORA 13" x 5 J

Lieu et date de l'expertise

Turin, 4.7.72 / 6.11.72Remplace FH CH 0310 53 du 4.7.72CV-puiss., amortissement bruit

La commission d'expertise