

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	F I A T	1 2 8 A R Rally	CH 0310 71

Constructeur	FIAT, Torino (I)
Identification	"FIAT 128" à l'AR à droite sur véhicule. - "Rally" à l'AV à gauche sur capot moteur et à l'AR à droite sur couvercle du coffre. - "128 AR" devant No du châssis et s.pl. du constr. - "DGM 8948 OM" sur pl. du constructeur à droite sur face intérieure de l'aile
Plaquette constr.	dans compartiment moteur, à droite en haut sur appui de suspension
No du châssis	"128 AC 000" à gauche, latéralement sur bloc-moteur derrière pompe à eau
Ident. du moteur	FIAT (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13
Importateur princ.	128 AR *1654600*
Véhicule homologué	Signes fixes dans code du type 128 AR Rally

<b>CHASSIS</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique toute synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement AV
Frein de service	hydr. 2-circuits, AV=disques, AR=exp. int. av. assist. par dépress. agissant sur toutes roues, réculat. sel. charge sans palier agissant sur roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne, agissant sur roues AR
Frein d'arrêt	mécanique, expansion interne, agissant s. roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par différ. de pression avec lampe-témoin séparée

<b>MOTEUR</b>			
Marque	F I A T	Type	128 AC 000
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	86	Course	55,5
Cylindrée	1200	CV-Impôt	6,57
Puissance en CV	75 DIN	à t/min	6000
Bruit	80 dB/A	à t/min	6000
Silencieux	2 rots 532x156x96 mm + 310x100 mm		
Mesure des gaz	valeur CO 2,8 à 850 t/min + ECE 15 *		
Déparasitage	OCE ann. 8 chiffre 4: "C + 2" et "D"		

<b>CARROSSERIE</b>	
Nombre de portes	2 limousine
Ceintures sécurité	monté par l'imp. Rétroviseur
Cale	- Attelage
Antivol	verrou de direction
Nombre de places t	5 av 2 centre - ar 3

<b>PNOIS</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	510	310	820
Charge utile	110	240	350
Poids total	620	550	1170
Garantie fabr.	-	-	1250
Dimens. pneus	145 SR 13	145 SR 13	(Variantes
Ply / atü	- / 1,8	- / 1,7	voir
Charge pour V max	180	180	remarques)

<b>DIMENSIONS</b>	
Longueur	int. 3900 ext. Empattements 2450 / -
Largeur	1600
Hauteur	1400 Voie av 1310 ar 1280
Porte à faux lat.	- Voies av - - ar - -
	av 670 ar 780 Braquage g 10350 d 10450
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-

Garantie poids remorquable avec frein	680
Garantie poids remorquable sans frein	-
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	155 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h

EQUIPEMENT		HR (E)	
Feux de route		-	
Feux route compl.		-	
Feux de croisement		HC (E)	
Feux de position		A (E) dans HC	
Feux de brouillard		Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop		R-S1 (E)	Feu de recul sur demande
Clignoteurs	av	1 (E)	1 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	-	1 - ar I (E)
Feux de gararit	av	-	1 - ar -
Avert. optique		sur feux de route Eclair. plaque 2/s4p, au centre	
Essuie-glace		2 malais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs		MARELLI IGM 2966 KA/IGM 1768 KA	90-104 dB/A
		MIXO TP AR 442 - 445	90-104 dB/A
			( ) dB/A

### INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F I A T 128 A R Rally		
Homologation			
No	CH	0310 71	
Carrosserie	limousine		
Places total	5	avant	2
Poids à vide	820	Carburant	B
Charge utile	-	CV-Impôt	6,57
Poids total	1250	Cylindrée	1290

### REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

\*) La vignette ECE se trouve dans le compartiment du moteur, à droite sur face intérieure de l'aile

Variante de pneus: 145 HR 13, AV = 640 kg à 1,8 atü / AR = 610 kg à 1,7 atü, pour Vmax 210 km/h

Lieu et date de l'homologation  
Turin, 10. - 14.6.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES