

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FIAT	(131 mirafiori 1600) 131A 1 (131 S mirafiori 1600)	CH 0310 78

Constructeur	FIAT, Corso G. Agnelli 200, 10100 Torino (I)
Identification	"131A 1" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur. "Versione ..." *) sur la plaquette du constructeur
Plaquette constr.	à l'avant à droite sur traverse du radiateur
N° du châssis	à l'avant à droite sur passage de roue ou sur support de fixation de l'amortisseur
Ident. du moteur	"131A1.000" à l'avant à gauche sur bloc-moteur sous le distributeur
Importateur princ.	FIAT (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13
Véhicule homologué	131A 1 000Q114 Signes fixes dans code du type 131A 1

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	FIAT Type 131A1.000
Direction	mécanique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	4, 5 ou 3 Entraînement AR	Retroidiss.	eau Nombre cylindr. 4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues AR	Alésage	B1 Course 71,5
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne, sur roues AR	Cylindrée	1584 CV-impôt 8,07
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire	Puissance en CV	75 DIN à U/min 5200
Ralentisseur		Bruit	81 dB/A à U/min 5200
Contrôle 2 circ.	par différ. de pression, large témoin combiné	Silencieux	1 pot 310x155x100 + 1 pot 485x160x110
		Mesure des gaz	CO 3,5 % à 800 t/min + ECE 15 **)
		Déparasitage	OCE, annexe B chiffre 4: D + ECE 10

Carrosserie	limousine	Poids	avant arrière total
Nombre de portes	2 ou 4 Indic. vit. km/h	Poids à vide	550 490 1040
Ceintures sécurité	oui Rétroviseur 1/intér.+1/A gauche	Charge utile	120 230 350
Cale	- Attelage -	Poids total	670 720 1390
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.	1450
Nombre de places	t 5 av 2 centre - ar 3	Dimens. pneus	155 SR 13 155 SR 13 (Variantes voir remarques)
Dimensions	Int. ext.	Ply / bar	2,2 2,2
Longueur	4264 Empattements 2490	Charge	850 850 pour V max 180 180
Largueur	1642	Garantie poids remorquable avec frein	800
Hauteur	1390 Vole av 1372 ar 1315	Garantie poids remorquable sans frein	
Porte à faux	lat. Voies av - ar -	Garantie poids de l'ensemble	
	av 704 ar - g 10500 d 10700	Poids remorquable testé mécanique ou automatique	800
Distance volant - vers l'avant du véhicule	ar 1070 Braquage	Vitesse maximale selon le constructeur méc. / automat.	160/155 km/h
		Vitesse maximale testée	

Équipement	CR (E) ou R (E) + 2 sans symbole dans C (E)	
Feux de route	CR (E) ou C (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges	SI (E)	
Feux stop	I (E)	
Clignoteurs	av I (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av -	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux complément.	-	
Eclairage plaque	1/séparé	
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	MIXO TP AR 442-445	
	MARELLI IGM 5156 KA	
	FIAMM IGM 2499 KA	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	FIAT 131A 1		
Homologation	N° CH 0310 78		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1040	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 8,07	
Poids total	1450	Cylindrée 1584	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Versione: sans dénomination = 4 portes, 4 vitesses (131 mirafiori 1600)

5	= 4 "	5 "	" "	" "	" "
6	= 4 "	Automatic	" "	" "	" "
2	= 2 "	4 vitesses	" "	" "	" "
2/5	= 2 "	5 "	" "	" "	" "
2/6	= 2 "	Automatic	" "	" "	" "
S	= 4 "	4 vitesses (131 S mirafiori 1600)	" "	" "	" "
S5	= 4 "	5 "	" "	" "	" "
S6	= 4 "	Automatic	" "	" "	" "
S2	= 2 "	4 vitesses	" "	" "	" "
S2/5	= 2 "	5 "	" "	" "	" "
S2/6	= 2 "	Automatic	" "	" "	" "

**) Emplacement de la vignette ECE 15: à l'avant à droite sur traverse du radiateur

Variante de pneu : 165 SR 13 charge AV + AR = 900 kg à 2,2 bar pour Vmax 180 km/h
175/70 SR 13 charge AV+AR= 890 kg à 2,3 bar pour Vmax 180 km/h

Variante de jantes : acier 4 1/2 J x 13 voie AV = 1372 mm / AR = 1315 mm
acier 5 J x 13 AV = 1376 mm / AR = 1319 mm
alliage léger 4 1/2 J x 13 voie AV = 1368 mm / AR = 1311 mm (CROMODORA)
alliage léger 5 J x 13 AV = 1376 mm / AR = 1319 mm (CROMODORA)

Lieu et date de l'homologation

Turin, 5.-9.11.74

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

FIAT

131 A1

CH 0310 78

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 26.06.75 - Gau / 03.10.75 (gaz d'échappement) - jak

à partir du No de châssis: 131A1*0.083.161 (0 = usine de montage) ou
131A1*2.010.937 (2 = usine de montage)
131A1*4.033.588 (4 = usine de montage)

le véhicule doit être équipé du carburateur suivant:

WEBER 32 ADF 7 ou SOLEX C 32 TEIE 42

mesure des gaz: OCE 3,0 % CO à 900 t/min.

Complément du 10.11.77 - PR

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 5e vitesse 50 km/h, M3, IA 3,9 = 74,5 dB/A
boîte automatique 50 km/h, AD, IA 3,9 = 79 dB/A

à proximité de l'échappement : 85 dB/A au régime de 3900 t/min.