

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FIAT	1 2 8 A 1 (à partir du No du châssis 128A1 1948764)	CH 0310 89

Constructeur	FIAT TORINO (I)
Identification	"FIAT 128" à l'arrière, à droite du véhicule - "128 A1" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur "DCM 13225 00" sur la plaquette du constructeur
Plaquette constr.	à droite, à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut, sur appui de suspension
Ident. du moteur	"128 A1 000" à gauche, latéralement, sur le bloc-moteur, derrière la pompe à eau
Importateur princ.	FIAT (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13
Véhicule homologué	128 A1 Prototype      Signes fixes dans code du type      1 2 8 A 1

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2      Nombre de roues	4	
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique, toute synchronisée		
Nombre de vitesses	4      Entraînement	AV	
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues AR		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin séparée		
	Marque	FIAT	Type
	Construction	en ligne	128 A1 000
	Carburant	B	Temps
	Refroidis.	eau	4
	Alésage	86	Position
	Cylindrée	1200	avant
	Puissance en CV	60 DIN	Nombre cylindr.
			4
			Course
			55,5
			CV-impôt
			6,57
			à t/min
			6000
	Bruit	78      dB/A	à t/min
			6000
	Silencieux	2 = 532x156x86 mm / 310 x Ø 100 mm	
	Mesure des gaz	3,0 % CO à 900 t/min + ECE 15 (*)	
	Déparasitage	ECE annexe 8, chiffre 4 : D ECE 10	

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
	limousine		
Nombre de portes	2 ou 4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	montées par l'imp.      Rétroviseur      intérieur+gauche		
Cale	-		
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 5      av 2      centre      ar 3		
<b>Dimensions</b>	Int.	ext.	
Longueur	3880      Empattements      2450		
Largeur	1600		
Hauteur	1420	Voie	av 1310      ar 1280
Porte à faux	lat.      -	Voies	av      -      ar      -
	av      640		
	ar      790	Braquage	g 10350      d 10450
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
	Poids	avant	arrière
	Poids à vide	495	310
	Charge utile	120	230
	Poids total	615	540
	Garantie fabr.	-	-
	Dimens. pneus	145 SR 13	145 SR 13
	Ply / bar	- / 1,8	- / 1,7
	Charge	640	610
	pour V max	180	180
	Garantie poids remorquable avec frein	680	
	Garantie poids remorquable sans frein	-	
	Garantie poids de l'ensemble	-	
	Poids remorquable testé	-	
	Vitesse maximale selon le constructeur	145      km/h	
	Vitesse maximale testée	-	

<b>Equipement</b>			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	dans CR
Feux rouges	R-SI	(E)	
Feux stop	R-SI	(E)	
Clignoteurs	av	1	(E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque		2/séparés, au centre	
Essuie-glace		2 balais	avec <del>un</del> lave-glace
Avertisseurs		MARELLI IGM 2066 KA/IGM 1768 KA ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation.	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F I A T 1 2 8 A 1		
Homologation N°	CH	0310 89	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	805	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,57
Poids total	1250	Cylindrée	1290

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

\* ) La vignette ECE se trouve : dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile

(k) Lieu et date de l'homologation  
Turin, 27.4. - 2.5.75 / 3.10.75 (gaz d'échappement)

Homologation fédérale des types de véhicules