

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FIAT	128 AFI *) (dès le No du châssis 128 AFI 2 157 900)	CH 0311 04

Constructeur	FIAT S.p.A., Torino (I)
Identification	"128 AFI" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis *)

Plaquette constr.	à l'avant, à droite, à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	à l'avant, à droite, sur l'appui de la suspension
Ident. du moteur	"128 A1.000" à gauche, latéralement sur le bloc, derrière le thermostat
Importateur princ.	FIAT (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13
Véhicule homologué	128 AFI 2 157 900      Signes fixes dans code du type      128 AFI

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2      Nombre de roues      4	Marque	FIAT      Type      128 A1.000
Direction	mécanique	Construction	en ligne      Temps      4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B      Position      avant
Nombre de vitesses	4      Entraînement      sur roues avant	Rafroidiss.	eau      Nombre cylindr.      4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-erp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR	Alésage	86      Course      55,5
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	1290      CV-impôt      6,57
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en CV	60 DIN      à t/min      6000
Ralentisseur	-	Bruit	79      dB/A      à t/min      6000
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Silencieux	2 = 532x156x86 mm      310 x ø 100 mm
		Mesure des gaz	ECE-15
		Déparasitage	ECE-10 OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
limousine		avant	arrière      total
Nombre de portes	2	520	310      830
Ceintures sécurité	Ar4 +)	Charge utile	115      235      350
Cale	-	Poids total	635      545      1180
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.	1280
Nombre de places	t 5      av 2      centre -      ar 3	Dimens. pneus	145 SR 13      145 SR 13      (Variantes
Dimensions	int.      ext.	Pty / bar	R / 1,9      R / 1,9      voir
Longueur	3840      Empattements      2448	Charge	670      670      remarques)
Largeur	1590	pour V max	180      180
Hauteur	1420      Voie      av 1310      ar 1313	Garantie poids remorquable avec frein	680
Porte à faux	lat.      -      Voies      av -      ar -	Garantie poids remorquable sans frein	400
	av 607	Garantie poids de l'ensemble	-
	ar 785      Braquage      g 10300      d 10150	Poids remorquable testé	-
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale selon le constructeur	145      km/h
		Vitesse maximale testée	-      km/h

Equipement			
Feux de route	CR	{E}	
Feux de croisement	CR	{E}	
Feux de position	A	{E}	séparés
Feux rouges	R	{E}	
Feux stop	Sl	{E}	
Cilignoteurs	av 1	{E}	ar 2a {E}
Catadioptres	av		ar I {E}
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque			2 séparés
Essuie-glace			2 balais avec/lave-glace
Avertisseurs			MARELLI IGM 3194 KA
			ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F I A T	128 AF 1	
Homologation			
N°	CH	0311 04	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	850	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 6,57	
Poids total	1280	Cylindrée 1290	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Modèles : Versions - = modèle standard  
CL = modèle confort De luxe
- \*\*) Mesures des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile.
- +) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.

Lieu et date de l'homologation  
Genève, 22.06.76

Homologation fédérale des types de véhicules