

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FIAT	30 F 8	CH 0311 28
Constructeur	FIAT Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)		
Identification	"30 F 8 * A " sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"30,8" ou "ZCFC 30500 ou 31500" devant le No du châssis		
N° du châssis	à droite, latéralement dans le compartiment du moteur		
Ident. du moteur	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue avant		
Importateur pnc.	"5140,61" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc		
Véhicule homologué	I V I S.A., 6911 Grancia / (à partir du 01.01.80) Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon		
	prototype	Signes fixes dans code du type 30 F 8 * A / 30,8 ou ZCFC 30500 ou 31500	

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	indicateur de course, lampe-témoin séparée

Moteur			
Marque	S O F I M	Type	8140.61
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Réfrigé. diss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	93	Course	90
Cylindrée	2445	CV-impôt	12,45
Puissance en CV	52,9 kW (72 DIN)	à l/min	4200
Bruit à proximité	101 dB/A	à l/min	4500 x)
Silencieux	2 = 400x170x145 mm 420xØ 89 mm		
Mesure des gaz	Echarach 5,5	BOSCH noircissement 3,65 à 45 µ	

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	3 + 1 arrière	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Ar4(E) + 3(E)	Rétroviseur	gauche + droite
Caie	-	Attelage	sur demande
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 9 av. 3	centre 2	ar 4
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		4670	Empattements 2800 /
Largeur		2000	/
Hauteur		2300	Voie av 1700 ar 1680
Porte à faux	lat.	-	Voies av - ar -
	av	840	ar -
	ar	1030	Braquage g 10700 d 10600
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1120	750	1870
Charge utile	145	1055	1200
Poids total	1265	1805	3070
Garantie fabr.			3070
Dimens. pneus	195 R 16 C	195 R 16 C	(Variantes
Ply / bar	8 / 3,25	8 / 4,5	voir
Charge	1640	1940	remarques)
pour V max	120	120	
Garantie poids remorquable avec frein			2000
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			1870
Vitesse maximale selon le constructeur			115 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R-SI	(E)	
Feux rouges	R-SI	(E)	
Feux stop			
Cilignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabant	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2/ séparés		
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace		
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 04		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F I A T	30 F 8	
Homologation N°	CH	0311 28	
Carrosserie	limousine		
Places	total	9	avant 3
Poids à vide	1870	Carburant	D
Charge utile	1200	CV-impôt	12,45
Poids total	3070	Cylindres	2445

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 45,66 km/h, 1,3, 1A 4,45 = 80 dB/A.

Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Remplace FH CH 0311 28 du 03.-07.07.78 / 12.09.80

Identification

(16.08.82)

Lieu et date de l'homologation Torino (I), 03.- 07.07.78

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
tourisme

F I A T

30 F 8

CH 0311 28

Fiche complémentaire

I

Complément du 26.07.82 à Berne - Ni

Nouvel importateur : à partir du 01.07.82 = IVECO Suisse SA, Oberfeldstrasse 16
8302 Kloten

Complément du 12.04.83 à Berne - Ni

Conforme aux prescriptions du bruit au 01.10.82:

Identification du moteur : "8140.61" (type = "8140.61")

Transmission / vitesses : voir la fiche des émissions

Sortie de l'échappement sur la gauche à 45° avec pot complémentaire ab) ag)

Silencieux : 1 pot, 550 x ø 190 mm (GILLET 3211)

Silencieux complémentaire: 1 pot, 360 x ø 140 mm (GILLET 3212)

Insonorisation : - tôle d'absorption sous le moteur et boîte à vitesses;
- écrans avant à gauche et à droite du radiateur;
- obturation depuis l'intérieur des sorties d'air
sur la partie inférieure du carénage du moteur.

Mesure du bruit : véhicule en marche : voir la fiche des émissions
à l'arrêt : 72,0 dB/A à 3150 t/min. pour ab) ag)

Mesure des gaz d'échappement : Bosch-noircissement: voir la fiche des émissions
Bacharach : 5,5

./.

Variantes de pneus :

195 R 14 C 8 PR	charge AV + AR = 1900 kg.	(4,5 bar)	Vmax. 130 km/h
205 R 14 C 8 PR	" AV + AR = 2060 kg.	(4,5 bar)	" 130 km/h