

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FIAT	131 A / II (Mirafiori 1300)	CH 0311 63
Constructeur	FIAT AUTO S.p.A., I-10100 Torino		
Identification	code au No du châssis : "ZFAL31A00" sur la plaquette du constructeur : "Versione 131 A/II,." *		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, sur la traverse		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement de la suspension		
Identification du moteur	"131 C.000" à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, au-dessous du distributeur		
Importateur principal	FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 1211 Genève 13		
Véhicule homologué	ZFAL31A00*04 379 905*		
Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4 ou 5	Entrainement	sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		
Moteur			
Marque	FIAT		
Type	131 C.000		
Construction	en ligne		
Temp	4		
Carburant	B		
Position	avant		
Refroidissement	eau		
Nombre cylindres	4		
Alésage	78,0		
Course	71,5		
Cylindres	1366		
CV-impôt	6,96		
Puissance en kW	51,5		
à V/min	5500		
DIN	70		
Bruit à	75 dB/A à 1/min 4125		
Silencieux	2 = 310x153x103 mm 480x153x103 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/03; CO 1,4 % à 870 t/min **		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4= D		
Carrosserie			
limousine			
Nombre de portes	2 ou 4		
Indic. vitesse	km/h		
AV= Ar4 (E)	Rétroviseurs		
inténeur / gauche / droite			
AR= A/Ar4 + B (E)	Attelage		
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places			
t	5	av	2
centre		ar	3
Dimensions			
intérieur	extérieur		
Longueur	4264		
Empattements	2490		
Largeur	1644		
Essieu double	av		
Hauteur	1405		
Voie	av 1390 ar 1350		
Porte à faux	lat.		
av	703		
ar	1071		
Braquage	g 10400 d 10100		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
Poids			
avant	arrière		
545	280		
total 1025			
Poids à vide			
110	240		
350			
Charge utile			
655	720		
1375			
Poids total			
1500			
Garantie fabr.			
155 SR 13	155 SR 13		
(Variantes +)			
Dimens. pneus			
R / 1,8	R / 2,2		
voir			
Ply/bars			
710	850		
remarques)			
Charge			
180	180		
pour V max			
Garantie poids remorquable avec frein			
1025			
Garantie poids remorquable sans frein			
500			
Garantie poids de l'ensemble			
-			
Poids remorquable testé			
860			
Vitesse maximale selon le constructeur			
150 km/h			
Vitesse maximale testée			
-			
Charge garantie sur le toit			
100 kg			

Equipement §) CR (E) ou HCR (E)
 Feux de route CR (E) ou HCR (E)
 Feux de croisement A (E) séparés
 Feux de position R (E)
 Feux rouges S1 (E)
 Feux stop
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E)
 Feux de gabarit av
 Feux complémentaires 2/ feux arrière de brouillard B (E) ou F (E)
 Eclairage plaque 2/ combiné
 Essuie-glace 2/ balais avec/ sans lave-glace
 Avertisseurs MIXO TR-89 / CH 5 0102 03
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type FIAT 131 A/II
 Homologation N° CH 0311 63
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 1025 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 6,96
 Poids total 1500 Cylindrée 1366

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Modèles (Version) : 131 A/II = limousine 4 portes "Mirafiori L" boîte à 4 vitesses
 131 A/II/5 = limousine 4 portes "Mirafiori L" boîte à 5 vitesses
 131 A/II/C = limousine 4 portes "Mirafiori CL" boîte à 4 vitesses
 131 A/II/C5 = limousine 4 portes "Mirafiori CL" boîte à 5 vitesses
 131 A/II/C2 = limousine 2 portes "Mirafiori CL" boîte à 4 vitesses

**) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée.

+) Variante de pneus : 165 SR 13 AV 750 (1,8) AR 900 (2,2) V-max. 180 km/h
 175/70 SR 13 730 (1,8) 860 (2,2) 180 km/h
 185/60 SR 14 720 (1,8) 870 (2,3) 180 km/h
 185/65 SR 14 1000 (2,4) 1000 (2,4) 180 km/h

+) Jantes : 5 J x 13 (déport 38 mm) acier ou métal léger FIAT, CROMODORA ou SPEEDLINE
 5 1/2 J x 14 (déport 38 mm) acier ou métal léger CROMODORA ou SPEEDLINE
 voies inchangées.

§) Equipement : livrable sur demande avec: tôle conductrice d'air intégrée dans le capot;
 spoiler intégré sur le couvercle du coffre;
 spoiler à l'arrière du toit.

Lieu et date de l'homologation Torino, 17.-21.11.80

Service fédéral d'homologation