

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FIAT	131 A1/II (Mirafiori 1600)	CH 0311 65

Constructeur	FIAT AUTO S.p.A., I-10100 Torino
Identification	code au No du châssis : "ZFAL31AFO" sur la plaquette du constructeur : "Versione 131 A1/II/.." *
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, sur la traverse
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement de la suspension
Identification du moteur	"131 C2.000" à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, au-dessous du distributeur
Importateur principal	FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 1211 Genève 13
Véhicule homologué	ZFAL31ACO*CO 718 680*

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	FIAT
Direction	mécanique	Type	131 C2.000
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4 / 5 ou 3	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière	Refroidissement	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Alestage	84,0
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindres	1584
Ralentisseur	-	Puissance en kW	62,5
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	DIN CV	85
		Brut à l'arrêt	74
		Silencieux	2 = 310x153x103 mm 480x153x103 mm
		Mesure des gaz	ECE-15/03; CO 1,8 % à 850 t/min **
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3-4 = D

<b>Carrosserie</b>	limousine	<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 ou 4	Poids à vide	560	485	1045
Cantures sécurité	AV= A24 (E) AR= A/A24 + B (E)	Charge utile	110	240	350
Antivol	verrouillage de la direction	Poids total	670	725	1395
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Garantie fabr.	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes +)
Dimensions	intérieur extérieur	Dimens. pneus	R / 1,8	R / 2,2	voir
Longueur	Empattements 2490	Charge	710	850	remarques)
Largeur	Essieu double av 1390 ar 1350	pour V max	160	180	
Hauteur	Voies av - ar -				
Porte à faux	Voies av - ar -				
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	Braquage s g 10400 d 10100				

		mécanique/automatique
Garantie poids remorquable avec frein	1045	1045
Garantie poids remorquable sans frein	500	500
Garantie poids de l'ensemble	-	-
Poids remorquable testé	910	1045
Vitesse maximale selon le constructeur	160	155 km/h
Vitesse maximale testée	-	-
Charge garantie sur le toit	100	100 km/h

Équipement	§)	CR (E) ou HCR (E)
Feux de route		CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement		A (E) sép.
Feux de position		R (E)
Feux rouges		Sl (E)
Feux stop		1 (E)
Clignoteurs	av	1 (E)   ar 2a (E)
Catadiopres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		2/ feux arriere de brouillard B (E) ou F (E)
Eclairage plaque		2/ combiné
Essuie-glace		2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs		MIXO TR 89 / CH 5 0102 03
		ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Marque et type	FIAT 131 A1/II
Homologation	
N°	CH 0311 65
Carrosserie	limousine
Places	total 5 avant 2
Poids à vide	1045 Carburant B
Charge utile	- CV-impôt 8,07
Poids total	1500 Cylindres 1584

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Modèles (Versions) : 131 A1/II = limousine 4 portes "Mirafiori L " boîte à 4 vitesses  
 131 A1/II/2 = limousine 2 portes "Mirafiori L " boîte à 4 vitesses  
 131 A1/II/C = limousine 4 portes "Mirafiori CL " boîte à 4 vitesses  
 131 A1/II/C5 = limousine 4 portes "Mirafiori CL " boîte à 5 vitesses  
 131 A1/II/C6 = limousine 4 portes "Mirafiori CL " boîte automatique à 3 paliers  
 131 A1/II/C2/5 = limousine 2 portes "Mirafiori CL " boîte à 5 vitesses.  
 131 A1/II/C2 = limousine 2 portes "Mirafiori CL " boîte à 4 vitesses

- + Variante de pneus : 165 SR 13 AV 750 (1,8) AR 900 (2,2) V-max. 180 km/h  
 175/70 SR 13 730 (1,8) 860 (2,2) 180 km/h  
 185/60 SR 14 720 (1,8) 870 (2,3) 180 km/h  
 185/65 SR 14 1000 (2,3) 1000 (2,4) 180 km/h

Jantes : 5 J x 13 (déport 38 mm) acier ou métal léger FIAT, CROMODORA ou SPEEDLINE  
 5 1/2 J x 14 (déport 38 mm) acier ou métal léger CROMODORA ou SPEEDLINE  
 voies inchangées.

- §) Équipement : livrable sur demande avec: - tôle conductrice d'air intégrée dans le capot;  
 - spoiler intégré sur le couvercle du coffre;  
 - spoiler à l'arrière du toit.

Remplace FH CH 0311 65 du 17.-21.11.1980 / 06.02.81  
 Modèles (Versions)

Lieu et date de l'homologation Torino, 17.-21.11.80

(1.7.81)

Service fédéral d'homologation