

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FIAT	131 A/I/T (Supermirafiori 1300)	CH 0311 67

Constructeur	FIAT AUTO S.p.A., I-10100 Torino
Identification	code au No du châssis : "ZFA131A00" sur la plaquette du constructeur : "Versione 131 A/I/T"
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, sur la traverse
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement de la suspension
Identification du moteur	"131 C.000" à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, au-dessous du distributeur
Importateur principal	FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 1211 Genève 13
Véhicule homologué	ZFA131A00*04 381 092*

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau: lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	FIAT	Type	131 C.000
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alesage	78,0	Course	71,5
Cylindrée	1366	CV-impôt	6,96
Puissance en kW	56,7	à t/min	5800
DIN	CV		77
Bruit à l'arrêt	75,5 dB/A	à t/min	4350
Silencieux	2 = 310x153x103 mm	480x153x103 mm	
Mesure des gaz	ECE-15/03; CO 1,9 % à 870 t/min		*
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe B, chiffres 3+4= D		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	4
Ceintures sécurité	AV= AR4 (E) Indic. vitesse km/h Rétroviseurs intérieur / gauche / droite AR= A/AR4 + B (E) Attelage verrouillage de la direction
Antivol	
Nombre de places	1 5 av. 2 centre ar. 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	4230 Empattements 2490
Largeur	1646 Essieu double av. ar.
Hauteur	1405 Voie av. 1390 ar. 1350
Porte à laux	lat. av. 690 Voies ar. -
	ar. 1050 Braquage g 10400 d 10100
Distance volant - vers l'avant du véhicule-	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	560	500	1060
Charge utile	110	240	350
Poids total	670	740	1410
Garantie fabr.	165 SR 13	165 SR 13	1500
Dimens. pneus	R / 1,8	R / 2,2	(Variantes +)
Ply/bars	750	900	vor
Charge pour V max	180	180	remarques)
Garantie poids remorquable avec frein			1060
Garantie poids remorquable sans frein			500
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			850
Vitesse maximale selon le constructeur			155 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h
Charge garantie sur le toit			100 kg

Equipement §)	CR (E) ou HCR (E)	
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges	S1 (E)	
Feux stop		
Climoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Cataloptres	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	
Feux complémentaires	2/ feux arrière de brouillard B (E) ou F (E)	
Eclairage plaque	2/ combiné	
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	MIXO TR 89 / CH 5 0102 03	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation		
Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	F I A T 131 A/I/T	
Homologation N°	CH 0311 67	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1060	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 6,96
Poids total	1500	Cylindree 1366

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation :

- *) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée.
- +) Variante de pneus : 175/70 SR 13 AV 730 (1,8) AR 860 (2,2) V-max: 180 km/h
 185/60 SR 14 720 (1,8) 870 (2,3) 180 km/h
 185/65 SR 14 1000 (2,4) 1000 (2,4) 180 km/h
- Jantes : 5 J x 13 (déport 38 mm) acier ou métal léger FIAT, CROMODORA ou SPEEDLINE
 5 1/2 J x 14 (déport 38 mm) acier ou métal léger CROMODORA ou SPEEDLINE
 voies inchangées.
- §) Equipement : livrable sur demande avec: - tôle conductrice d'air intégrée dans le capot;
 - spoiler intégré sur le couvercle du coffre;
 - spoiler à l'arrière du toit.

Lieu et date de l'homologation Torino, 17.-21.11.80

Service fédéral d'homologation