

Genre du véhicule Voiture automobile légère (caravane automobile)	Marque de fabrication FIAT	Type 238 B1 / II	Fiche d'homologation N° CH 0311 78
---	-------------------------------	---------------------	---------------------------------------

Constructeur FIAT AUTO S.p.A., Torino (I) / Carrosserie: Mobilvetta Design Snc, Via di Novoli, Barberino Val D'Elsa (I)
 Identification sur la plaquette du constructeur = "Versione 238 B1 / II"
préfixe au No du châssis = "ZFA 238 B 00"
 Plaquette constructeur à droite, derrière le siège du passager
 N° du châssis à côté de la plaquette du constructeur
 Identification du moteur "131 AZ.000" à l'avant, à droite, sur le bloc, derrière l'alternateur (visible depuis dessous)
 Importateur principal FIAT AUTO (SUISSE) SA., 1211 Genève
 Véhicule homologué ZFA 238 B 00 * 00 371 679 *

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AV
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque FIAT Type 131 AZ.000
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Retroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 60 Course 71,5
 Cylindres 1438 CV-lmoot 7,32
 Puissance en kW 38 à V/min 4600
 DIN CV 52
 Bruit à l'arrêt 72 dB(A) à V/min 3450 x)
l = 370xØ148xØ154 mm
 Silencieux CE 78/665; CO = 2,4 % à 800 t/min x)
 Mesure des gaz QCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D ECE-10
 Déparasitage

Carrosserie
 roulotte d'habitation
 Nombre de portes 3 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité AV= A+4(E)+B(E) Rétroviseurs MOBILVETTA / gauche / droite
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 1 7 av 3 centre 2 ar 2
 Dimensions
 Longueur intérieur 5220 Empattements 2400
 Largeur 2020 Essieu double av 1495 ar 1490
 Hauteur 2500 Voie av - ar -
 Porte à faux lat. 1230 Voies av - ar -
 av 1590 Braquage ø g 11600 d 11400
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids
 avant 930 arrière 820 total 1750
 Poids à vide 280 210 490
 Charge utile 1210 1030 2240
 Poids total 2370
 Garantie fabr. 6.50 R 14 6.50 R 14 (Variantes
 Dimens. pneus 6 / 3,25 6 / 3,25 voir
 Ply/bars 1275 1275 remarques)
 Charge 120 120
 pour V max
 Garantie poids remorquable avec frein 700 kg
 Garantie poids remorquable sans frein 575 kg
 Garantie poids de l'ensemble 700 kg
 Poids remorquable testé 110 km/h
 Vitesse maximale selon le constructeur 110 km/h
 Vitesse maximale testée 100 kg
 Charge garantie sur le toit

§)

Équipement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans CR/HCR (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar 1 (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	feu de brouillard AR: F (e) ou B (E)
Éclairage plaque	1/ séparé dans le pare-chocs
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	MARELLI IGM 3194 KA ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture automobile légère		
Marque et type	F I A T 238 B1 / II		
Homologation	CH 0311 78		
Carrosserie	roulotte d'habitation		
Places	total 7	avant	3
Poids à vide	1750	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	7,32
Poids total	2370	Cylindrée	1438

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Voir la fiche des émissions.

§) Équipement : l'éclairage de la plaque doit être monté en haut dans le pare-chocs.