

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FIAT	146 - Uno 45 ou 45 S	CH 0312 19

Constructeur	FIAT AUTO S.p.A., I-10135 Torino
Identification	sur la plaquette du constructeur "Versione 146 AC 53 A" (3 portes) ou "Versione 146 AC 55 A" (5 portes) devant le N° du châssis "ZFA146000"
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, sur traverse du radiateur
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur logement du ressort
Identification du moteur	"146A.046" à droite, latéralement sur bloc, derrière pompe à essence
Importateur principal	FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 1211 Genève 13
Véhicule homologué	ZFA146000*0C000160

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	FIAT	Type	146A.046
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Construction	en ligne
Direction	mécanique				
Transmission	mécanique synchronisée				
Nombre de vitesses	5	Entrainement	roues AV		
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques-AR=exp.internes; régulateur selon charge, agissant sur les roues AR				
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, agissant sur les roues AR				
Frein d'arrêt	id. au frein auxiliaire				
Ralentisseur	-				
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, avec lampe-témoin				
		Marque	en ligne		
		Carburant	B		
		Refrondissement	eau		
		Alésage	65,0	Temp	4
		Cylindree	902	Position	avant
		Puissance en kW	33,1 (DIN)	Nombre cylindres	4
		Bruit à farrêt	72,0 dB/A	Course	68,0
		Silencieux	1 pot 325 x 163 x 135 mm		
		Mesure des gaz	OGC		
		Déparasitage	ECE-10, OGC annexe 8 chiffr. 3+4, genre D		

<b>Carrosserie</b>	limousine				
Nombre de portes	2 + 1 ou 4 + 1	Compteur de vitesse	km/h		
Ceintures sécurité	av Ar4 m (E)	ar	Ar4 m + B (E)		
Cale	-	Rétroviseurs	à droite et gauche		
Antivol	verrouillage de la direction				
Nombre de places	t 5	av 2	centre	ar 3	
<b>Dimensions</b>	intérieur	extérieur			
Longueur	3644	Empattements	2362		
Largeur	1555	Essieu double	av	ar	
Hauteur	1340	Voies	av 1330	ar 1300	
Porte à faux	av 717	Voies	av	-	
	ar 565		ar	-	
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø		g 9300	d 9300	
		Poids	avant	arrière	total
		Poids à vide	440	280	720
		Charge utile	105	245	350
		Poids garantis	1200		
		Pneus	135 SR 13	135 SR 13	+
		Ply / bar	R / 2,2	R / 2,2	
		Charge	630	630	
		pour V max	180	180	
		Jantes	4.50 B x 13 (déport 45,7 mm) en acier +)		
		Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 800 / 350 automatique		
		Garantie poids de l'ensemble	-		
		Poids remorquable testé	550		
		Charge garantie sur le toit	100		
		Vitesse maximale selon le constructeur	140 km/h		
		testée	km/h à t/min au moteur prise de force		

Equipement §)	CR ou HCR (E)	
Feux de route	CR ou HCR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges	SI (E)	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av _____	ar I (E)
Feux de gabarit	av _____	ar _____
Feux arrière de brouillard	E/F (E)	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1 séparés	
Essuie-glace	1 balai	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	MARELLI CH 2052	
	ou d'autres modèles homologués	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F I A T	146 - Uno 45	
Homologation N°	CH	0312	19
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	720	Carburant E	
Charge utile	-	CV-impôt 4,59	
Poids total	1200	Cylindrée 902	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus: 155/70 SR 13, charge par essieu 710 kg à 2,3 bar, V/max. 180 km/h

Variante de jantes: 4 1/2 J x 13, (déport 45,7 mm), en alliage léger CROMODORA, voies inchangées

§) Equipement : des bavettes arrière sont exigées.

Lieu et date de l'homologation Genève, 9.+ 10.3.83  
Sta/lin

Remplace FH du 09./10.03.83  
23.07.85 - Frein de service jak

Service fédéral d'homologation