

Genre du véhicule : <u>00) Voiture de tourisme</u>	Marque de fabrication <u>FIAT</u>	Type : <u>Uno Diesel</u> <u>(146AG53A / 146AG55A)</u>	Fiche d'homologation No <u>CH 0312 38</u>
---	--------------------------------------	---	--

Constructeur Identification	<u>FIAT AUTO S.p.A., I-10135 Torino</u> <u>sur la plaquette du constructeur "Versione 146AG53A" (3 portes/Uno D) ou "Versione 146AG55A" (5 portes/Uno DS)</u> <u>numéro du châssis "ZFAL146000....."</u>
Plaquette du constructeur	<u>dans le compartiment du moteur, sur la traverse du radiateur</u>
Numéro du châssis	<u>dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement du ressort</u>
Identification du moteur	<u>"127A5.000" à gauche, à l'arrière en haut sur le bloc</u>
Importateur	<u>FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13</u>

Châssis :	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque : <u>FIAT</u>	Type : <u>127A5.000</u>	
Suspension : <u>AV+AR = ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs à crémaillère</u>	Construction : <u>en ligne</u>	Temps : <u>4</u>	
Direction : <u>sur roues avant</u>	Carburant : <u>D</u>	Position : <u>avant</u>	
Entraînement : <u>sur roues avant</u>	Refroidissement : <u>eau</u>	Cylindres : <u>4</u>	
Frein de service : <u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes roues, régulateur selon charge, sur les roues AR</u>	Alésage : <u>76,1</u>	Course : <u>71,5</u>	
Frein auxiliaire : <u>mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière</u>	Cylindrée : <u>1300</u>	CV-impôt : <u>6,62</u>	
Frein d'arrêt : <u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW : <u>33 DIN</u>	à min-1 : <u>5000</u>	
Ralentisseur : <u>-</u>	Couple max. Nm : <u>74,5</u>	à min-1 : <u>3000</u>	
Contrôle 2 circuits : <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</u>	Silencieux : <u>2 = 1. 300x163x135 mm FIAT 5989695/1</u> <u>2. 410x163x135 mm FIAT 5989695/2</u> <u>ou 1. 300 x ø 152 mm FIAT 5972928/1 (ad1)</u> <u>2. 462 x ø 152 mm FIAT 5972928/2 (ad1)</u>		

Carrosserie/Équipement : <u>limousine</u>	Poids :	avant :	arrière :	total :
Nombre de portes : <u>4 + 1 ou 2 + 1</u>	Poids à vide : <u>515</u>	<u>285</u>	<u>800</u>	
Ceintures sécurité avant : <u>AR4m (E)</u>	Répartition charge : <u>105</u>	<u>245</u>	<u>350</u>	
Cale : <u>-</u>		<u>620</u>	<u>530</u>	<u>1150</u>
Antivol : <u>verrouillage direction</u>	Poids garantis : <u>-</u>			<u>1250</u>
Réservoir carburant : <u>40 litres, acier ou plastique</u>	Pneus : <u>155/70 SR 13</u>	<u>155/70 SR 13</u>		<u>+</u>
Avertisseur : <u>MARELLI CR 2 052</u> ou d'autres modèles homologués	Ply/Bar : <u>R / 2,3</u>	<u>R / 2,3</u>		

Nombre de places : total <u>5</u> av <u>2</u> centre <u>-</u> ar <u>3</u>	Pour Vmax : <u>180</u>	<u>180</u>		
Dimensions :	Jantes : <u>4,50 B x 13</u>	<u>4,50 B x 13</u>	<u>acier DP 45,7 mm</u>	<u>+</u>
Longueur : intérieur <u>3647</u> extérieur <u>4362</u>	Garantie poids remorquable avec/sans frein : <u>900 / 400</u>	<u>mécanique</u>	<u>automatique</u>	
Largeur : <u>1555</u>	Garantie poids de l'ensemble : <u>-</u>			
Hauteur : <u>1420</u>	Poids remorquable testé : <u>800</u>			
Porte à faux avant : <u>720</u>	Charge garantie sur le toit : <u>100</u>			
Porte à faux arrière : <u>565</u>	Vitesse maximale selon le constructeur : <u>140</u>			<u>km/h</u>
Garde au sol : à vide <u>-</u> en charge <u>-</u>	testée : <u>km/h à min-1</u>	<u>-</u>	<u>moteur</u>	<u>prise de force</u>

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-a	dB/A	dB/A min-1			
m5	4,07	75,0	77,0 3750		Genre du véhicule <u>Voiture de tourisme</u>	
m5	4,07	75,0	77,0 3750	ad1	Marque et type <u>F I A T U n o Diesel</u>	
F	G	H	J	R	Homologation No CH <u>0312 38</u>	
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Carrosserie <u>limousine</u>	
b = à min-1	k = 1,43	à 5000 min-1	k = 1,04	à 4450 min-1	Pieces total <u>5</u>	avant <u>2</u>
b = à min-1	k = 1,35	à 3900 min-1	k = 1,27	à 3350 min-1	Poids à vide <u>800</u>	Carburant <u>D</u>
b = à min-1	k = 1,43	à 2800 min-1	k = 1,86	à 2250 min-1	Charge utile <u>-</u>	Cylindrée <u>1300</u>
O	O+P				Poids total <u>1250</u>	CV-impôt <u>6,62</u>
S Bacharach = 5,0	Pompe d'injection BOSCH / CAV					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : 145 SR 13 750 (2,2) V_{max} 180 km/h.
Variante de jantes: 4 1/2 J x 13 déport 45,7 mm métal léger CROMODORA ou SPEEDLINE.