

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	U n o S X	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	F I A T		(146AI53A / 146AI55A)	CH 0312 39

Constructeur FIAT AUTO S.p.A., I-10135 Torino
 Identification sur la plaquette du constructeur "Versione 146AI53A" (3 portes) ou "Versione 146AI55A" (5 portes)
numero du châssis "ZFA146000....."
 Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, sur la traverse du radiateur
 Numero du châssis dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort
 Identification du moteur "138B2.046" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc, au-dessus du carter de l'embrayage
 Importateur FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

Châssis
 Nombre d'essieux/pneus 2 / 4
 Suspension AV+AR = ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs
 Direction à crémaillère
 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.
assistance par dépression, sur toutes roues,
régulateur selon charge, sur les roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,
sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque F I A T Type 138B2.046
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Cylindres 4
 Alésage 86,4 Course 55,5
 Cylindrée 1301 CV-impôt 6,63
 Puissance en kW 50 DIN à min-1 5750
 Couple max. Nm 102 à min-1 3500
 Déparassitage D
 Silencieux 2 = 300 x ø 132 mm FIAT 5 972 928/1
410 x ø 152 mm FIAT 5 972 928/2

Carosserie/Equipement limousine
 Nombre de portes 2+1 ou 4+1
 Ceintures sécurité avant Ar4m (E) arrière Ar4m + B (E)
 Cale - Retrouveurs gauche + droite
 Antivol verrouillage direction Essieu-glace 1/ balai
 Réservoir carburant 40 l, acier ou plastique
 Avertisseur MAPELLI CH 2 052 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	495	290	785
Répartition charge	105	245	350
	600	535	1135
Poids garantis			1250
Pneus	<u>165/65 SR 13</u>	<u>165/65 SR 13</u>	+) <u>165/65 SR 13</u>
Ply/bar	<u>R / 2,5</u>	<u>R / 2,5</u>	
Charge	<u>800</u>	<u>800</u>	
pour Vmax	<u>180</u>	<u>180</u>	
Jantes	<u>4.50 B x 13</u>	<u>4.50 B x 13, DP</u>	<u>45,7 mm, acier</u>

Dimensions
 intérieur extérieur
 Longueur 3647 Empattement 2362
 Largeur 1565 Essieu double av ar
 Hauteur 1425 Voie av 1340 -
 Porte à faux avant 720 Voie ar 1300 -
 Porte à faux arrière 565 Braquage ø g 9300 d 9300
 Garde au sol à vide en charge

Garantie poids remorquable avec/sans frein mécanique 800 / 350 automatique
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé 785
 Charge garantie sur le toit 100
 Vitesse maximale selon le constructeur 160 km/h
 testée km/h à min-1 moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1	
m5	3,73	71,0		73,0	4313	
F	G	H	J		R	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m5	3,73	10,94	1,62	1,25	1,1 880	03 0503 02
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	F I A T Uno SX	
Homologation No CH	0312 39	
Carrosserie	limousine	
Places total	5	avant 2
Poids à vide	785	Carburant B
Charge utile	-	Cylindres 1301
Poids total	1250	CV-impôt 6,63

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : 155/70 SR 13 710 (2,3) Vmax 180 km/h
145 SR 13 750 (2,2) 180 km/h.
- Variante de jantes : 4 1/2 J x 13 déport 45,7 mm alliage léger CROMODORA ou SPEEDLINE.