

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1					
m5		5,17	77,0	74,0	3150	ab		Genre du véhicule <u>Voiture automobile légère</u>		
								Marque et type <u>F I A T Ducato 280</u>		
								Homologation No CH <u>03 12 44 1</u>		
								Carrosserie <u>véhicule d'habitation</u>		
F		G	H	J	R					
De fumée OCE annexe 3		ECE-24 ++)						Places total <u>8</u>		avant <u>2</u>
b=	à	min-1	k= 0,58	à 4200	min-1	k= 0,73	à 3740	min-1		
b=	à	min-1	k= 0,86	à 3200	min-1	k= 1,11	à 2815	min-1	Poids à vide <u>2160</u>	Carburant <u>D</u>
b=	à	min-1	k= 1,27	à 2350	min-1	k= 1,81	à 1890	min-1	Charge utile <u>---</u>	Cylindrée <u>2444</u>
O		O+P						Poids total <u>3100</u>		CV-impôt <u>12,45</u>
S Bacharach = 5,0		Pompe d'injection		<u>Bosch ++)</u>						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Suspension : AV= ressorts hélicoïdaux / AR= ressorts à lames longitudinales; avec amortisseurs AV + AR
- **) Frein de service : circuit 1 = sur demi-essieu avant / circuit 2 = sur demi-essieu avant et sur essieu arrière
- +) Variante de pneus : aucune
- ++) ECE-24 : avec pompe d'injection "CAV" / Bacharach = 5,0
k= 1,19 à 4200 t/min. k= 1,39 à 3740 t/min. k= 1,43 à 3200 t/min.
k= 1,48 à 2815 t/min. k= 1,48 à 2350 t/min. k= 1,76 à 1890 t/min.
- ‡) Equipement : - des bavettes sont exigées à l'arrière
- feux de gabarit avant doivent être montés à moins de 100 mm du bord du véhicule
- feux de gabarit à l'arrière sont exigés
- la sortie de l'échappement doit être à moins de 100 mm du bord de la carrosserie

A noter dans le permis de circulation :

141 - Il est obligatoire d'assurer les parties suivantes de véhicule: marche pied rabattable doit être relevé

Lieu et date de l'homologation Lausanne, 08.08.1984
Stou(VD)/jak

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation