

Genre de véhicule : 02) Voiture automobile légère Marque de fabrication : FIAT Type : DUCCATO 280 (280/MA 65 - Hymermobil) Fiche d'homologation No : CH 0312 51

Constructeur : FIAT AUTO S.p.A., I-10100 Torino / ERIBA-HYMER GmbH, D-7967 Bad Waldsee
 Identification : sur la plaquette du constructeur "Versione 280/MA 65"
numéro du châssis "ZFA280000"....."
 Plaquette du constructeur : dans le compartiment-moteur, à droite sur l'auvent
 Numéro du châssis : à droite, derrière la roue avant dans le caisson de la bouteille à gaz
 Identification du moteur : "2,5" à l'avant, à gauche sur la culasse (au-dessus du démarreur / frappée par l'importateur)
 Importateur : FIAT AUTO (SCHWEIZ) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus :	<u>2 / 4</u>	Marque	<u>SOFIM</u>	Type <u>8144.61 (2,5)</u>
Suspension	<u>AV=ress.hélicoIdaux/AR=à lames avec amortisseurs</u>	Construction	<u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>à crémaillère</u>	Carburant	<u>D</u>	Position <u>avant</u>
Entraînement	<u>sur les roues avant</u>	Refroidissement	<u>eau</u>	Cylindres <u>4</u>
Frein de service *)	<u>hydraulique, 2-circ., AV-disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues</u>	Alésage	<u>93,0</u>	Course <u>90,0</u>
	<u>régulateur selon charge, sur les roues arrière</u>	Cylindres	<u>2444</u>	CV-impôt <u>12,45</u>
Frein auxiliaire	<u>circuits 1 + 2 du frein de service</u>	Puissance en kW	<u>53 DIN</u>	à /min <u>4200</u>
		Couple max. Nm	<u>147</u>	à /min <u>2400</u>
Frein d'arrêt	<u>mécanique, à exp. interne, sur les roues arrière</u>	Silencieux	<u>2 = 1. 413 x ø 160 mm</u>	<u>2. 410 x ø 140 mm</u>
Ralentisseur	<u>-</u>		<u>FIAT 5937863/2</u>	<u>5937863/1</u>
Contrôle 2 circuits	<u>contrôle du niveau, lampe-témoin combinée</u>			

Carrosserie/Équipement ^{§)} véhicule d'habitation
 Nombre de portes 1 ** Ind. vitesse km/h
 Ceintures sécurité avant Ax4m (E) arrière -
 Cale - Retroviseurs gauche + droite
 Antivol verrou direction
 Réservoir carburant 1/acier, 70 litres
 Avertisseur KLAXON CH 5 0701 04 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total 7 av. 2 centre 4 ar. 1

Dimensions : Intérieur extérieur

Longueur : _____ 5600 Empattement 2923

Largeur : _____ 2220 Essieu double av. _____ ar. _____

Hauteur : _____ 2680 Voie av. 1650 - _____

Porte à faux avant : _____ 927 Voie ar. 1682 - _____

Porte à faux arrière : _____ 1750 Braquage © g 12500 d. 11700

Garde au sol : à vide _____ en charge _____

Poids -	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>1150</u>	<u>1200</u>	<u>2350</u>
Répartition charge	<u>120</u>	<u>370</u>	<u>490</u>
	<u>1270</u>	<u>1570</u>	<u>2840</u>
Poids garantis			<u>3100</u>
Pneus	<u>185 R 14 C</u>	<u>185 R 14 C</u>	<u>*)</u>
Pty/bar	<u>8 / 4,5</u>	<u>8 / 4,5</u>	
Charge	<u>1700</u>	<u>1700</u>	
pour Vmax	<u>130</u>	<u>130</u>	
Jantes	<u>6 JK x 14 H</u>	<u>6 JK x 14 H</u>	

Garantie poids remorque avec/sans frein : mécanique 1500 automatique _____

Garantie poids de l'ensemble : _____

Poids remorque testé : 1300

Charge garantie sur le toit : 100

Vitesse maximale selon le constructeur : 121 km/h

testée _____ km/h à /min _____ moteur _____ prise de force _____

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boîte de vitesses		l-e	dB/A	dB/A	/min		Genre du véhicule				
m5		5,17	76,0	74,0	3150		Voiture automobile légère				
							Marque et type	F I A T Ducato 280			
							Homologation No CH	0312 51			
							Carrosserie	véhicule d'habitation			
F		G	H	J	R		Places	total	7	avant	2
De fumées OCE annexe 3		ECE-24					Poids à vide	2350		Carburant	D
b = à /min		k=1,19 à 4200	/min	k=1,39 à 3740	/min		Charge utile	-		Cylindree	2444
b = à /min		k=1,43 à 3200	/min	k=1,48 à 2815	/min		Poids total	3100		CV-impôt	12,45
b = à /min		k=1,48 à 2350	/min	k=1,76 à 1890	/min						
O		O+P									
S Bacharach = 5,0		Pompe d'injection	CAV	++)							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation.

- *) Frein de service : circuit 1 = sur demi-essieu avant circuit 2 = sur demi-essieu avant + essieu arrière.
- **) Nombre de portes : sortie de secours = fenêtre latérale à gauche.
- §) Equipement : des feux de gabarit avant et arrière sont obligatoires.
- +) Variante de pneus : 195 R 14 C 6 PR 1700 (3,75) Vmax 150 km/h
205 R 14 C 6 PR 1850 (3,75) Vmax 130 km/h
- ++) Emissions de fumée : ECE-24 avec pompe d'injection BOSCH / Bacharach 5,0
k = 0,58 à 4200/min k = 0,73 à 3740/min k = 0,86 à 3200/min
k = 1,11 à 2815/min k = 1,27 à 2350/min k = 1,81 à 1890/min

Inscription dans le permis de circulation:

141 - Il est obligatoire d'assurer les parties suivantes du véhicule: le marchepied doit être remonté.