

Genre de véhicule : 02) Voiture automobile légère	Marque de fabrication : FIAT	Type : DUCATO 280 (280/NA 65 - Hyemobil)	Fiche d'homologation No : CH 0312 52
---	--	---	--

Constructeur	FIAT AUTO S.p.A., I-10100 Torino / ERIBA-HYMER GmbH, D-7967 Bad Waldsee
Identification	sur la plaquette du constructeur "Versione 280/NA 65" numero du châssis "ZFA280000*....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite sur l'auvent
Numéro du châssis	à droite, derrière la roue avant dans le caisson de la bouteille à gaz
Identification du moteur	"2,5" à l'avant, à gauche sur la culasse (au-dessus du démarreur / frappée par l'importateur)
Importateur	FIAT AUTO (SHEWISZ) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	SOPIM	Type	8144.61 (2,5)
Suspension	AV=ress.hélicoIdaux/AR=à lames avec amortisseurs	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	à crémaillère	Carburant	D	Position	avant
Entraînement	sur les roues avant	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service *)	hydraulique, 2-circ., AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	93,0	Course	90,0
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	2444	CV-impôt	12,45
Frein d'arrêt	mécanique, à exp. interne, sur les roues arrière	Puissance en kW	53 DIN	à /min	4200
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	147	à /min	2400
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau, lampe-témoin combinée	Silencieux	2 = 1. 413 x ø 160 mm		2. 410 x ø 140 mm
			FIAT 5937863/2		5937863/1

Carrosserie/Équipement	véhicule d'habitation		
Nombre de portes	1 **	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4n (E)	arrière	-
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	verrou direction		
Réservoir carburant	1/acier, 70 litres		
Avertisseur	KLAXON CH 5 0701 04 ou d'autres modèles homologués		

Nombre de places	total 55)	av 2	centra	ar 55)
------------------	------------------	-------------	--------	---------------

Dimensions :	Intérieur	extérieur		
Longueur		6670	Empattement	3653
Largeur		2220	Essieu double av	
Hauteur		2680	Voie av	1683
Porte à faux avant		917	Voie ar	1650
Porte à faux arrière		2100	Braquage Ø	13300 d 14500
Garde au sol	à vide		en charge	

Poids :	avant	arrière	total
Poids à vide	1290	1160	2450
Répartition charge	75	485	560
	1365	1645	3010
Poids garantis			3100
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	+)
Ply/bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Charge	1700	1700	
pour Vmax	130	130	
Jantes	6 JK x 14 H	6 JK x 14 H	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique : 1500	automatique -
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorquable testé	1300	
Charge garantie sur le toit	100	
Vitesse maximale selon le constructeur	121	km/h
testée	km/h à /min	moteur

Emissions de bruit
Boîte de vitesses

m5

e	Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques
	dB/A		dB/A	/min	
5,17	76,0		74,0	3150	

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule Voiture automobile légère
 Marque et type F I A T Ducato 280
 Homologation No CH 0312 52
 Carrosserie véhicule d'habitation

F

De fumée OCE annexe 3

b =		/min	ECE-24		/min	k =		/min
a	à		k=1,19	à	4200	k=1,39	à	3740
b	à		k=1,43	à	3200	k=1,48	à	2815
b	à		k=1,48	à	2350	k=1,76	à	1890

O O+P
 S Bacharach = 5,0 Pompe d'injection CAV ++)

Places total §§ avant 2
 Poids à vide 2450 Carburant D
 Charge utile - Cylindrée 2444
 Poids total 3100 CV-impôt 12,45

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- * Frein de service : circuit 1 = sur demi-essieu avant circuit 2 = sur demi-essieu avant + essieu arrière.
- ** Nombre de portes : sortie de secours = fenêtre latérale à gauche.
- § Equipement : des feux de gabarit avant et arrière sont obligatoires.
- + Variante de pneus : 195 R 14 C 6 PR 1700 (3,75) Vmax 130 km/h
 205 R 14 C 6 PR 1850 (3,75) Vmax 130 km/h
- ++ Emissions de fumée : ECE-24 avec pompe d'injection BOSCH / Bacharach 5,0
 k = 0,58 à 4200/min k = 0,73 à 3740/min k = 0,86 à 3200/min
 k = 1,11 à 2815/min k = 1,27 à 2350/min k = 1,81 à 1890/min
- §§ Nombre de places : 6 ou 8, selon l'aménagement intérieur, contrôler à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation:

141 - Il est obligatoire d'assurer les parties suivantes du véhicule: le marchepied doit être remonté.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 1.4.85 Schö/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

guy