

Genre du véhicule 00) Voiture de tourisme	Marque de fabrication FIAT	Type Regata 75 i.e. (138A354A)	Fiche d'homologation No CH 0312 53
--	-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

Constructeur Identification	FIAT AUTO S.p.A., Torino / Italie sur la plaque du constructeur "Versione 138A354A" numéro du châssis "ZFAL38A00....."	Catalyseur
Plaque du constructeur	sous le capot-moteur, en haut sur la traverse du radiateur	
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite sur le logement du ressort	
Identification du moteur	"138 C2. 048" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de l'embrayage	
Importateur	FIAT AUTO (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève	

Châssis	Moteur	138 C2. 048
Nombre d'essieux/pneus 2 / 4	Marque	FIAT
Suspension AV=ressorts hélicoïdaux, AR=ress. à lames transversales *)	Construction	en ligne/inject.
Direction	Carburant	B
Entraînement	Retroidissement	eau
Frein de service	Aisage	86,4
	Cylindrée	1498
	Puissance en kW	55 DIN
Frein auxiliaire	Couple max. Nm	108
	Déparasitage	D
Frein d'arrêt	Silencieux	2 = 320x6120 mm "FIAT 597215E/1" x) 420x6160 mm "FIAT 597215G/2"
Ralentisseur		
Contrôle 2 circuits		

Carrosserie/équipement	limousine 5)
Nombre de portes	4
Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)
arrière	Ar4m(E) + B(E)
Cale	---
Rétroviseurs	intérieur+gauche
Antivol	verrou direction
Essuie-glace	2 balais
Réservoir carburant	1/tôle d'acier ou plastique, 53 litres
Avertisseur	FIAT/CH 5 0602 01 ou d'autres modèles homologués
Nombre de places total	5 av 2 centre ar 3

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	560	375	935
Répartition charge	105	245	350
	665	620	1285
Poids garantis			1400
Pneus	165/70 R 13	165/70 R 13	+)
Ply/bar	---/ 2,3	---/ 2,3	
Charge	800	800	
pour Vmax	170	170	
Jantes	4,50 B x 13, DP	45, acier	

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4260	Empattement 2450
Largeur		1650	Essieu double av ar
Hauteur		1410	Voie av 1405
Porte à faux avant		820	Voie ar 1385
Porte à faux arrière		990	Braquage p 10200 d 10500
Garde au sol	à vide	---	en charge: ---

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
	1000 / 465 kg	
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé	935 (i.e. 3,37 + 3,59)	
Charge garantie sur le toit	100	
Vitesse maximale selon le constructeur	165	km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	3,37-3,59	75,5	71,0	71,0	4125	x)	Voiture de tourisme		
valeurs limites		1.10.1986 remplies					Marque et type	FIAT Regata 75 i.e.	
m5	3,37-3,59	76,0	72,0	72,0	4125	ad1) **)	Homologation No CH	0312 53	
valable seulement jusqu'au 1.10.86							Carrosserie	limousine	

F	G	H			J	R		Places			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Relenti	Numéro-ATGE		total	avant		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	3,37-3,59	0,80	0,09	0,17	---	830	03 2101 02	5	2		
								Poids à vide	935	Carburant	B
								Charge utile		Cylindrée	1498
								Poids total	1400	CV-impôt	7,63

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Catalyseur : 415x210x100 mm, désignation "FIAT 7567999" (US 83).
- +) Variante de pneus : 165/65 R 14 824 (2,4) Vmax 170 km/h
- Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 DP 45 acier ou alliage léger "CRONODORA", "SPEEDLINE", "F.P.S.", "PIRELLI" ou "CZ".
- *) Suspension : AV + AR = amortisseurs
- ***) Echappement : variante ad1) = seulement avec pot "FIAT 597158/2".

Inscription dans le permis de circulation:
175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

10) Voiture
de tourisme

F I A T

Regata 75 i.e.
138 A 354 A

CH 0312 53

Fiche complémentaire concernant les émissions

I

Complément du 04.07.86 à Torino - Sta/Ad

Variante de silencieux : ad2) = 2 pots: 400 x \emptyset 110 mm "FIAT 7569408/1"
425 x \emptyset 160 mm "FIAT 7569408/2"

Variante de pneus : 145 R 13 750 (2,2) Vmax 180 km/h "S"

Dès l'année de modèle 1987:

Moteur/couple maxi : 117 Nm à 3000/min

Dimensions

: empattement = 2455 mm
porte-à-faux AV = 813 mm
AR = 992 mm
voie AV = 1400 mm
AR = 1390 mm

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit

(E) Type du moteur

138C2.048

(F) Boîte de vitesse

m5

(G) i-A

3,59

(H) au passage
dB/A

74,5

(J) à l'arrêt
dB/A

68,0

min-1

4125

(R) Remarques

ad2)

Emissions des gaz

(E) Type du moteur

138C2.048

(F) Boîte de vitesse

m5

(G) i-A

3,59

Emissions en g/km

(K) CO

0,80

(L) HC

0,09

(M) NO

0,17

(N) Ralenti

CO

min-1

-- 830

Numéro-ATGE

03 2101 02

Valeurs d'émission 1.10.86 remplies**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

b = à min-1

b = à min-1

b = à min-1

(O+P) selon ECE-24

k = à min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale