

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	FIAT	Ritno DL (138A5/D..)	CH 0312 60

Constructeur	FIAT AUTO S.p.A., Torino / Italie
Identification	sur la plaquette du constructeur "Versione 138 A5 / D.." *)
	numero du châssis "2FA138A00*.....**"
Plaquette du constructeur	sous le capot, en haut sur la traverse du radiateur
Numero du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite sur le logement du ressort
Identification du moteur	"149 B3. 000" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de l'embrayage
Importateur	FIAT AUTO (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	FIAT
Suspension	AV=ressorts hélicoïdaux, AR=ress. à lames transversales **)	Construction	en ligne
Direction	mécanique, à crémaillère	Carburant	D
Entrainement	sur les roues AV	Retroissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours	Alesage	82,6
	assistance par dépression, régulateur sel. charge	Cylindree	1697
	sur les roues arriere	Puissance en kW	44 DIN
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arriere	Couple max. Nm	105
		Stencieux	2 = 320xØ 120 mm "FIAT 5972158/1" x)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur		420xØ 160 mm "FIAT 5972158/2"
Ralentisseur	---		
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		

Carrosserie/Equipement	limousine	§)			
Nombre de portes	2+1 ou 4+1	Indic. vitesse	km/h		
Ceintures sécurité	avant Ar4m(E)	arriere	Ar4m(E) + B(E)		
Cale	---	Rétroviseurs	gauche + droite		
Antivol	verrou direction				
Reservoir carburant	1/tôle d'acier ou plastique, 55 litres				
Avertisseur	MARELLI CH 2058				
Nombre de places	total 5	av 2	centre	ar 3	

Dimensions	interieur	extérieur			
Longueur		3993	Empatement	2451	
Largeur		1650	Essieu double	av	ar
Hauteur		1418	Voie	av 1388	-
Porte à faux avant		826	Voie	ar 1386	-
Porte à faux arriere		716	Braquage Ø	g 10200	d 10200
Garde au sol	à vide	-	en charge		

Poids	avant	arriere	total
Poids à vide	600	340	940
Repartition charge	105	245	350
	705	585	1290
Poids garantis			1400
Pneus	155 R 13	155 R 13	+))
Ply/bar	- / 2,0	- / 2,0	
Charge	780	780	
pour Vmax	160	160	
Jantes	4.50 B x 13, DP 45, acier		

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mecanique	1000/470 kg	automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé		940 kg	
Charge garantie sur le toit		100 kg	
Vitesse maximale selon le constructeur à 4 vit.	145 km/h	à 5 vit.	150 km/h
testée	km/h à /min	moteur	prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		l-e	dB/A	dB/A	/min					
m4		3,37	76,0	73,0	3375			Genre du véhicule <u>Voiture de tourisme</u>		
m4		3,37	76,0	73,0	3375	(ad1)		Marque et type <u>FIAT Ritmo DL</u>		
m5		3,77	76,0	73,0	3375			Homologation No CH <u>0312 60</u>		
m5		3,77	75,5	73,0	3375	(ad1)		Carrosserie <u>linousine</u>		
pour boîte à 5 vitesses		valeurs	limites	1,10,86		remplies				
F		G	H	J	R					
De fumée OCE annexe 3		ECE-24						Places total <u>5</u>		avant <u>2</u>
b=	à /min	k= 0,80 à 4500	/min	k= 0,95 à 4005	/min			Places à vide <u>940</u>		Carburant <u>D</u>
b=	à /min	k= 0,70 à 3510	/min	k= 1,40 à 3015	/min			Charge utile <u>-</u>		Cylindrée <u>1697</u>
b=	à /min	k= 1,55 à 2520	/min	k= 1,70 à 2025	/min			Poids total <u>1400</u>		CV-impôt <u>8,64</u>
O		O+P								
S Bacharach = 7,0		Pompe d'injection		BOSCH						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Identification : "Versione 138A5/D" = m5 5 portes
 "Versione 138A5/D3" = m5 3 portes
 "Versione 138A5/D4" = m4 5 portes
 "Versione 138A5/D34" = m4 3 portes
- **) Suspension : AV + AR = amortisseurs.
- x) Système d'échappement : sur demande modèle "ad1" = 2 pots 400x85 mm "FIAT 5972157/1" + 408x170x140 mm "FIAT 5972157/2".
- +) Variante de pneus : 165/65 R 14 824 (2,4) Vmax 160 km/h
- Variante de jantes : 5 1/2 J x 14, DP 45 mm, acier ou alliage léger "CROMODORA", "PIRELLI", "SPEEDLINE", "F.P.S." ou "CZ".
- 3) Equipement : sur demande avec spoiler au-dessous de la vitre arrière.