

Genre du véhicule :	Marque de fabrication :	Type :	Fiche d'homologation No :
00) Voiture de tourisme :	FIAT :	Uno 70 (146AV5.A)	CH 0312 63

Constructeur : FIAT AUTO S.p.A. Torino / Italie
 Identification : sur la plaquette du constructeur "Versione 146 AV 53 A" (3 portes) ou "Versione 146 AV 55 A" (5 portes)
numéro du châssis "ZFA146000*.....*"
 Plaquette du constructeur : sous le capot-moteur, en haut sur la traverse du radiateur
 Numéro du châssis : dans le compartiment-moteur, à droite sur le logement du ressort
 Identification du moteur : "149 A7.046" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de l'embrayage
 Importateur : FIAT AUTO (SUISSE) SA, 109, rue de Lyon, 1211 Genève

Châssis :	Moteur :		
Nombre d'essieux/pneus : <u>2 / 4</u>	Marque : <u>FIAT</u>	Type	<u>149 A7.046</u>
Suspension : <u>AV + AR = ressorts hélicoïdaux + amortisseurs</u>	Construction : <u>en ligne</u>	Temp	<u>4</u>
Direction : <u>mécanique, à crémaillère</u>	Carburant : <u>B</u>	Position	<u>AV, transversale</u>
Entrainement : <u>sur les roues AV</u>	Refroidissement : <u>eau</u>	Cylindres	<u>4</u>
Frein de service : <u>hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-tambours</u>	Alésage : <u>86,4</u>	Course	<u>55,5</u>
	Cylindres : <u>1301</u>	CV-impôt	<u>6,63</u>
	Puissance en kW : <u>48 DIN</u>	à min-1	<u>5600</u>
	Couple max Nm : <u>100</u>	à min-1	<u>5600</u>
Frein auxiliaire : <u>mécanique, tambours, sur les roues AR</u>	Déparasitage : <u>D</u>		
	Silencieux : <u>2 pots</u>		<u>x)</u>
Frein d'arrêt : <u>identique au frein auxiliaire, levier av. secteur</u>	Insonorisation : <u>le capot-moteur</u>		
Ralentisseur : <u>---</u>			
Contrôle 2 circuits : <u>contrôle du niveau; lampe-témoin séparée</u>			

Carrosserie/Equipement : <u>limousine (S)</u>	Poids :	avant :	arrière :	total :
Nombre de portes : <u>2+1 ou 4+1</u>	Poids à vide :	<u>495</u>	<u>300</u>	<u>795</u>
Ceintures sécurité avant : <u>Ar4m(E)</u>	Répartition charge :	<u>90</u>	<u>260</u>	<u>350</u>
Cale : <u>---</u>		<u>585</u>	<u>560</u>	<u>1145</u>
Antivol : <u>verrou direction</u>	Poids garantis :	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1250</u>
Réservoir carburant : <u>1/tôle d'acier 42 litres</u>	Pneus :	<u>155/70 R 13</u>	<u>155/70 R 13</u>	<u>+</u>
Avertisseur : <u>MARELLI CH 2058</u> ou d'autres modèles homologués	Ply/bar :	<u>- / 2,3</u>	<u>- / 2,3</u>	
	Charge :	<u>710</u>	<u>710</u>	
	pour Vmax :	<u>170</u>	<u>170</u>	
Nombre de places : total <u>5</u> av. <u>2</u> centre <u>---</u> ar. <u>3</u>	Jantes :	<u>4.50 B x 13, DP 45,7, acier</u>		
Dimensions :			<u>mécanique</u>	<u>automatique</u>
Longueur : <u>3644</u>	Empattement : <u>2362</u>	Garantie poids remorquable avec/sans frein :	<u>800/380</u>	
Largeur : <u>1555</u>	Essieu double av. ar. :	Garantie poids de l'ensemble :		
Hauteur : <u>1425</u>	Voie av. : <u>1340</u>	Poids remorquable testé :	<u>795</u>	
Porte à faux avant : <u>717</u>	Voie ar. : <u>1300</u>	Charge garantie sur le toit :	<u>100</u>	
Porte à faux arrière : <u>565</u>	Braquage ø p. : <u>9300</u> d. : <u>9300</u>	Vitesse maximale selon le constructeur :	<u>165</u>	<u>km/h</u>
Garde au sol : à vide : <u>---</u> en charge : <u>---</u>		testée : <u>---</u> km/h à min-1 : <u>---</u> moteur : <u>---</u> prise de force :		

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)			
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule					
M5	3,73	71,0	72,0	4200		Voiture de tourisme					
						Marque et type	F I A T U n o 7 0				
						Homologation No CH	0312 63				
						Carrosserie	limousine				
F	G	H	J	R		Places	total	5	avant	2	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE				
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
M5	3,73	12,39	1,51	1,35	0,8	860	03 0506 01	Poids à vide	795	Carburant	B
								Charge utile	---	Cylindrée	1301
								Poids total	1250	CV-impôt	6,63
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : 145 R 13 750 (2,2) V_{max} 170 km/h
Variante de jantes : 4 1/2 J x 13, déport 45,7 mm alliage léger "CROMODORA".
- §) Equipement : des bavettes sont exigées derrière les roues arrière;
sur demande spoiler arrière monté au-dessous de la vitre.
- x) Echappement : 2 pots = 300 x ø 140 mm "FIAT 5972928/1" + 410 x ø 160 mm "FIAT 5972928/2" ou
300x165x145 mm "FIAT 5976137/1" + 410x165x145 mm "FIAT 5976137/2".

Lieu et date de l'homologation Torino, 19.6.85 Schö/FR

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	FIAT	Uno 70 (146AV5.A)	CH 0312 63

Constructeur FIAT AUTO S.p.A. Torino / Italie
 Identification sur la plaquette du constructeur "Versione 146 AV 53 A" (3 portes) ou "Versione 146 AV 55 A" (5 portes)
numéro du châssis "ZFAL46000*.....*"
 Plaquette du constructeur sous le capot-moteur, en haut sur la traverse du radiateur
 Numéro du châssis dans le compartiment-moteur, à droite sur le logement du ressort
 Identification du moteur "149 A7.046" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de l'embrayage
 Importateur FIAT AUTO (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>FIAT</u>	Type <u>149 A7. 046</u>	
Suspension <u>AV + AR = ressorts hélicoïdaux + amortisseurs</u>	Construction <u>en ligne</u>	Tempo <u>4</u>	
Direction <u>mécanique, à crémaillère</u>	Carburant <u>B</u>	Position <u>AV, transversale</u>	
Entraînement <u>sur les roues AV</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres <u>4</u>	
Frein de service <u>hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-tambours</u>	Alésage <u>86,4</u>	Cours <u>55,5</u>	
	Cylindrée <u>1301</u>	CV-impôt <u>6,63</u>	
Frein auxiliaire <u>mécanique, tambours, sur les roues AR</u>	Puissance en kW <u>48 DIN</u>	à min-1 <u>5600</u>	
	Couple max. Nm <u>100</u>	à min-1 <u>3000</u>	
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire, levier av. secteur</u>	Déparasitage <u>D</u>		
Ralentisseur <u>—</u>	Silencieux <u>2 pots</u>		x)
Contrôle 2 circuits <u>contrôle du niveau; lampe-témoin séparée</u>	Insonorisation: <u>le capot-moteur</u>		

Carrosserie/Équipement limousine \$)
 Nombre de portes 2+1 ou 4+1 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité avant AR4m(E) arrière AR4m(E) + B(E)
 Cale — Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol verrou direction Essuie-glace 1 balai
 Réservoir carburant 1/tôle d'acier 42 litres
 Avertisseur MARELLI CH 2058 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places: total 5 av. 2 centre — ar. 3

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	<u>3644</u>	Empattement <u>2362</u>	
Largeur	<u>1555</u>	Essieu double av. ar	
Hauteur	<u>1425</u>	Voie av. <u>1340</u>	
Porte à faux avant	<u>717</u>	Voie ar. <u>1300</u>	
Porte à faux arrière	<u>565</u>	Braquage ø g <u>9300</u> d <u>9300</u>	
Garde au sol	à vide <u>—</u>	en charge <u>—</u>	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>495</u>	<u>300</u>	<u>795</u>
Répartition charge	<u>90</u>	<u>260</u>	<u>350</u>
	<u>585</u>	<u>560</u>	<u>1145</u>
Poids garantis			<u>1250</u>
Pneus	<u>155/70 R 13</u>	<u>155/70 R 13</u>	+)
Ply/ber	<u>- / 2,3</u>	<u>- / 2,3</u>	
Charge	<u>710</u>	<u>710</u>	
pour Vmax	<u>170</u>	<u>170</u>	
Jantes	<u>4.50 B x 13, DP 45,7, acier</u>		

	mécanique	automatique
Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>800/380</u>	
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé	<u>795</u>	
Charge garantie sur le toit	<u>100</u>	
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>165</u>	km/h
testée	km/h à min-1	moteur
		prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	3,73	71,0		72,0	4200		Voiture de tourisme				
							Marque et type	FIAT Uno 70			
							Homologation No CH	0312 63			
							Carrosserie	Limousine			
F	G	H	J	R							
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	3,73	12,39	1,51	1,35	0,8	860	03 0506 01	total	5	avant	2
								Poids à vide	795	Carburant	B
								Charge utile	-	Cylindrée	1301
								Poids total	1250	CV-impôt	6,63
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : 145 R 13 750 (2,2) Vmax 170 km/h
Variante de jantes : 4 1/2 J x 13, déport 45,7 mm alliage léger "CROMODORA".
- §) Equipement : des bavettes sont exigées derrière les roues arrière;
sur demande spoiler arrière monté au-dessous de la vitre.
- x) Echappement : 2 pots = 300 x ø 140 mm "FIAT 5972928/1" + 410 x ø 160 mm "FIAT 5972928/2" ou
300x165x145 mm "FIAT 5976137/1" + 410x165x145 mm "FIAT 5976137/2".

Lieu et date de l'homologation Torino, 19.6.85 Sch8/FR

Remplace la fiche d'homologation du 19.06.85
22.08.85 - Couple max. - Ad

Service fédéral d'homologation