

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	FIAT	Uno Turbo i.e. (146AK5.A)	CH 0312 65

Constructeur	FIAT AUTO S.p.A., Torino / Italie
Identification	sur la plaquette du constructeur "Versione 146 AK 53 A" (3 portes) ou "Versione 146 AK 55 A" (5 portes) numéro du châssis "ZFAL46000*.....**"
Plaquette du constructeur	sous le capot-moteur, en haut sur la traverse du radiateur
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite sur le logement du ressort
Identification du moteur	"146 A2.046" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de l'embrayage
Importateur	FIAT AUTO (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	FIAT
Suspension	AV + AR = ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	Type	146 A2. 046
Direction	mécanique, à crémaillère	Construction	en ligne
Entraînement	sur les roues AV	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, disques sur toutes roues	Refroidissement	eau
	assistance par dépression, régulateur sel. charge	Alésage	80,5
	sur les roues AR	Cylindrée	1300
Frein auxiliaire	mécanique, disques sur les roues AR	Puissance en kW	77 DIN
		Couple max. Nm	147
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Déparasitage	D
Ralentisseur		Silencieux	2 = 300x175x145 mm "FIAT 7558429/1" 410x175x145 mm "FIAT 7558429/2"
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Insonorisation:	le capot-moteur

Carrosserie/Équipement	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2+1 ou 4+1	Poids à vide	570	335	905
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)	Répartition charge	90	260	350
Cale	---		660	595	1255
Antivol	verrou direction	Poids garantis			1280
Réservoir carburant	1/tôle d'acier 47 litres	Pneus	175/60 R 13	175/60 R 13 *	
Avertisseur	MARELLI CH 2058 ou d'autres modèles homologués	Pty/bar	- / 2,5	- / 2,5	
Nombre de places	total 5 av 2 centre ar 3	Charge	800	800	
Dimensions	intérieur	pour Vmax	210	210	"SPEEDLINE"
Longueur	3650	Jantes	5 1/2 J x 13 H, DP 42,5 alliage léger	"CROMODORA" +)	
Largeur	1575	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	200/425 kg	automatique
Hauteur	1415	Garantie poids de l'ensemble			
Porte à faux avant	718	Poids remorquable testé	870 kg		
Porte à faux arrière	570	Charge garantie sur le toit	100 kg		
Garde au sol	à vide	Vitesse maximale selon le constructeur	200 km/h		km/h
		testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage			Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	dB/A	min-1		Genre de véhicule			
m5	3,59	72,0	71,0	4315				Voiture de tourisme			
								Marque et type	F I A T U n o Turbo i.e.		
								Homologation No CH	0312 65		
								Carrosserie	limousine		
F	G	H	J			R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE	Places			
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1		CH	total		avant
m5	3,59	9,26	1,63	1,60	0,8	860	03 1901 01	5	2		
								Poids à vide	905	Carburant	B
								Charge utile		Cylindrée	1300
								Poids total	1280	CV-impôt	6,62
F	G	K	L	M	N		R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Variante de pneus : 155/70 R 13 M+S Q, 710 kg (2,3), v/max. 160 km/h (Cirulaire du 06.01.77 DFJP).
- +) Variante de jantes : 5.50 B x 13 FH, déport 42,5 mm acier
- §) Equipement : des bavettes sont exigées derrière les roues arrière;
s.d. spoiler au-dessous de la vitre AR.

Lieu et date de l'homologation , Torino, 18.06.85
Schö/PR

Remplace la fiche d'homologation du 18.06.85
Variante de pneus (15.10.85) - WS

Service fédéral d'homologation